

# Specifiche tecniche di integrazione con il gateway di pagamento XPay

## SOMMARIO

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>Revisioni</b> .....	<b>6</b>
<b>Gateway di pagamento XPay</b> .....	<b>8</b>
<b>Pagamento Semplice</b> .....	<b>10</b>
Codice base .....	11
Pagamento OneClick .....	30
Pagamento OneClick tramite sito del merchant .....	31
Pagamento OneClick tramite pagina di cassa .....	35
Pagamento ricorrente.....	47
Pagamento multivaluta(DCC) .....	51
Altri metodi di pagamento .....	53
Amazon Pay .....	54
Klarna Paga ora (Sofort) .....	62
Paypal .....	70
Google Pay.....	71
Apple Pay .....	71
AliPay .....	75
WeChatPay .....	79
Modalità d'incasso.....	79
Configurazione .....	80
Personalizzazione .....	81
<b>XPay Build</b> .....	<b>84</b>
Form raccolta dati carta .....	85
Pagamento.....	92
Primo pagamento ricorrente.....	96
Pagamenti successivi.....	100
Gestione 3D-secure .....	105
<b>Server to Server</b> .....	<b>107</b>
Pagamento 3D-Secure.....	109
Pagamenti M.O.T.O. ....	115
Pagamenti E-commerce SSL.....	118
Pagamenti con MPI 3D-Secure esterno.....	122
Pagamento Ricorrente - Pagamento OneClick .....	127
Verifica Carta 3D-Secure .....	128
Primo Pagamento 3D-Secure .....	134
Pagamento successivo 3D-Secure .....	142

Verifica carta SSL.....	149
Primo Pagamento SSL.....	153
Pagamento successivo SSL (Pagamento Ricorrente e Pagamento OneClick).....	157
<b>Pagamento ricorrente M.O.T.O.....</b>	<b>162</b>
Primo pagamento.....	162
Recurring pagamento successivo.....	167
<b>DCC.....</b>	<b>171</b>
Verifica.....	171
Genera nonce.....	174
Pagamento.....	178
<b>Lightbox.....</b>	<b>183</b>
Gestione Pagamento.....	183
Notifica.....	186
Pagamento ricorrente.....	186
Primo Pagamento.....	187
Pagamenti successivi.....	187
<b>I-Frame.....</b>	<b>187</b>
Gestione CSS personalizzato.....	189
Elementi modificabili.....	190
Elenco parametri.....	191
<b>SDK per app.....</b>	<b>193</b>
<b>SDK IOS.....</b>	<b>193</b>
Per iniziare.....	193
Pagamento semplice.....	197
Pagamento Semplice con registrazione contratto.....	200
Form nativa.....	202
Apple Pay.....	205
Controllo Jailbreak.....	208
<b>SDK ANDROID.....</b>	<b>208</b>
Per Iniziare.....	208
Pagamento semplice.....	212
Pagamento Semplice con registrazione contratto.....	215
Form nativa.....	216
Pagamento Chrome Custom Tabs.....	218
Google Pay.....	220

Controllo root.....	222
<b>SERVIZI DISPONIBILI SU SDK ANDROID E IOS .....</b>	<b>223</b>
Backoffice.....	223
Controlli sicurezza .....	234
Gestione contratti .....	242
Hosted Payments.....	249
Pagamenti sincroni.....	251
Primi pagamenti recurring .....	258
Ricorrenze .....	276
Varie.....	283
<b>Fatturazione Elettronica .....</b>	<b>288</b>
Creazione nonce fattura.....	288
Report fatture .....	293
Annulla fattura .....	296
<b>3D Secure 2.0 .....</b>	<b>298</b>
Gestione 3DSecure 2.0 tramite API .....	298
Gestione 3DSecure 2.0 tramite redirectione .....	304
<b>API di backoffice .....</b>	<b>309</b>
Incasso.....	310
Storno/Rimborso .....	312
Interrogazione dettaglio ordine.....	315
Elenco Ordini.....	320
Richiesta link PayMail .....	324
Report .....	327
<b>Altri servizi.....</b>	<b>334</b>
Caricamento contratto da transazione POS.....	335
Gestione contratti - cancellazione .....	338
Gestione Contratti – Disabilitazione .....	340
Gestione Contratti – abilitazione .....	342
Gestione Contratti – Interrogazione .....	344
Gestione Contratti – dettaglio contratto.....	347
Gestione Contratti – stato contratti.....	350
Gestione Controlli – inserimento in blackList .....	354
Gestione Controlli – cancellazione da blacklist .....	357
Gestione Controlli – controlla se in blacklist.....	359
Gestione Controlli – elenco blacklist .....	362
Gestione Controlli – verifica abbinamento CF/PAN .....	364
Gestione Controlli – eliminazione CF/PAN .....	367

Gestione Controlli – elenco associazioni CF/PAN .....	369
<b>TABELLE E CODIFICHE .....</b>	<b>372</b>
Tabella Codici errore API Restful .....	372
Codifica languageld .....	373
Codifica codici dccDivisa per DCC.....	373
Codifica tipo Transazione.....	375
Codifica: “messaggio” e “dettaglioEsito” .....	377
Codifica tipo carta .....	378
Codifica codiceEsito e descrizioneEsito.....	379
Codifica ECI, XID e CAVV .....	380
Codici IVA .....	383
Codici stato fatture .....	383
<b>API HTTP/XML .....</b>	<b>383</b>
Pagamenti Server to Server.....	385
Pagamento .....	385
Codice base .....	386
Pagamento per registrazione CardOnFile/recurring/OneClick .....	399
Pagamento su contratti registrati.....	402
Pagamento con MPI 3D-Secure esterno.....	402
Generazione link PayMail .....	410
Codice base .....	411
Pagamento ricorrente/Card On File .....	422
Api Back Office.....	425
Incasso/annullo/rimborso .....	425
Interrogazione Ordine.....	430
Elenco Ordini.....	438
<b>Plugin .....</b>	<b>446</b>

## REVISIONI

Versione	Data	Autore	Descrizione
10.8	09/02/2017	Nexi	Stesura
10.9	04/04/2017	Nexi	Aggiunta gestione incassi differiti PayPal e gestione pagamenti ricorrenti/CardOnFile per PayPal
11.0	09/05/2017	Nexi	Revisione
11.1	01/09/2017	Nexi	Corretto uri pagamento S2S/aggiunta registrazione contratti hosted fields
11.2	18/09/2017	Nexi	Inseriti esempi GitHub
11.3	24/10/2017	Nexi	Rebranding
11.4	08/03/2018	Nexi	Inserita sezione Apple Pay/Correzione errori
12.0	24/5/2018	Nexi	Inserita sezione XPay Build, Klarna, Paypal. Aggiornate descrizioni SDK. Aggiornata disposizione. Correzione errori.
13.0	24/05/2018	Nexi	Inserita sezione Amazon Pay
13.1	30/06/2018	Nexi	Corretti errori minori
13.2	30/06/2018	Nexi	Rimossa sezione Hosted Fileds
13.3	11/07/2018	Nexi	Aggiornata sezione Amazon Pay
14.0	02/10/2018	Nexi	Inserita sezione Google Pay Inserita sezione Lightbox Inserita sezione Personalizzazione pagina di cassa Corretti errori minori
14.2	24/10/2018	Nexi	Inserito nuovo metodo di pagamento OneClick
15.0	04/12/2018	Nexi	Aggiunta API download report Aggiunta API Google Pay Aggiunta API pagamento successivo 3DS Aggiunti metodi di pagamento WeChat e Alipay Aggiornata sezione SDK Corretti errori minori
15.2	28/03/2019	Nexi	Aggiunta sezione Fatturazione Elettronica Aggiunta sezione 3D Secure 2.0 Aggiunte API ReportPaymail e StatoContratti Corretti errori minori

15.3

15/05/2019

Aggiunti pagamenti ricorrenti con Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, Masterpass  
Modificati pagamenti successivi per transazioni OneClick  
Nuova modalità selectedcard

## GATEWAY DI PAGAMENTO XPAY

Questa sezione è pensata per darti tutte le informazioni e gli strumenti di cui hai bisogno per integrare il gateway XPay di Nexi, in maniera facile e veloce.

### Cosa ci trovi?

- Guide tecniche passo dopo passo all'implementazione
- Soluzioni "chiavi in mano" (Pagamento Semplice) e funzionalità aggiuntive (Pagamenti OneClick, Pagamenti Ricorrenti)
- Soluzioni evolute, S2S, XPay Build, ecc....
- [Codici di esempio, pronti all'uso](#)
- Materiale da scaricare: API, SDK, Brand Repository, Documenti Informativi

### Sono necessari dei pre-requisiti?

L'integrazione non richiede nessun requisito particolare. XPay è compatibile con tutti i linguaggi di programmazione, con tutte le tipologie di e-commerce, oltre a essere fruibile in tutti gli ambienti (web/mobile e app) e su tutti i device in modalità responsiva.

### Devo registrarmi?

Tutta la documentazione tecnica e i codici di esempio sono fruibili liberamente.

La registrazione (senza dati personali, solo mail e password) è richiesta per accedere all'Area Test, all'interno della quale potrai verificare la tua soluzione e ricevere assistenza dal supporto tecnico Nexi.

**NB** *Se non devi implementare una soluzione da zero, perchè ti appoggi già a una piattaforma di e-commerce, l'integrazione è ancora più facile. Basta scaricare il plugin relativo e integrarlo nel CMS. Qui trovi i moduli delle piattaforme più diffuse.*



## Pagamento Semplice

Integrare il modulo “Pagamento Semplice” Nexi è la soluzione più immediata per iniziare a ricevere pagamenti online sul tuo sito web. Il funzionamento è molto semplice: si tratta di gestire il passaggio del cliente dall’e-commerce dell’esercente all’ambiente sicuro Nexi e viceversa.



## Altre soluzioni personalizzate

Nexi mette a disposizione degli esercenti anche altre tipologie di soluzioni più strutturate: I-Frame e XPay Build prevedono una maggiore personalizzazione dell’esperienza di pagamento, con i dati sensibili sempre gestiti da Nexi; Server to Server richiede l’ottenimento da parte dell’esercente della certificazione PCI-DSS.

L’integrazione di tutte le soluzioni è comunque semplice e immediata.

## API per l’integrazione del back-office

Nexi mette a disposizione dell’esercente un pannello di controllo dove visualizzare le transazioni e gestire strumenti di reportistica avanzata. L’accesso può avvenire tramite credenziali web oppure integrando il back-office direttamente nel gestionale dell’esercente.

## Approfondimento e supporto

Per qualsiasi esigenza, Nexi mette a tua disposizione altre risorse aggiuntive:

- Area Test
- FAQ tecniche e commerciali
- Blog su <https://ecommerce.nexi.it>
- Sezione Download (documenti, specifiche e brand repository)

Il nostro supporto tecnico, inoltre, è sempre a tua disposizione.

## PAGAMENTO SEMPLICE

La soluzione più semplice per abilitare un e-commerce a ricevere pagamenti, senza doversi preoccupare di gestire i dati sensibili del cliente.

Il cliente resta sull'e-commerce dell'esercente fino al momento del checkout. Viene poi reindirizzato in ambiente sicuro Nexi per effettuare il pagamento. L'esercente non deve gestire nessun tipo di dato sensibile.



**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/pagamento-semplce>

A livello tecnico, l'implementazione richiede tre fasi:

### 1. Reindirizzare l'utente verso l'ambiente di pagamento Nexi

#### IN PRATICA

Impostare una richiesta Post tramite l'invio di un form con campi nascosti (il metodo GET è deprecato), indirizzando il browser del cliente verso l'URL sotto citata, integrandola con i parametri/valori indicati nelle successive sezioni relative al servizio che si desidera implementare:

#### URL AMBIENTE DI PRODUZIONE

<https://ecommerce.nexi.it/ecommerce/ecommerce/DispatcherServlet>

#### URL AMBIENTE DI TEST

<https://int-ecommerce.nexi.it/ecommerce/ecommerce/DispatcherServlet>

Tutte le comunicazioni verso e da i servizi esposti da Nexi dovranno avere il parametro di sicurezza mac; anche in questo caso il relativo Calcolo sarà esposto nella sezione riguardante ogni singolo servizio.

## 2. Gestire la notifica dell'esito della transazione

### IN PRATICA

Raccogliere i parametri inviati da Nexi in modalità server to server nel momento in cui viene conclusa la transazione. In questo modo l'esercente è sicuro di ricevere l'esito della transazione, anche se il cliente finale dovesse interrompere la navigazione prima del ritorno sul sito di partenza.

## 3. Prevedere il ritorno dell'utente sul proprio sito

### IN PRATICA

Gesire il rientro del cliente sul proprio sito e mostrare ad esso un messaggio positivo o negativo in base ai parametri ricevuti dalla pagina di cassa di Nexi.

## Codice base

Esempi su GitHub: <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/pagamento-semplice/codice-base>

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

La tabella indica i campi che andranno inseriti obbligatoriamente, tramite POST, all'URL di reindirizzamento, e relative caratteristiche.

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €.	N MAX 8 CRT
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro).	AN 3 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in	AN MIN 2 - MAX 30 CRT. In caso di attivazione del servizio MyBank, i

	<p>caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi.</p>	<p>soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , + Con Klarna non bisogna superare i 27 caratteri e i caratteri speciali accettati sono: + , - .</p>
url	<p>Url di ritorno al sito al completamento della transazione passando, in GET, i parametri di risposta con il risultato della transazione.</p>	AN MAX 500 CRT
url_back	<p>Url richiamato in caso l'utente decide di abbandonare la transazione durante la fase di pagamento sulla pagina di cassa (esito=ANNULLO) o in caso la chiamata contiene errori formali (esito=ERRORE). Per il dettaglio dei parametri ricevuti far riferimento alla sezione Annulla.</p>	AN MAX 200 CRT
mac	<p>Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.</p>	AN 40 CRT

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi facoltativi

La tabella indica i campi che non sono obbligatori e pertanto possono essere inseriti a discrezione dell'esercente.

Nome	Descrizione	Formato
urlpost	<p>Url verso la quale XPay invia l'esito della transazione passando, in modalità server to server con metodo POST, i parametri di risposta con l'esito della transazione. Per il dettaglio dei parametri ricevuti far riferimento alla sezione Notifica.</p>	AN MAX 500 CRT
mail	<p>L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento</p>	AN MAX 150 CRT
languageId	<p>Identificativo della lingua che verrà visualizzata sulla pagina di cassa; le lingue disponibili sono quelle riportate nella <a href="#">tabella qui</a>. Se tale campo non viene specificato o viene lasciato vuoto verranno visualizzati i testi secondo</p>	AN MAX 7 CRT

	quando definito come default in fase di configurazione del servizio	
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 CRT per MyBANK: AN MAX 140 CRT
Note1	Campo in cui il merchant può riportare informazioni relative all'ordine. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office	AN MAX 200 CRT
Note2	Campo in cui il merchant può riportare informazioni relative all'ordine. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office	AN MAX 200 CRT
Note3	Campo in cui il merchant può riportare informazioni relative all'ordine. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office	AN MAX 200 CRT
Parametri aggiuntivi	Possono essere specificati n parametri aggiuntivi che verranno restituiti nei messaggi di esito. Non c'è un limite al numero di parametri aggiuntivi ma la lunghezza complessiva della stringa composta dai nomi dei parametri e il loro valore complessivamente non deve superare i 4000 caratteri. Sono inoltre da evitare i seguenti nomi di parametri perché utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL	AN MAX 4000 CRT
OPTION_CF	Campo in cui il merchant invia a XPay il codice fiscale dell'utente, necessario se attivo il controllo (controllo di sicurezza	AN 16 CRT

	<p>opzionale attivabile su richiesta) tra codice fiscale e numero di PAN associati. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office</p>	
selectedcard	<p>Se presente, la pagina di pagamento viene mostrata consentendo all'utente di effettuare il pagamento solo con i circuiti o le modalità di pagamento indicate. Questa funzione è utile per chi vuole inserire la scelta della modalità di pagamento sulla propria pagina di check-out.</p> <p>I possibili valori sono indicati nella tabella <a href="#">Codifica tipo carta</a>.</p> <p>E' necessario separare i singoli valori con una virgola ",".</p>	AN MAX 25 CRT
TCONTAB	<p>Il campo identifica la modalità di incasso che l'esercente vuole applicare alla singola transazione, se valorizzato con: C (immediata) la transazione se autorizzata viene anche incassata senza altri interventi da parte dell'esercente e senza considerare il profilo di default impostato sul terminale.</p> <p>Se valorizzato con D (differita) o non viene inserito il campo la transazione se autorizzata viene gestita secondo quanto definito dal profilo del terminale</p>	AN 20 CRT
infoc	<p>Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla compagnia in base ad accordi preventivi con la compagnia stessa</p>	AN MAX 35 CRT
infob	<p>Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla banca in base ad accordi preventivi con la banca stessa</p>	AN mac 20 CRT
shipping	<p>se il metodo di pagamento gestisce questa funzione, fornisce in risposta i dati di spedizione. Valorizzato con N non restituisce i dati di spedizione in risposta, se non presente o valorizzato con qualsiasi altro valore invece li restituisce</p>	AN
paypalCustom	<p>campo aggiuntivo che resta nel dettaglio ordine di paypal</p>	AN

paypalInvoiceID

identifica la fattura dell'esercente per AN  
paypal è un dato univoco quindi  
l'esercente non può passare lo stesso  
valore per più di un ordine

## Non dimenticare

- I valori dei campi "url", "urlpost" e "url\_back" devono iniziare con "http://" o "https://"
- L'indirizzo indicato in "urlpost" deve avere un certificato pubblico e non deve essere protetto da autenticazione
- Devono essere utilizzate le porte standard 80 o 443
- Per una corretta gestione delle chiamate si ricorda di attenersi agli standard RFC 2396 e RFC 3986
- Non vanno inviati parametri relativi al framework di lavoro (es.: i VIEWSTATE per applicazioni ASP.NET)

## 3D Secure 2.0

Per utilizzare il servizio 3D Secure 2.0 fare riferimento alla sezione [3D Secure 2.0](#)

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- divisa
- importo
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>divisa=<val>importo=<val><chiaveSegreta>)*

## Annullo

Nel caso in cui il cliente decidesse di annullare il pagamento una volta atterrato sulla pagina di cassa di Nexi tramite l'apposito bottone di annullo, oppure avvenga un errore durante il processo di pagamento, verrà reindirizzato all'url indicato nel parametro "url\_back" in fase di avvio pagamento con in aggiunta i parametri indicati nella tabella seguente.

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
importo	Importo transazione preso dal messaggio di avvio pagamento.	N MAX 8 CRT
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso (EUR = Euro)	AN 3 CRT
codTrans	Codice associato al pagamento preso dal messaggio di avvio pagamento	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
Esito	Valori possibili: ANNULLO o ERRORE	AN MIN 6 - MAX 7 CRT

In caso di esito=ANNULLO l'esercente può decidere di rimandare l'utente sulla pagina di pagamento con il medesimo codice transazione.

### Messaggio di Notifica Pagamento: campi obbligatori

L'esercente riceve la notifica del pagamento direttamente dal server di Nexi attraverso una chiamata POST. La notifica viene eseguita verso l'indirizzo indicato nel parametro "urlpost" del Messaggio di Avvio Pagamento.

#### ATTENZIONE:

Per confermare l'avvenuta ricezione della notifica il messaggio restituito dalla chiamata dev'essere un "http 200".

La tabella qui sotto indica i parametri che vengono restituiti nel messaggio di notifica.

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del negozio passato nel messaggio di avvio pagamento	AN MAX 30 CRT
importo	Importo transazione preso dal messaggio di avvio pagamento	N MAX 8 CRT
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso (EUR = Euro)	AN 3 CRT
codTrans	Codice associato al pagamento preso dal messaggio di avvio pagamento	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento.	AN MAX 100 CRT

	I valori possibili sono quelli riportati nella tabella qui	
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
data	Data della transazione	aaaammgg
orario	Ora della transazione	Hhmmss
codiceEsito	Esito della transazione. I valori possibili sono quelli riportati nella <a href="#">tabella qui</a>	N MAX 3 CRT
codAut	Codice dell'autorizzazione assegnato dall'emittente della carta di credito, presente solo con autorizzazione concessa	AN MIN 2 MAX 6 CRT
pan	Numero carta di credito mascherato in chiaro solo le prime 6 e ultime 4 cifre	AN MAX 100 CRT
scadenza_pan	Scadenza carta di credito	aaaamm
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30 CRT
nazionalita	Riporta la nazionalità della carta che ha eseguito il pagamento	AN 3 CRT codifica ISO 3166-1 alpha-3
messaggio	Riporta una breve descrizione dell'esito del pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella <a href="#">tabella qui</a>	AN MAX 300 CRT
descrizione	Se viene indicata in INPUT dal merchant viene restituita anche in OUTPUT altrimenti il campo è nullo	AN MAX 2000 CRT
languageId	Valore preso dal messaggio di avvio pagamento	AN MAX 7 CRT
TipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, <a href="#">vedere qui</a> per i possibili valori. In caso di pagamento con	AN MAX 20 CRT

	esito negativo sarà spedita una stringa vuota	
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200 CRT
nome	Nome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150 CRT
cognome	Cognome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150 CRT

### Messaggio di Notifica Pagamento: campi facoltativi

La tabella indica i campi che non sono obbligatori e pertanto possono essere presenti in base alla configurazione dell'esercente.

Nome	Descrizione	Formato
Parametri aggiuntivi	Possono essere specificati n parametri aggiuntivi che verranno restituiti nei messaggi di esito. Non c'è un limite al numero di parametri aggiuntivi ma la lunghezza complessiva della stringa composta dai nomi dei parametri e il loro valore complessivamente non deve superare i 4000 caratteri	AN MAX 4000 CRT
mail	Indirizzo e-mail di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150 CRT
hash	Se previsto dal profilo dell'esercente viene restituito questo campo valorizzato con l'hash del PAN della carta utilizzata per il pagamento	AN 28 CRT
infoc	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla compagnia in base ad accordi preventivi con la compagnia stessa	AN MAX 35 CRT
infob	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla banca in base ad accordi preventivi con la banca stessa	AN mac 20 CRT
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15 crt
dati_gestione_cons egna	Xml con dati di spedizione MAX 700 crt	

  

	Nome campo	Obb.	Descrizione
	WalletAddress		

	BillingAddress		
	City	SI	Città
	Country	SI	Stato
	CountrySubdivision	SI	
	Line1	SI	indirizzo
	Line2	NO	indirizzo
	Line3	NO	indirizzo
	PostalCode	SI	cap
	BillingAddress		
	ShippingAddress		
	City	SI	Città
	Country	SI	Stato
	CountrySubdivision	SI	
	Line1	SI	indirizzo
	Line2	NO	indirizzo
	Line3	NO	indirizzo
	PostalCode	SI	cap
	RecipientName	SI	Contatto
	RecipientPhoneNumber	SI	N. tel.
	ShippingAddress		
	WalletAddress		

Esempio:

```

<WalletAddress>
  <BillingAddress>
    <City>Milano</City>
    <Country>ITA</Country>
    <CountrySubdivision>-
  </CountrySubdivision>
    <Line1>corso sempione 55</Line1>
    <Line2/>
    <Line3/>
    <PostalCode>20100</PostalCode>
  </BillingAddress>
  <ShippingAddress>
    <City>Milano</City>
    <Country>ITA</Country>
  
```

```

        <CountrySubdivision>-
    </CountrySubdivision>
        <Line1> corso sempione 55</Line1>
        <Line2/>
        <Line3/>
        <PostalCode>20100</PostalCode>
        <RecipientName>Luca Rossi</RecipientName>
        <RecipientPhoneNumber>0234111111</Recipient
    PhoneNumber>
    </ShippingAddress>
    </WalletAddress>

```

## Messaggio di Notifica Pagamento: campi aggiuntivi per PayPal

La tabella indica i campi forniti in risposta per i pagamenti con PayPal.

Nome	Descrizione	Formato
PAYERID	Identificativo univoco account utente PayPal	AN 13
PAYMENTINFO_0_TRANSACTIONID	Identificativo univoco transazione di pagamento	AN 17–19
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTONAME	Nome e cognomen associate all'indirizzo di spedizione	AN 128
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET	Primo campo indirizzo di spedizione	AN 100
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET2	Secondo campo facoltativo indirizzo di spedizione	AN 100
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCITY	Città dell'indirizzo di spedizione	AN 40
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTATE	Stato o provincia di spedizione. <u>Qui trovi la lista di PayPal per i codici degli stati.</u>	AN 40
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOZIP	Codice Postale	AN 20
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRYCODE	Codice Stato	AN 2
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRYNAME	Stato	AN 20
BILLINGAGREEMENTACCEPTEDSTATUS	Indica se il cliente accetta o meno i pagamenti ricorrenti (valorizzato)	N

	con "1" se accetta altrimenti con "0")	
BILLINGAGREEMENTID	Token che PayPal associa al numero contratto di Nexi	AN

### Messaggio di Notifica Pagamento: campi aggiuntivi per Amazon Pay

La tabella indica i campi forniti in risposta per i pagamenti con Amazon Pay.

Nome	Descrizione	Formato
amazonpay	Contiene il file XML di risposta fornito da Amazon tramite l'API di autorizzazione. Per ulteriori informazioni sul file XML consulta le <b>specifiche tecniche</b> di Amazon	XML codificato

### Messaggio di Notifica Pagamento: campi aggiuntivi per Klarna

La tabella indica i campi forniti in risposta per i pagamenti con Klarna.

Nome	Descrizione	Formato
klarnaID	Indica l'id che Klarna ha associato alla transazione	AN

## Messaggio di Notifica Pagamento: campi aggiuntivi per Google Pay

I seguenti parametri vengono inclusi nel messaggio di esito se si utilizza Google Pay e si valorizza il parametro shipping nella fase di avvio del pagamento

Nome	Descrizione	Formato
shipping_name	Nome completo del destinatario	AN
shipping_address1	Indirizzo	AN
shipping_address2	Primo dettaglio indirizzo	AN
shipping_address3	Secondo dettaglio indirizzo	AN
shipping_postalCode	Codice postale	AN
shipping_countryCode	Codice della nazione	AN
shipping_locality	Città, paese o località	AN
shipping_administrativeArea	Regione o provincia	AN
shipping_sortingCode	Codice di smistamento	AN

## Messaggio di Notifica Pagamento: campi aggiuntivi per wechatPay ed AliPay

La tabella indica i campi forniti in risposta per i pagamenti con wechatPay ed AliPay.

Nome	Descrizione	Formato
codTransAPM	Codice transazione rilasciato dal partner	AN

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- esito
- importo
- divisa
- data
- orario

- codAut
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>esito=<val>importo=<val> divisa=<val>data=<val> orario=<val>codAut=<val><chiaveSegreta>)*

### NOTE:

- Contattando il supporto tecnico è possibile configurare fino a 3 tentativi di pagamento per stesso codice di transazione. Inoltre con più di un tentativo è possibile scegliere se lasciare l'utente sulla pagina XPay per ritentare il pagamento o rimandarlo tutte le volte verso il sito del merchant con esito negativo.
- La notifica viene inviata ad ogni tentativo di pagamento, per chi ha impostato più di un tentativo per transazione riceverà più notifiche per il medesimo ordine.

## Esito Pagamento

Il cliente, una volta concluso il pagamento, viene reindirizzato sul sito dell'esercente, all'indirizzo indicato nel messaggio di avvio pagamento (campo "url"). L'utente quindi ritorna al sito dell'esercente portando con sé i parametri che attestano la conclusione della transazione.

I parametri sono quelli già visti nel paragrafo riguardante la notifica, con la differenza che in questo caso saranno ricevuti in GET e non in POST. Sarà a carico del sito dell'esercente mostrare un messaggio positivo o negativo in base al valore del parametro "esito" ricevuto.

L'esercente può inoltre configurare, in fase di attivazione, da una fino a un massimo di 3 mail alle quali ricevere il messaggio con il dettaglio di ogni singola transazione, oltre che a una mail riepilogativa delle transazioni effettuate in giornata sul proprio Gateway.

L'esercente riceverà l'esito del pagamento nelle seguenti modalità:

- Via mail > L'esercente riceverà un messaggio con i dettagli delle transazioni al recapito mail comunicato in fase di configurazione
- Online > L'utente, una volta concluso il pagamento, viene reindirizzato direttamente sul sito dell'esercente, all'indirizzo indicato nel messaggio di avvio pagamento (nome campo "url"). L'utente quindi ritorna al sito dell'esercente portando con sé i parametri che attestano la conclusione della transazione

## Messaggio di Esito Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
------	-------------	---------

alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <b>Codifica tipo carta</b> .	AN MAX 100
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO, ANNULLO e ERRORE)	AN MAX 7
data	Data della transazione	DATA MAX 8 aaaammgg
orario	Ora della transazione	AN MAX 6 hhmmss
codiceEsito	Esito della transazione. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <b>Codifica codiceEsito e descrizioneEsito</b> .	N MAX 3
codAut	Codice dell'autorizzazione assegnato dall'emittente della carta di credito, presente solo con autorizzazione concessa.	AN MIN 2 MAX 6
pan	Numero carta di credito mascherato in	AN MAX 100

	chiaro solo le prime 6 e ultime 4 cifre	
scadenza_pan	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30
nazionalita	Riporta la nazionalità della carta che ha eseguito il pagamento	AN MIN 3 MAX 3 Codifica ISO 3166-1 alpha-3
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 Per MyBank: AN MAX 140 CRT e i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
languageId	Identificativo della lingua che verrà visualizzata sulla pagina di cassa; le lingue disponibili sono quelle riportate nella tabella <b>Codifica languageId</b> . Se ale campo non viene specificato o viene lasciato vuoto verranno visualizzati i testi secondo quando definito come default in fase di configurazione del servizio	AN MAX 7
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la tabella <b>Codifica tipo Transazione</b> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
nome	Nome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150
cognome	Cognome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150

messaggio Riporta una breve descrizione dell'esito del AN pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella **Codifica esiti**

## Messaggio di Esito Pagamento: campi facoltativi

La tabella indica i campi che non sono obbligatori e pertanto possono essere presenti in base alla configurazione dell'esercente.

Nome	Descrizione	Formato																																								
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150																																								
hash	Se previsto dal profilo dell'esercente viene restituito questo campo valorizzato con l'hash del PAN della carta utilizzata per il pagamento	AN MAX 28																																								
infoc	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla compagnia in base ad accordi preventivi con la compagnia stessa	AN MAX 35																																								
infob	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla banca in base ad accordi preventivi con la banca stessa	AN MAX 20																																								
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15																																								
dati_gestione_consegna	Xml con dati di spedizione MAX 700 crt	dati_gestione_consegna																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nome campo</th> <th>Obb.</th> <th>Descrizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>WalletAddress</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>BillingAddress</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>City</td> <td>SI</td> <td>Città</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Country</td> <td>SI</td> <td>Stato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CountrySubdivision</td> <td>SI</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Line1</td> <td>SI</td> <td>indirizzo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Line2</td> <td>NO</td> <td>indirizzo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Line3</td> <td>NO</td> <td>indirizzo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PostalCode</td> <td>SI</td> <td>cap</td> </tr> </tbody> </table>		Nome campo	Obb.	Descrizi		WalletAddress				BillingAddress				City	SI	Città		Country	SI	Stato		CountrySubdivision	SI			Line1	SI	indirizzo		Line2	NO	indirizzo		Line3	NO	indirizzo		PostalCode	SI	cap	
	Nome campo	Obb.	Descrizi																																							
	WalletAddress																																									
	BillingAddress																																									
	City	SI	Città																																							
	Country	SI	Stato																																							
	CountrySubdivision	SI																																								
	Line1	SI	indirizzo																																							
	Line2	NO	indirizzo																																							
	Line3	NO	indirizzo																																							
	PostalCode	SI	cap																																							

	BillingAddress		
	ShippingAddress		
	City	SI	Città
	Country	SI	Stato
	CountrySubdivision	SI	
	Line1	SI	indirizzo
	Line2	NO	indirizzo
	Line3	NO	indirizzo
	PostalCode	SI	cap
	RecipientName	SI	Contatto
	RecipientPhoneNumber	SI	N. tel.
	ShippingAddress		
	WalletAddress		

Esempio:

```

<WalletAddress>
  <BillingAddress>
    <City>Milano</City>
    <Country>ITA</Country>
    <CountrySubdivision>-
  </CountrySubdivision>
    <Line1>corso sempione 55</Line1>
    <Line2/>
    <Line3/>
    <PostalCode>20100</PostalCode>
  </BillingAddress>
  <ShippingAddress>
    <City>Milano</City>
    <Country>ITA</Country>
    <CountrySubdivision>-
  </CountrySubdivision>
    <Line1> corso sempione 55</Line1>
    <Line2/>
    <Line3/>
    <PostalCode>20100</PostalCode>
    <RecipientName>Luca
  Rossi</RecipientName>
    <RecipientPhoneNumber>0234111111</Recip
  ientPhoneNumber>
  </ShippingAddress>
</WalletAddress>

```

## Messaggio di Esito Pagamento: campi aggiuntivi per PayPal

La tabella indica i campi forniti in risposta per i pagamenti con PayPal.

Nome	Descrizione	Formato
PAYERID	Identificativo univoco account utente PayPal	AN MAX 13
PAYMENTINFO_0_TRANSACTIONID	Identificativo univoco di transazione pagamento	AN MIN 17 MAX 19
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTONAME	Nome e cognome associati all'indirizzo di spedizione	AN MAX 128
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET	Primo campo indirizzo di spedizione	AN MAX 100
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET2	Secondo campo facoltativo indirizzo di spedizione	AN MAX 100
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCITY	Città dell'indirizzo di spedizione	AN MAX 40
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTATE	Sato o provincia di spedizione. Qui trovi la lista di PayPal per i codici degli stati	AN MAX 40
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOZIP	Codice Postale	AN MAX 20
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRYCODE	Codice Stato	AN MAX 2
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRYNAME	Stato	AN MAX 20
BILLINGAGREEMENTACCEPTEDSTATUS	Indica se il cliente accetta o meno i pagamenti ricorrenti (valorizzato con "1" se accetta altrimenti con "0")	N
BILLINGAGREEMENTID	Token che PayPal associa al numero contratto di Nexi	AN

## Messaggio di Esito Pagamento: campi aggiuntivi per Klarna

La tabella indica i campi forniti in risposta per i pagamenti con Klarna.

Nome	Descrizione	Formato
klarnaID	Indica l'id che Klarna ha associato alla transazione	AN

## Messaggio di Esito Pagamento: campi aggiuntivi per Amazon Pay

La tabella indica i campi forniti in risposta per i pagamenti con Amazon Pay.

Nome	Descrizione	Formato
amazonpay	Contiene il file XML di risposta fornito da Amazon tramite l'API di autorizzazione. Per ulteriori informazioni sul file XML consulta le <b>specifiche tecniche</b> di Amazon	amazonpay

## Messaggio di Notifica Pagamento: campi aggiuntivi per Google Pay

I seguenti parametri vengono inclusi nel messaggio di esito se si utilizza Google Pay e si valorizza il parametro shipping nella fase di avvio del pagamento

Nome	Descrizione	Formato
shipping_name	Nome completo del destinatario	AN
shipping_address1	Indirizzo	AN
shipping_address2	Primo dettaglio indirizzo	AN
shipping_address3	Secondo dettaglio indirizzo	AN
shipping_postalCode	Codice postale	AN
shipping_countryCode	Codice della nazione	AN
shipping_locality	Città, paese o località	AN
shipping_administrativeArea	Regione o provincia	AN
shipping_sortingCode	Codice di smistamento	AN

## Messaggio di Notifica Pagamento: campi aggiuntivi per wechatPay ed AliPay

La tabella indica i campi forniti in risposta per i pagamenti con wechatPay ed AliPay.

Nome	Descrizione	Formato
codTransAPM	Codice transazione rilasciato dal partner	AN

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare deve contenere i campi:

- codTrans
- esito
- importo
- divisa
- data
- orario
- codAut
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1 (codTrans=<val>esito=<val>importo=<val>divisa=<val>data=<val>orario=<val>codAut=<val><chiaveSegreta>)*

## Pagamento OneClick

L'integrazione di questa soluzione consente al cliente finale di memorizzare i dati della propria carta di credito, ed utilizzarli successivamente per effettuare gli acquisti con pochi click.

È possibile implementare questa soluzione con due modalità:

- Tramite sito del merchant
- Tramite pagina di cassa

Le due soluzioni si distinguono per la gestione dei pagamenti successivi: nel primo caso i pagamenti successivi dovranno essere gestiti dal sito del merchant, mentre nel secondo caso sarà il gateway XPay ad occuparsene.

## Pagamento OneClick tramite sito del merchant

Per implementare questa modalità il merchant dovrà generare, nella fase di primo pagamento, un token che verrà associato alla carta con cui verrà effettuato il pagamento. Per i pagamenti successivi il merchant dovrà effettuare una chiamata alle API Nexi utilizzando il token generato in precedenza.

A livello tecnico, la gestione di questa soluzione si divide in 2 fasi:

- Attivazione e/o primo pagamento
- Gestione dei pagamenti successivi

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/pagamento-semplice/pagamento-in-un-click>

### Attivazione e/o primo pagamento

Va generata una prima transazione, assegnando un codice identificativo (parametro num\_contratto) che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata, per gli acquisti successivi.

#### IN PRATICA

Devi integrare il modulo "Codice Base" ed aggiungere i parametri obbligatori specifici che trovi qui sotto.

### Messaggio di Avvio "Primo Pagamento"

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_multi"	AN MAX 30 CRT
tipo_richiesta	- PP (primo pagamento) da utilizzare nei	AN 2 CRT

primi pagamenti  
- RC (rinnovo carta) da utilizzare quando si vuole aggiornare una carta associata ad un contratto

gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
--------	---	-----------------------

### Messaggio di Notifica "Primo Pagamento": campi obbligatori

Ricevi in risposta gli stessi dati del modulo "Codice Base" con l'aggiunta dei parametri specifici che trovi qui sotto.

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Numero contratto preso dal messaggio di avvio.	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_multi"	AN MAX 30 CRT
gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 - MAX 30 CRT

### Messaggio di Notifica "Primo Pagamento": campi facoltativi

Puoi Ricevere in risposta gli stessi dati facoltativi del modulo "Codice Base" con l'aggiunta del parametro specifico che trovi qui sotto.

Nome	Descrizione	Formato
Check	Viene valorizzato nel caso uno o più controlli previsti dal profilo dell'esercente non vengono superati. Controllo presenza del PAN carta su altri codici contratti sarà valorizzato con: "PGP", in base al profilo merchant il controllo se non superato può bloccare la transazione o solo notificare la presenza del pan sul altro num_contratto. Superati tutti i controlli il campo non sarà valorizzato.	AN 3 CRT

### Messaggio di Esito Pagamento: campi aggiuntivi per PayPal

Nome	Descrizione	Formato
------	-------------	---------

PAYERID	Identificativo univoco account utente PayPal	AN 13
PAYMENTINFO_0_TRANSACTIONID	Identificativo univoco transazione di pagamento	AN 17–19
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTONAME	Nome e cognomen associate all'indirizzo di spedizione	AN 128
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET	Primo campo indirizzo di spedizione	AN 100
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET2	Secondo campo facoltativo indirizzo di spedizione	AN 100
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCITY	Città dell'indirizzo di spedizione	AN 40
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTATE	Stato o provincia di spedizione. <u><a href="#">Qui trovi la lista di PayPal per i codici degli stati.</a></u>	AN 40
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOZIP	Codice Postale	AN 20
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRY CODE	Codice Stato	AN 2
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRY NAME	Stato	AN 20
BILLINGAGREEMENTACCEPTEDSTATUS	Indica se il cliente accetta o meno i pagamenti ricorrenti (valorizzato con "1" se accetta altrimenti con "0")	N
BILLINGAGREEMENTID	Token che PayPal associa al numero contratto di Nexi	AN

### 3D Secure 2.0

Per utilizzare il servizio 3D Secure 2.0 fare riferimento alla sezione [3D Secure 2.0](#)

### Gestione pagamenti successivi in modalità one click

Ogni volta che l'utente registrato effettua un acquisto successivo, l'e-commerce deve inviare una chiamata con i dati del contratto registrato a Nexi.

#### IN PRATICA

Per provvedere all'addebito su un contratto precedentemente registrato, ci sono due modalità:

- Tramite chiamata 3D Secure in modalità Server to Server
- Tramite reindirizzamento del cliente verso l'ambiente di pagamento Nexi come per il primo pagamento

## Chiamata 3D Secure

Per la modalità server to server i servizi esposti da Nexi utilizzano metodi http POST e una struttura RESTful. Le richieste devono essere inviate in formato JSON e le risposte sono un oggetto JSON. In alternativa sono disponibili API non Rest dove la comunicazione viene gestita in maniera sincrona (con chiamata https più una serie di parametri e valori). Il messaggio di esito è un xml gestito sulla stessa connessione.

Vai alla sezione [Pagamento successivo 3D Secure](#) per il dettaglio della chiamata e risposta da gestire.

## Tramite redirezione

In alternativa alle chiamate sincrone l'utente può essere reindirizzato in modo analogo al primo pagamento integrando la chiamata con i parametri specifici che trovi qui sotto.

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Codice univoco registrato nel primo pagamento per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_oc3d"	AN MAX 30 CRT
tipo_richiesta	PR (pagamento successivo)	AN 2 CRT
gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 - MAX 30 CRT

## 3D Secure 2.0

Per utilizzare il servizio 3D Secure 2.0 fare riferimento alla sezione [3D Secure 2.0](#)

## Pagamento OneClick tramite pagina di cassa

Con questa modalità la chiamata al gateway sarà identica sia per i primi pagamenti che per quelli successivi: sarà XPay a gestirli. Nel caso di primo pagamento XPay mostrerà il form per l'inserimento dei dati della carta mentre nel caso di pagamenti successivi mostrerà i dati della carta precedentemente inseriti oppure la possibilità di inserire i dati di una nuova carta.

In caso di primo pagamento sulla pagina di cassa XPay verrà data la possibilità al cardholder di salvare i dati della propria carta per effettuare i pagamenti One Click.

L'unico dato che dovrà essere gestito dall'esercente è il parametro "num\_contratto" che andrà valorizzato con un identificativo univoco per ogni cliente (ad esempio l'id cliente del proprio sito).

Per attivare questo servizio è necessario contattare l'assistenza tecnica di Nexi, che procederà con la creazione di un alias unico da utilizzare per l'avvio dei pagamenti.

### Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

La tabella indica i campi che dovranno essere inoltrati obbligatoriamente, tramite POST, all'URL di reindirizzamento, e relative caratteristiche.

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito	AN MIN 5 MAX 30
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_1click"	AN
gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 MAX 30
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
codTrans	Codice di identificazione del pagamento	AN MIN 2 MAX 30

	composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
url	Url del merchant verso la quale il gateway indirizza l'utente al completamento della transazione passando, in GET, i parametri di risposta con il risultato della transazione.	AN MAX 500
url_back	Url richiamato in caso l'utente decide di abbandonare la transazione durante la fase di pagamento sulla pagina di cassa(esito=ANNULLO) o in caso la chiamata contiene errori formali(esito=ERRORE). Per il dettaglio dei parametri ricevuti far riferimento alla sezione "Annulla"	AN MAX 200 In caso di esito=ANNULLO l'esercente può decidere di rimandare l'utente sulla pagina di pagamento con il medesimo codice transazione
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi facoltativi

La tabella indica i campi che non sono obbligatori e pertanto possono essere inseriti a discrezione dell'esercente.

Nome	Descrizione	Formato
urlpost	Url verso la quale XPay invia l'esito della transazione passando, in modalità server to server con metodo POST, i parametri di risposta con l'esito della transazione.	AN MAX 500
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150
languageId	Identificativo della lingua che verrà visualizzata sulla pagina di cassa; le lingue disponibili sono quelle riportate nella tabella	AN MAX 7

	<p><a href="#">Codifica languaged</a>. Se ale campo non viene specificato o viene lasciato vuoto verranno visualizzati i testi secondo quando definito come default in fase di configurazione del servizio</p>	
descrizione	<p>Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.</p>	<p>AN MAX 2000 Per MyBank: AN MAX 140 CRT e i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +</p>
Note1	<p>Campo in cui il merchant può riportare informazioni relative all'ordine. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office</p>	<p>AN MAX 200</p>
Note2	<p>Campo in cui il merchant può riportare informazioni relative all'ordine. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office</p>	<p>AN MAX 200</p>
Note3	<p>Campo in cui il merchant può riportare informazioni relative all'ordine. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office</p>	<p>AN MAX 200</p>
OPTION_CF	<p>Campo in cui il merchant invia a XPay il codice fiscale dell'utente, necessario se attivo il controllo (controllo di sicurezza opzionale attivabile su richiesta) tra codice fiscale e numero di PAN associati. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office</p>	<p>AN MAX 16</p>
selectedcard	<p>Se presente, la pagina di pagamento viene mostrata consentendo all'utente di effettuare il pagamento solo con i circuiti o le modalità di pagamento indicate. Questa funzione è utile per chi vuole inserire la scelta della modalità di pagamento sulla propria pagina di check-out. I possibili valori sono indicati nella tabella <a href="#">Codifica tipo carta</a>. E' necessario separare i singoli valori con</p>	<p>AN MAX 25</p>

	una virgola ",".	
TCONTAB	Il campo identifica la modalità di incasso che l'esercente vuole applicare alla singola transazione, se valorizzato con: - C (immediata) la transazione se autorizzata viene anche incassata senza altri interventi da parte dell'esercente e senza considerare il profilo di default impostato sul terminale. - D (differita) o non viene inserito il campo la transazione se autorizzata viene gestita secondo quanto definito dal profilo del terminale	AN MAX 20
infoc	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla compagnia in base ad accordi preventivi con la compagnia stessa	AN MAX 35
infob	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla banca in base ad accordi preventivi con la banca stessa	AN MAX 20
shipping	se il metodo di pagamento gestisce questa funzione, fornisce in risposta i dati di spedizione. Valorizzato con N non restituisce i dati di spedizione in risposta, se non presente o valorizzato con qualsiasi altro valore invece li restituisce.	AN
paypalCustom	campo aggiuntivo che resta nel dettaglio ordine di PayPal	AN
paypalInvoiceID	identifica la fattura dell'esercente per PayPal è un dato univoco quindi l'esercente non può passare lo stesso valore per più di un ordine	AN

Possono essere specificati n parametri aggiuntivi che verranno restituiti nel messaggio di esito e nel messaggio di notifica. Non c'è un limite al numero di parametri aggiuntivi ma la lunghezza complessiva della stringa composta dai nomi dei parametri e il loro valore non deve superare i 4000 caratteri. Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION\_TYPE, return-ok, tid, INFO\_PAGE, RECALL\_PAGE, back\_url, ERROR\_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL

### 3D Secure 2.0

Per utilizzare il servizio 3D Secure 2.0 fare riferimento alla sezione [3D Secure 2.0](#)

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- divisa
- importo
- gruppo
- num\_contratto
- chiave segreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>divisa=<val>importo=<val>gruppo=<val>  
num_contratto=<val><chiaveSegreta>)
```

## Non dimenticare

- I valori dei campi “url”, “urlpost” e “url\_back” devono iniziare con “http://” o “https://”
- L'indirizzo indicato in "urlpost" deve avere un certificato pubblico e non deve essere protetto da autenticazione
- Devono essere utilizzate le porte standard 80 o 443
- Per una corretta gestione delle chiamate si ricorda di attenersi agli standard RFC 2396 e RFC 3986
- Non vanno inviati parametri relativi al framework di lavoro (es.: i VIEWSTATE per applicazioni ASP.NET)

## Annulla

Nel caso in cui il cliente decidesse di annullare il pagamento una volta atterrato sulla pagina di cassa di Nexi tramite l'apposito bottone di annulla, oppure avvenga un errore durante il processo di pagamento, verrà reindirizzato all'url indicato nel parametro “url\_back” in fase di avvio pagamento con in aggiunta i parametri indicati nella tabella seguente.

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi	N MAX 8

	2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO, ANNULLO e ERRORE)	AN MAX 7

In caso di esito=ANNULLO l'esercente può decidere di rimandare l'utente sulla pagina di pagamento con il medesimo codice transazione.

## Esito Pagamento

L'esercente riceverà l'esito del pagamento nelle seguenti modalità:

- Via mail > L'esercente riceverà una messaggio con i dettagli delle transazioni al recapito mail comunicato in fase di configurazione
- Online > L'utente, una volta concluso il pagamento, viene reindirizzato direttamente sul sito dell'esercente, all'indirizzo indicato nel messaggio di avvio pagamento (nome campo "url"). L'utente quindi ritorna al sito dell'esercente portando con sé i parametri che attestano la conclusione della transazione

## Messaggio di Esito Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
aliasEffettivo	Alias con cui viene eseguita effettivamente la transazione.	AN MAX 30
num_contratto	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito	AN MIN 5 MAX 30
messaggio	Riporta una breve descrizione dell'esito del pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <a href="#">Codifica esiti</a>	AN

tipo_servizio	Il campo può essere valorizzato con: "paga_multi" o "paga_oc3d"	AN MAX 30
gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 MAX 30
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <a href="#">Codifica tipo carta</a> .	AN MAX 100
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO, ANNULLO e ERRORE)	AN MAX 7
data	Data della transazione	DATA MAX 8 aaaammgg
orario	Ora della transazione	AN MAX 6 hhmmss
codiceEsito	Esito della transazione. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <a href="#">Codifica codiceEsito e descrizioneEsito</a> .	N MAX 3
codAut	Codice dell'autorizzazione assegnato	AN MIN 2 MAX 6

	dall'emittente della carta di credito, presente solo con autorizzazione concessa	
pan	Numero carta di credito mascherato. In chiaro solo le prime 6 e le ultime 4 cifre	N MIN 16 MAX 19
scadenza_pan	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30
nazionalita	Riporta la nazionalità della carta che ha eseguito il pagamento	AN MIN 3 MAX 3 Codifica ISO 3166-1 alpha-3
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 Per MyBank: AN MAX 140 CRT e i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
languageId	Identificativo della lingua che verrà visualizzata sulla pagina di cassa; le lingue disponibili sono quelle riportate nella tabella <a href="#">Codifica languageId</a> . Se ale campo non viene specificato o viene lasciato vuoto verranno visualizzati i testi secondo quando definito come default in fase di configurazione del servizio	AN MAX 7
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la tabella <a href="#">Codifica tipo Transazione</a> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
nome	Nome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150

## Messaggio di Esito Pagamento: campi facoltativi

Puoi ricevere in risposta gli stessi dati facoltativi della soluzione "Codice base" con l'aggiunta dei parametri specifici che trovi qui sotto.

Nome	Descrizione	Formato
Check	Viene valorizzato nel caso uno o più controlli previsti dal profilo dell'esercente non vengono superati. Controllo presenza del PAN carta su altri codici contratti sarà valorizzato con: "PGP", in base al profilo merchant il controllo se non superato può bloccare la transazione o solo notificare la presenza del pan sul altro num_contratto.	AN MIN 3 MAX 3 Superati tutti i controlli il campo non sarà valorizzato.
hash	Se previsto dal profilo dell'esercente viene restituito questo campo valorizzato con l'hash del PAN della carta utilizzata per il pagamento	AN MAX 28
infoc	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla compagnia in base ad accordi preventivi con la compagnia stessa	AN MAX 35
infob	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla banca in base ad accordi preventivi con la banca stessa	AN MAX 20
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare deve contenere i campi:

- codTrans
- esito
- importo
- divisa
- data
- orario
- codAut
- chiave segreta

**UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE**

MAC = HASH

SHA1(codTrans=<val>esito=<val>importo=<val>divisa=<val>data=<val>orario=<val>codAut=<val><chiaveSegreta>)

## Notifica

L'esercente riceve la notifica del pagamento direttamente dal server di Nexi attraverso una chiamata POST. La notifica contiene gli stessi parametri dell'esito, e viene eseguita verso l'indirizzo indicato nel parametro "urlpost" del messaggio di avvio pagamento.

ATTENZIONE: per confermare l'avvenuta ricezione della notifica il messaggio restituito dalla chiamata dev'essere un "http 200".

## Messaggio di Notifica Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
aliasEffettivo	Alias con cui viene eseguita effettivamente la transazione.	AN MAX 30
num_contratto	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito	AN MIN 5 MAX 30
messaggio	Riporta una breve descrizione dell'esito del pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <a href="#">Codifica esiti</a>	AN
tipo_servizio	Il campo può essere valorizzato con: "paga_multi" o "paga_oc3d"	AN MAX 30
gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 MAX 30
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di

	per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <a href="#">Codifica tipo carta</a> .	AN MAX 100
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO, ANNULLO e ERRORE)	AN MAX 7
data	Data della transazione	DATA MAX 8 aaaammgg
orario	Ora della transazione	AN MAX 6 hhmss
codiceEsito	Esito della transazione. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <a href="#">Codifica codiceEsito e descrizioneEsito</a> .	N MAX 3
codAut	Codice dell'autorizzazione assegnato dall'emittente della carta di credito, presente solo con autorizzazione concessa	AN MIN 2 MAX 6
pan	Numero carta di credito mascherato. In chiaro solo le prime 6 e le ultime 4 cifre	N MIN 16 MAX 19
scadenza_pan	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30
nazionalita	Riporta la nazionalità della carta che ha eseguito il pagamento	AN MIN 3 MAX 3 Codifica ISO 3166-1 alpha-3
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il	AN MAX 2000 Per MyBank: AN MAX 140 CRT e i soli caratteri speciali

	servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
languageId	Identificativo della lingua che verrà visualizzata sulla pagina di cassa; le lingue disponibili sono quelle riportate nella tabella <a href="#">Codifica languageId</a> . Se ale campo non viene specificato o viene lasciato vuoto verranno visualizzati i testi secondo quando definito come default in fase di configurazione del servizio	AN MAX 7
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la tabella <a href="#">Codifica tipo Transazione</a> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
nome	Nome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150

### Messaggio di Notifica Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
Check	Viene valorizzato nel caso uno o più controlli previsti dal profilo dell'esercente non vengono superati. Controllo presenza del PAN carta su altri codici contratti sarà valorizzato con: "PGP", in base al profilo merchant il controllo se non superato può bloccare la transazione o solo notificare la presenza del pan sul altro num_contratto.	AN MIN 3 MAX 3 Superati tutti i controlli il campo non sarà valorizzato.
hash	Se previsto dal profilo dell'esercente viene restituito questo campo valorizzato con l'hash del PAN della carta utilizzata per il pagamento	AN MAX 28
infoc	Informazione aggiuntiva relativa al singolo	AN MAX 35

	pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla compagnia in base ad accordi preventivi con la compagnia stessa	
infob	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla banca in base ad accordi preventivi con la banca stessa	AN MAX 20
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15

### Calcolo MAC

Per il messaggio di notifica, la stringa da firmare deve contenere i campi:

- codTrans
- esito
- importo
- divisa
- data
- orario
- codAut
- chiave segreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
MAC = HASH
SHA1(codTrans=<val>esito=<val>importo=<val>divisa=<val>data=<val>orario=<val>codAut=<val><chiaveSegreta>)
```

## Pagamento ricorrente

L'integrazione dei pagamenti ricorrenti consente all'esercente di memorizzare i dati della carta di credito o conto PayPal, ed utilizzarli successivamente per effettuare pagamenti successivi. La differenza rispetto al servizio Pagamento OneClick è il fatto che le ricorrenze in questo caso verranno richieste dall'esercente e non dal cliente finale.

A livello tecnico, le fasi previste dal servizio sono due:

- Attivazione e/o primo pagamento
- Gestione delle ricorrenze/pagamenti successivi

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/pagamento-semplice/pagamento-ricorrente>

## Attivazione e/o primo pagamento

Va generata una prima transazione, assegnando un codice identificativo (parametro num\_contratto) che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata, per gli acquisti successivi.

### IN PRATICA

Devi integrare il modulo "Codice Base" ed aggiungere i parametri specifici che trovi qui sotto.

### Messaggio di Avvio "Primo Pagamento"

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_multi"	AN MAX 30 CRT
tipo_richiesta	- PP (primo pagamento) da utilizzare nei primi pagamenti - RC (rinnovo carta) da utilizzare quando si vuole aggiornare una carta associata ad un contratto	AN 2 CRT
gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 - MAX 30 CRT

### Messaggio di Notifica "Primo Pagamento": campi obbligatori

Ricevi in risposta gli stessi dati del modulo "Codice Base" con l'aggiunta dei parametri specifici che trovi qui sotto.

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Numero contratto preso dal messaggio di avvio	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_multi"	AN MAX 30 CRT
gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 - MAX 30 CRT

### Messaggio di Notifica "Primo Pagamento": campi facoltativi

Puoi Ricevere in risposta gli stessi dati facoltativi del modulo “Codice Base” con l’aggiunta del parametro specifico che trovi qui sotto.

Nome	Descrizione	Formato
Check	Viene valorizzato nel caso uno o più controlli previsti dal profilo dell’esercente non vengono superati. Controllo presenza del PAN carta su altri codici contratti sarà valorizzato con: “PGP”, in base al profilo merchant il controllo se non superato può bloccare la transazione o solo notificare la presenza del pan sul altro num_contratto.  Superati tutti i controlli il campo non sarà valorizzato.	AN 3 CRT

### Messaggio di Esito Pagamento: campi aggiuntivi per PayPal

Nome	Descrizione	Formato
PAYERID	Identificativo univoco account utente PayPal	AN 13
PAYMENTINFO_0_TRANSACTIONID	Identificativo univoco transazione di pagamento	AN 17–19
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTONAME	Nome e cognomen associate all’indirizzo di spedizione	AN 128
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET	Primo campo indirizzo di spedizione	AN 100
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET2	Secondo campo facoltativo indirizzo di spedizione	AN 100
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCITY	Città dell’indirizzo di spedizione	AN 40
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTATE	Sato o provincia di spedizione. <u>Qui trovi la lista di PayPal per i codici degli stati.</u>	AN 40
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOZIP	Codice Postale	AN 20
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRY CODE	Codice Stato	AN 2
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRY NAME	Stato	AN 20
BILLINGAGREEMENTACCEPTEDSTAT	Indica se il cliente accetta o meno	N

US	i pagamenti ricorrenti (valorizzato con "1" se accetta altrimenti con "0")	
BILLINGAGREEMENTID	Token che PayPal associa al numero contratto di Nexi	AN

## 3D Secure 2.0

Per utilizzare il servizio 3D Secure 2.0 fare riferimento alla sezione [3D Secure 2.0](#)

## Gestione delle Ricorrenze/Pagamenti Successivi

Ogni volta che l'utente registrato effettua un acquisto successivo, l'e-commerce deve inviare una chiamata con i dati del contratto registrato a Nexi.

### IN PRATICA

Per provvedere all'addebito su un contratto precedentemente registrato, ci sono due modalità:

- Tramite chiamata sincrona in modalità Server to Server
- Tramite file batch

## Chiamata sincrona

Per la modalità server to server i servizi esposti da Nexi utilizzano metodi http POST e una struttura RESTful. Le richieste devono essere inviate in formato JSON e le risposte sono un oggetto JSON. In alternativa sono disponibili API non Rest dove la comunicazione viene gestita in maniera sincrona (con chiamata https più una serie di parametri e valori). Il messaggio di esito è un xml gestito sulla stessa connessione.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-ricorrente-pagamento-in-un-click/pagamento-successivo>

Di seguito gli endpoint degli ambienti:

### URL AMBIENTE DI TEST

<https://int-ecommerce.nexi.it>

### URL AMBIENTE DI PRODUZIONE

<https://ecommerce.nexi.it>

## URI

ecomm/api/recurring/pagamentoRicorrente

## METODO

POST

## ACCEPT

application/json

Vai alla sezione [Pagamento successivo](#) per il dettaglio della chiamata e risposta da gestire.

## File batch

Qui trovi il tracciato per la gestione delle ricorrenze tramite file batch.

[Scarica tracciato](#)

## Pagamento multivaluta(DCC)

Funzionalità che consente al cliente con carta di credito in valuta non euro, di effettuare il pagamento nella sua valuta di riferimento.

[Guarda le valute supportate.](#)

## IN PRATICA

Bisogna integrare il modulo “[Codice base](#)”, l’unica differenza è nel messaggio di esito arricchito di alcune informazioni relative a:

- Accettazione o meno da parte dell’utente del tasso di cambio
- Tasso di cambio applicato
- Controvalore in valuta dell’utente

## 3D Secure 2.0

Per utilizzare il servizio 3D Secure 2.0 fare riferimento alla sezione [3D Secure 2.0](#)

## Messaggio Esito Pagamento: campi aggiuntivi per DCC

Nome	Descrizione	Formato
dccRate	Tasso di cambio applicato basato sui tassi di cambio emessi da Global Blu. Presente solo per il servizio DCC	AN MAX 15 CRT

dccAmount	<p>Riporta il valore dell'importo convertito nella divisa del pagatore che ha scelto di transare con l'importo convertito. La divisa utilizzata è quella riportata nel campo dccCurrency. Viene completato con il carattere spazio a sinistra fino a raggiungere 20 caratteri</p>	AN 20 CRT
dccCurrency	<p>Il codice della divisa in cui il dccAmount è espresso (es.: 840=USD). Presente solo per il servizio DCC. Per i valori ammessi vedi la <a href="#">tabella qui</a></p>	AN 3 CRT
dccState	<p>Riporta l'indicazione se la transazione è avvenuta con l'utilizzo del DCC i valori possibili sono:            00 non previsto il DCC per la carta utilizzata            02 DCC non accettato da cardholder            03 DCC accettato da cardholder</p>	AN 2 CRT

## Altri metodi di pagamento

Con XPay, l'esercente ha la possibilità di offrire ai clienti del suo e-commerce la possibilità di pagare non solo tramite carta di credito, ma anche con i seguenti metodi di pagamenti alternativi:

- Masterpass – pagamenti semplici e ricorrenti
- MyBank –pagamenti semplici
- PayPal – pagamenti semplici e ricorrenti
- Amazon Pay - pagamenti semplici e ricorrenti
- Apple Pay - pagamenti semplici e ricorrenti
- Google Pay - pagamenti semplici e ricorrenti
- Klarna - pagamenti semplici
- Alipay - pagamenti semplici
- WeChatPay - pagamenti semplici

### IN PRATICA

L'integrazione di questa funzionalità è molto semplice e prevede due possibilità, sempre a partire dall'implementazione del modulo "Codice base":

1. L'utente sceglie il metodo di pagamento alternativo in ambiente Nexi, dopo aver effettuato il checkout sul sito e-commerce dell'esercente.
2. L'utente sceglie il metodo di pagamento alternativo sul sito e-commerce dell'esercente. In questo caso, è necessario inviare il parametro "Selectedcard" in modo da far atterrare l'utente nella pagina corretta relativa al metodo di pagamento scelto ad esclusione di PayPal attivabile solo sulla pagina di scelta Nexi del punto 1.

## Amazon Pay

### Attivazione

Il merchant può configurare il proprio profilo di utilizzo di Amazon Pay, selezionando l'opzione "Amazon Pay" nel back office XPay. In questa sezione viene richiamato il portale venditori di Amazon per attivare o configurare il servizio. Sempre nel back office XPay, il merchant può scegliere se abilitare o disabilitare l'utilizzo del metodo di pagamento dalle pagine di cassa e scegliere se contabilizzare immediatamente il pagamento o effettuare autonomamente la contabilizzazione da back office.

Oltre alle configurazioni fatte su XPay, per permettere di effettuare il pagamento, ciascun merchant dovrà accedere al portale venditori di Amazon Pay, creare il token di delegazione MWS e configurare:

- Il campo "URL restituiti consentiti" valorizzandolo con ["https://ecommerce.nexi.it/ecommm/cassa/AmazonPayRedirect.jsp"](https://ecommerce.nexi.it/ecommm/cassa/AmazonPayRedirect.jsp)
- Il campo "Istant notification Integrator URL" valorizzandolo con ["https://ecommerce.nexi.it/ecommm/amazonpay/Notification"](https://ecommerce.nexi.it/ecommm/amazonpay/Notification)

### Pagamento

L'avvio del pagamento non subisce variazioni rispetto al **codice base**. In caso di chiamata valida XPay mostrerà il logo "Amazon Pay", se configurato e abilitato, all'interno della pagina di scelta nella sezione "Wallet".

Il merchant potrà reindirizzare i propri clienti direttamente alla pagina di cassa di Amazon Pay valorizzando il parametro "selectedcard" con "AMAZONPAY" nella fase di avvio pagamento. Con l'uso dell'opzione "selectedcard", se i controlli descritti sopra effettuati da XPay falliscono, verrà restituito un errore.

#### NOTE:

- Nel caso di transazioni Amazon Pay il parametro "codAut" viene valorizzato con "AMAZON"

### Pagamenti ricorrenti

Per la gestione dei pagamenti ricorrenti seguire le indicazioni riportate nella sezione [Pagamenti ricorrenti](#)

#### NOTE:

- È possibile eseguire i pagamenti successivi solo tramite API.

## Operazioni da backoffice

I merchant da backoffice potranno effettuare le operazioni standard effettuate per le carte.

## Pagamenti Integrati

I merchant possono scegliere di integrarsi con Amazon Pay lasciando ad XPay la fase di pagamento. In questa modalità dovrà essere realizzata la parte fino alla visualizzazione e gestione dei widget e dovrà essere chiamato XPay, attraverso un'api rest, per effettuare il pagamento

### URI

ecommm/api/paga/amazonpay

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	N MAX 3
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare	AN MIN 5 MAX 30

	l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata (da utilizzare solo in caso di Pagamenti Ricorrenti)	
gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi (da utilizzare solo in caso di Pagamenti Ricorrenti)	AN MIN 5 MAX 30
amazonpay	Oggetto la cui struttura è riportata nella tabella successiva	JSON

### Oggetto amazonpay

Nome	Descrizione	Formato
amazonReferenceId	In caso di pagamento semplice utilizzare il campo amazonOrderReferenceId mentre in caso di primo pagamento indicato con la presenza del campo creaContratto = 'S' utilizzare il campo amazonBillingAgreementId	AN
accessToken	Access token ottenuto dalla login di Amazon	AN
softDecline	Per gestire le retry di pagamento, successive ad un codice di errore 96, valorizzare questo campo con 'S' negli altri casi è possibile non valorizzarlo o non includerlo nell'oggetto	AN
creaContratto	In caso di creazione di un nuovo contratto valorizzare con 'S'	AN

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apikey
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- timeStamp
- chiaveSegreta

**UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE**

MAC = HASH SHA1(*apiKey*=<val>*codiceTransazione*=<val>*importo*=<val>  
*divisa*=<val>*timeStamp*=<val><*chiaveSegreta*>)

## Messaggio Esito

Nome	Descrizione	Formato
amazonReferenceId	In caso di pagamento semplice utilizzare il campo amazonOrderReferenceId mentre in caso di primo pagamento indicato con la presenza del campo creaContratto = 'S' utilizzare il campo amazonBillingAgreementId	AN
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO)	AN MAX 2
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15
data	Data dell'operazione	DATA dd/mm/yyyy
ora	Ora transazione	DATA hh:mm:ss
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30
nazione	Nazionalità carta di credito	AN ISO 3166-1 alpha-3
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <a href="#">Codifica tipo carta</a> .	AN MAX 100
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili	AN MAX 20

	valori vedere la tabella <a href="#">Codifica tipo Transazione</a> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	
amazonpay	Contiene il file XML di risposta fornito da Amazon tramite l'API di autorizzazione. Per ulteriori informazioni sul file XML consulta le <a href="#">specifiche tecniche</a> di Amazon	XML codificato
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella <a href="#">Codici errore API Restful</a> messaggio -> dettaglio errore	JSON
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

### NOTE:

Il codice d'errore 96 indica che il pagamento verso Amazon è fallito a causa di un soft declined, quindi il merchant dovrà riproporre il wallet widget come indicato da Amazon nella documentazione. In questo caso il campo messaggio conterrà il nome dell'errore ottenuto: InvalidPaymentMethod o PaymentMethodNotAllowed.

Non mostrare i widget nuovamente con il metodo JS "OnOrderReferenceCreate" altrimenti verrà creato un nuovo ordine lato Amazon. Il metodo OnOrderReferenceCreate andrebbe sostituito con l'assegnamento esplicito dell'Amazon Order ID, come segue:  
amazonOrderReferenceId: 'YOUR\_AMAZON\_ORDER\_REFERENCE\_ID'.

## Gestione modifica importo in base all'indirizzo di spedizione

La gestione della modifica dell'importo in base all'indirizzo di spedizione selezionato dall'utente viene gestita solo nel caso in cui il merchant ha configurato la url di shipping nella pagina di configurazione di Amazon Pay del back office Nexi e viene richiesto di mostrare il widget per la raccolta dei dati di spedizione (parametro shipping a Y in fase di richiesta). Con queste condizioni ogni volta che l'utente modifica l'indirizzo di spedizione, nell'address widget Amazon, viene notificato all'esercente l'indirizzo appena selezionato. La risposta attesa dal merchant è una POST con Content-type plain/text e nel body dovrà comparire l'importo, modificato o meno, e altri parametri.

## Messaggio di Notifica

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
address1	Indirizzo	AN
address2	Primo dettaglio indirizzo	AN
address3	Secondo dettaglio indirizzo	AN
city	Città	AN
countryCode	Codice della nazione	AN
postalCode	Codice postale	AN
stateRegion	Stato	AN

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- address1

- address2
- address3
- city
- countryCode
- postalCode
- stateRegion
- chiave segreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>address1=<val>address2=<val>address3=<val>city=<val>countryCode=<val>postalCode=<val>stateRegion=<val><chiaveSegreta>>)*

In risposta il merchant dovrà inviare il nuovo importo calcolato in base all'indirizzo di spedizione selezionato dal cliente. Nei parametri di risposta bisogna usare lo stesso codTrans utilizzato per mandare il cliente sulla pagina di cassa.

## Messaggio di risposta

Nome	Descrizione	Formato
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- divisa
- importo
- chiave segreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>divisa=<val>importo=<val><chiaveSegreta>)*

## Klarna Paga ora (Sofort)

Klarna è uno dei principali fornitori europei di pagamenti. Klarna paga ora (Sofort) è una soluzione che permette di ricevere in maniera agile e sicura i bonifici online offrendo un'esperienza d'acquisto veloce e senza le classiche frizioni dei bonifici tradizionali.

### Attivazione

Il merchant potrà configurare il proprio profilo all'utilizzo di Klarna Paga ora (Sofort) tramite la sezione del backoffice "Sofort". In questa sezione inserirà l'id progetto, il numero cliente e l'api key ottenuti dalla registrazione tramite il [portale Sofort](#). Inoltre potrà scegliere se ricevere le notifiche di cambio di stato dell'ordine inviate da Klarna a XPay e abilitare / disabilitare l'utilizzo del metodo di pagamento dalla pagina di cassa.

### Pagamento

L'avvio del pagamento non subisce variazioni rispetto al **codice base**. In caso di chiamata valida XPay mostrerà il logo "Klarna Paga Ora", se configurato e abilitato, all'interno della pagina di scelta nella sezione "Altri pagamenti". XPay non visualizzerà il logo, anche se correttamente configurato, se:

- la richiesta ha il campo "tipo\_servizio" valorizzato con "paga\_multi", "paga\_oc3d" per evitare che venga creato un contratto senza possibilità di effettuare le ricorrenze
- l'importo della richiesta è inferiore ai 10 centesimi, per evitare la risposta negativa di Klarna per importo troppo basso.

Il merchant potrà reindirizzare i propri clienti alla pagina di cassa Klarna valorizzando il parametro "selectedcard" con "SOFORT" nella fase di avvio pagamento. Con l'uso dell'opzione "selectedcard", se i controlli descritti sopra effettuati da XPay falliscono, verrà restituito un errore.

### NOTE:

- Nel caso di transazioni Klarna il parametro "codTrans" può avere una lunghezza massima di 27 caratteri e i caratteri speciali accettati sono: , . + -

- L'annullo in caso di notifica urlpost fallita non è gestita ovvero se fallisce la notifica l'ordine Klarna non viene annullato.

## Operazioni da back office

Il merchant non può effettuare operazioni di storno o rimborso dal backoffice.

Il merchant ha la possibilità di segnalare ad XPay se una transazione non tracciata da Klarna è stata correttamente contabilizzata o è fallita, in modo da vedere lo stato aggiornato ai successivi accessi senza dover consultare tutte le volte il portale della propria banca.

## Notifiche

Nel caso in cui il merchant sia abilitato da Klarna potrà ricevere delle notifiche riguardanti i cambi di stato dei pagamenti.

Nel backoffice il merchant dovrà attivare la ricezione delle notifiche e nella fase di avvio pagamento dovrà indicare il parametro "urlpost" valorizzandolo con il link verso il quale verranno effettuate le notifiche.

## Pending

Questa notifica viene inoltrata quando viene generato un pagamento. Il parametro "status" viene valorizzato con "pending".

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , + Con Klarna non bisogna superare i 27 caratteri e i caratteri speciali accettati sono: + , -

klarnaID	Indica l'id che Klarna ha associato alla transazione	AN
status	Indica lo stato in cui si trova la transazione	AN
data	Data dell'operazione	DATA dd/mm/yyyy
orario	Ora dell'operazione	AN hh:mm:ss
sender_holder		AN
sender_account		AN
sender_bank_code		AN
sender_bank_name		AN
sender_bic		AN
sender_iban		AN
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di notifica, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- klarnaID
- status
- data
- orario
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>klarnaID=<val>status=<val>data=<val>orario=<val><chiaveSegreta>
```

## Loss

Questa notifica viene inoltrata quando un pagamento viene rifiutato. Il parametro "status" viene valorizzato con "loss".

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , + Con Klarna non bisogna superare i 27 caratteri e i caratteri speciali accettati sono: + , - .
klarnaID	Indica l'id che Klarna ha associato alla transazione	AN
status	Indica lo stato in cui si trova la transazione	AN
data	Data dell'operazione	DATA dd/mm/yyyy
orario	Ora dell'operazione	AN hh:mm:ss
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di notifica, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- klarnaID
- status
- data
- orario
- chiaveSegreta

**UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE**

*MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>klarnaID=<val>status=<val>data=<val>orario=<val><chiaveSegreta>*

## Receive

Questa notifica viene inoltrata quando il pagamento viene completato. Il parametro “status” viene valorizzato con “receive”.

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , + Con Klarna non bisogna superare i 27 caratteri e i caratteri speciali accettati sono: + , - .
klarnaID	Indica l'id che Klarna ha associato alla transazione	AN
status	Indica lo stato in cui si trova la transazione	AN
data	Data dell'operazione	DATA dd/mm/yyyy
orario	Ora dell'operazione	AN hh:mm:ss
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di notifica, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- klarnaID

- status
- data
- orario
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>klarnaID=<val>status=<val>data=<val>orario=<val><chiaveSegreta>*

## Untraceable

Il parametro "status" viene valorizzato con "untraceable".

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , + Con Klarna non bisogna superare i 27 caratteri e i caratteri speciali accettati sono: + , - .
klarnaID	Indica l'id che Klarna ha associato alla transazione	AN
status	Indica lo stato in cui si trova la transazione	AN
data	Data dell'operazione	DATA dd/mm/yyyy
orario	Ora dell'operazione	AN hh:mm:ss
sender_holder		AN
sender_account		AN
sender_bank_code		AN

sender_bank_name		AN
sender_bic		AN
sender_iban		AN
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di notifica, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- klarnaID
- status
- data
- orario
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>klarnaID=<val>status=<val>data=<val>orario=<val><chiaveSegreta>)*

### Refunded

Il parametro "status" viene valorizzato con "refunded".

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , + Con Klarna non bisogna superare i 27 caratteri e i

		caratteri speciali accettati sono: + , - .
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
klarnaID	Indica l'id che Klarna ha associato alla transazione	AN
status	Indica lo stato in cui si trova la transazione	AN
data	Data dell'operazione	DATA dd/mm/yyyy
orario	Ora dell'operazione	AN hh:mm:ss
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di notifica, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- importo
- divisa
- klarnaID
- status
- data
- orario
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>importo=<val>divisa=<val>klarnaID=<val>status=<val>data=<val>orario=<val><chiaveSegreta>)*

## Paypal

Per implementare questo metodo di pagamento sulla pagina di cassa è necessario recarsi nella sezione "PayPal" del backoffice Nexi. Qui bisogna inserire il proprio account business PayPal ed abilitare il pagamento.

Per il corretto funzionamento del sistema si devono apportare delle modifiche al proprio account PayPal: **indicazioni per impostare il profilo**.

In area di test per effettuare delle prove utilizzando questo metodo di pagamento è necessario registrarsi all'**area sandbox di PayPal**, dove sarà possibile ottenere un account business ed uno buyer di test. Si dovrà quindi aggiungere l'account business PayPal al backoffice Nexi dell'area test.

### **NOTE:**

Per abilitare le ricorrenze nel proprio account PayPal è necessario contattare l'assistenza clienti di PayPal.

Se il servizio recurring PayPal NON è attivo le transazioni avranno comunque esito positivo, ma il contratto non verrà abilitato.

Per sapere se il servizio è attivo è necessario consultare il parametro di Esito "BILLINGAGREEMENTACCEPTEDSTATUS" (1 abilitato, 0 non abilitato).

## Google Pay

Google Pay è il wallet offerto da Google per memorizzare le proprie carte in maniera veloce e sicura.

### Attivazione

Per rendere disponibile questo metodo di pagamento sulla pagina di cassa, è necessario effettuare l'attivazione nel backoffice Nexi. Non è necessaria una registrazione a Google.

E' possibile effettuare l'integrazione del metodo di pagamento Google Pay attraverso la modalità "Pagamento Semplice" o con l'Integrazione tramite API.

### Pagamento Semplice

L'avvio del pagamento non subisce variazioni rispetto al [codice base](#).

È possibile reindirizzare i clienti direttamente a Google Pay valorizzando il parametro "selectedcard" con "GOOGLEPAY" nella fase di avvio del pagamento.

### Pagamenti ricorrenti

Per la gestione dei pagamenti ricorrenti seguire le indicazioni riportate nella pagina [Pagamento ricorrente](#)

### Spedizione

È possibile richiedere i dati di spedizione, forniti dal wallet Google Pay, valorizzando il parametro "shipping" nella fase di avvio del pagamento.

## Integrazione tramite API

In questo caso Nexi si occuperà solo della parte autorizzativa del pagamento, i dati riguardanti Google Pay verranno raccolti dal sito o dall'app del Merchant, che inoltrerà il JSON ricevuto da Google a Nexi tramite l'API di seguito descritta.

### URI

ecommm/api/paga/googlePay

## METODO

Post

## ACCEPT

Application/json

### Messaggio di Avvio: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30 CRT
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €. Deve essere uguale all'importo indicato ad Apple nella generazione del token	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	AN 3 CRT
googlePay	JSON ottenuto dalla chiamata a Google	JSON
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
parametriAggiuntivi	Possono essere specificati n parametri aggiuntivi che verranno restituiti nei messaggi di esito. Non c'è un limite al numero di parametri aggiuntivi ma la lunghezza complessiva della stringa composta dai nomi dei parametri e il loro valore complessivamente non deve superare i 4000 caratteri. Nella tabella seguente un esempio di parametri	AN MAX 4000 Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL
informazioniContratto	Oggetto la cui struttura è definita nella tabella sottostante.	Oggetto

## informazioniContratto

Nome	Descrizione	Formato
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 MAX 30
scadenzaContratto	Scadenza del contratto creato	DATA dd/mm/yyyy
rinnovoCarta	Indica se si sta effettuando un'operazione di rinnovo carta. Valori possibili: "true" o "false".	

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>divisa=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO, ANNULLO e ERRORE)	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6 CRT
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15 CRT
data	Data della transazione	aaaa/mm/gg
ora	Ora della transazione	hh:mm:ss
nazione	Nazionalità carta di credito	AN ISO 3166-1 alpha-3
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione	AN MAX 30 CRT

	di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	
ppo	Pagamento da wallet (Apple Pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento.	AN MAX 100 CRT
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200 CRT
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20 CRT
timestamp	Timestamp in formato millisecondi	
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## Apple Pay

Apple Pay è il nuovo sistema di pagamento legato ai dispositivi Apple, con il quale è possibile effettuare un pagamento in pochi istanti utilizzando le tecnologie TouchID o FaceID per consentire l'utilizzo delle carte precedentemente memorizzate nell'account Apple. È un sistema sicuro in quanto non vengono mai scambiati direttamente i dati delle carte con i gateway di pagamento, ma viene inviato un token con il quale il gateway può procedere all'addebito sulla carta. Questa funzionalità è presente solo sui dispositivi Apple dotati di TouchID o FaceID con sistema operativo iOS 10 e successivi oppure macOS 10.12 e successivi su browser Safari. Per la lista completa e aggiornata dei dispositivi supportati consultare: <https://support.apple.com/it-it/KM207105>

## Attivazione

Per rendere disponibile questo metodo di pagamento sulla pagina di cassa, è necessario effettuare l'attivazione nel backoffice Nexi. Non è necessaria una registrazione a Apple.

E' possibile effettuare l'integrazione del metodo di pagamento Apple Pay attraverso la modalità "Pagamento Semplice" o con l'integrazione tramite API.

## Pagamento semplice

Attivato il metodo di pagamento dal backoffice Nexi, apparirà il bottone di pagamento Apple Pay sulla pagina di cassa XPay.

L'avvio del pagamento non subisce variazioni rispetto al [codice base](#).

È possibile reindirizzare i clienti direttamente a Apple Pay valorizzando il parametro "selectedcard" con "APPLEPAY" nella fase di avvio del pagamento.

## Pagamenti ricorrenti

Per la gestione dei pagamenti ricorrenti seguire le indicazioni riportate nella pagina [Pagamento ricorrente](#).

## Integrazione tramite API

In questo caso Nexi si occuperà solo della parte autorizzativa del pagamento, i dati riguardanti Apple Pay verranno raccolti dal sito o dall'app del Merchant, che inoltrerà il JSON ricevuto da Apple a Nexi tramite l'API di seguito descritta.

Apple mette a disposizione una guida con le specifiche riguardanti ApplePayJS: <https://developer.apple.com/apple-pay/> .

Una volta ottenuto il JSON da Apple, inoltrarlo all'API Nexi seguendo le istruzioni sotto riportate per rendere effettivo il pagamento.

### URI

ecomm/api/paga/applePay

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30 CRT
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €. Deve essere uguale all'importo indicato ad Apple nella generazione del token	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	AN 3 CRT
applePay	JSON ottenuto dalla chiamata a Apple	JSON
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
parametriAggiuntivi	Possono essere specificati n parametri aggiuntivi che verranno restituiti nei messaggi di esito. Non c'è un limite al numero di parametri aggiuntivi ma la lunghezza complessiva della stringa composta dai nomi dei parametri e il loro valore complessivamente non deve superare i 4000 caratteri. Nella tabella seguente un esempio di parametri	AN MAX 4000 Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL
informazioniContratto	Oggetto la cui struttura è riportata nelle tabella sottostante	Oggetto

informazioniContratto

Nome	Descrizione	Formato
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 MAX 30
scadenzaContratto	Scadenza del contratto creato	DATA dd/mm/yyyy
rinnovoCarta	Indica se si sta effettuando un'operazione	

di rinnovo carta. Valori possibili: "true" o "false".

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>divisa=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO, ANNULLO e ERRORE)	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6 CRT
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15 CRT
data	Data della transazione	aaaa/mm/gg
ora	Ora della transazione	hh:mm:ss
nazione	Nazionalità carta di credito	AN ISO 3166-1 alpha-3
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30 CRT
ppo	Pagamento da wallet (Apple Pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento.	AN MAX 100 CRT
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200 CRT
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa	AN MAX 20 CRT

	vuota	
shippingContact	JSON contenente le informazioni di spedizione ricevuto da Apple	JSON
billingContact	JSON contenente le informazioni di fatturazione ricevuto da Apple	JSON
timestamp	Timestamp in formato millisecondi	
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

#### NOTE:

Effettuata un'operazione di pagamento attraverso Apple Pay, il risultato è un oggetto JSON contenente i parametri di risposta.

Nel caso in cui non si vogliono aggiungere parametri aggiuntivi si può:

- non inserire il campo all'interno del JSON
- lasciare vuoto il contenuto dell'oggetto JSON Es. "parametriAggiuntivi": {}

L'API può essere utilizzata nel caso il merchant sia abilitato Apple Pay:

- Caricato il PKCS12 attraverso il back office
- Selezionata la checkbox abilita S2S nel back office

I campi shippingContact e billingContact sono valorizzati solo se presenti all'interno del JSON ottenuto da Apple, altrimenti sono un oggetto vuoto.

## AliPay

### Attivazione

Per rendere disponibile questo metodo di pagamento sulla pagina di cassa, è necessario effettuare l'attivazione nel backoffice Nexi, inserendo l'id ricevuto dal partner Nexi.

## Pagamento

L'avvio del pagamento non subisce variazioni rispetto al codice base.

Il merchant potrà reindirizzare i propri clienti direttamente alla pagina di cassa di AliPay valorizzando il parametro "selectedcard" con "ALIPAY" nella fase di avvio pagamento.

## Operazioni da backoffice

Ppro consente solo l'operazione contabile di storno di transazioni per cui i fondi sono stati ricevuti quindi sarà possibile solo effettuare storni di transazioni in stato "Contabilizzato".

# WeChatPay

## Attivazione

Per rendere disponibile questo metodo di pagamento sulla pagina di cassa, è necessario effettuare l'attivazione nel backoffice Nexi, inserendo l'id ricevuto dal partner Nexi.

## Pagamento

L'avvio del pagamento non subisce variazioni rispetto al codice base.

Il merchant potrà reindirizzare i propri clienti direttamente alla pagina di cassa di AliPay valorizzando il parametro "selectedcard" con "WECHATPAY" nella fase di avvio pagamento.

## Operazioni da backoffice

Ppro consente solo l'operazione contabile di storno di transazioni per cui i fondi sono stati ricevuti quindi sarà possibile solo effettuare storni di transazioni in stato "Contabilizzato".

## Modalità d'incasso

Nexi prevede due modalità di gestione degli incassi:

- Tramite quanto "settato" nel profilo in fase di configurazione
- Tramite il parametro TCONTAB all'interno della chiamata di Avvio Pagamento

Nel caso della gestione tramite profilo la contabilizzazione, di default, è impostata alla mezzanotte del giorno in cui viene eseguita la transazione. Vi è comunque la possibilità di estendere i giorni (MAX 5) e decidere l'operazione da eseguire alla scadenza: contabilizzazione oppure annullamento della transazione.

Tramite il parametro TCONTAB l'esercente può gestire in modo dinamico l'incasso di ogni singola transazione, pur avendo il profilo "settato" alla contabilizzazione differita, valorizzandolo con "C" per l'incasso immediato.

Se tale parametro viene valorizzato con "D" oppure non viene valorizzato l'esercente può gestire tale transazione tramite il back office Nexi oppure tramite le API di back office, se ciò non avviene il pagamento autorizzato viene gestito secondo quanto indicato nel profilo.

## Configurazione

Nexi offre agli esercenti la possibilità di personalizzare il servizio Pagamento Semplice secondo una serie di caratteristiche, in base alle proprie esigenze.

### Descrizione

Puoi scegliere se gestire l'incasso immediato o differito. Normalmente settato per l'incasso immediato

Se scegli l'incasso differito il periodo massimo di garanzia è di 5 giorni (3 per PayPal)

Terminati i giorni di differimento si può impostare l'esecuzione automatica dell'incasso o dell'annullo dell'ordine

Puoi esporre il tuo logo sulla pagina di cassa caricandolo tramite l'apposita sezione del backoffice Nexi.

XPay eseguita la transazione invia all'esercente l'esito all'url indicato nel campo "urlPost", se fallisce questo invio:

- XPay può tener buona la transazione comunque e sarà compito dell'esercente recuperare l'esito dal Backoffice, mail o API
- XPay annulla l'autorizzazione senza addebitare nulla al cliente

E' quindi necessario comunicare al supporto tecnico se annullare o meno la transazione nell'eventualità in cui la notifica POST fallisca

Tramite l'apposita sezione del backoffice Nexi puoi impostare una o più mail a cui verranno inviate le notifiche dei pagamenti.

Per i pagamenti ricorrenti o oneclick esiste la possibilità di impedire a una carta di credito già registrata di poter attivare ulteriori registrazioni, consente se attivato di restituire all'esercente l'hash del pan usato per il pagamento

Attivare durata sessione di pagamento: se attivo l'esercente può stabilire di settare il tempo di validità della sessione al fine di avere certezza del tempo massimo per cui un

utente può completare il pagamento

Settaggio campi aggiuntivi: l'esercente può comunicare uno o più campi aggiuntivi che vuole passare alla pagina di cassa, questi possono essere visualizzati oppure solo salvati nel dettaglio della transazione e resi disponibili nel backoffice e reportistica

Visualizzazione dati aggiuntivi: se l'esercente ha chiesto l'attivazione di campi aggiuntivi può scegliere se questi siano visibili nella pagina di cassa e mail di notifica. Diversamente sono disponibili solo nel backoffice e reportistica

Visualizza pagina di esito: al termine della transazione l'utente viene automaticamente inviato sul sito dell'esercente che mostrerà l'esito del pagamento, è comunque possibile attivare su Nexi la visualizzazione della pagina di esito

## Personalizzazione

Il merchant ha la possibilità di modificare lo stile della pagina di cassa inviando dei parametri aggiuntivi che definiscono le proprietà della pagina.

Questi parametri vanno aggiunti all'indirizzo utilizzato per redirigere i propri clienti nella fase di avvio del pagamento.

I parametri che gestiscono lo stile della pagina di cassa possono essere inviati anche una sola volta, Nexi manterrà la configurazione inviata finché non verrà sovrascritta con una più recente o riportata a quella di default.

Di seguito la tabella contenente le proprietà modificabili.

Nome	Descrizione	Formato
primary-color	Modifica il colore dei testi Elemento 1	Colore formato esadecimale MAX 7
sfondo-footer	Modifica il colore di sfondo del footer Elemento 2	Colore formato esadecimale MAX 7
color-footer-text	Modifica il colore del testo all'interno del footer Elemento 3	Colore formato esadecimale MAX 7
sfondo-input	Modifica il colore di sfondo degli input Elemento 4	Colore formato esadecimale MAX 7
color-error-msg	Modifica il colore dei messaggi di errore e dell'input Elemento 5	Colore formato esadecimale MAX 7
font-Title-Height	Modifica l'altezza dei titoli della pagina	Formato 10px o

	Elemento 6	10%
color-input-text	Modifica il colore del testo inserito dall'utente (campi input del form) Elemento 7	Colore formato esadecimale MAX 7
font-Height	Modifica l'altezza dei testi della pagina ad eccezione del titolo Elemento 8	Formato 10px o 10%
font	Modifica il font della pagina	Font esistente
button-color	Modifica il colore dei bottoni. Elemento 9	Colore formato esadecimale MAX 7
input-radius	Definisce il raggio degli angoli degli input Elemento 10	Valore in px
button-radius	Definisce il raggio degli angoli del bottone Elemento 10	Valore in px
back-To-Default	Se è valorizzato ripristina la configurazione di default	

The image shows a mobile payment interface for Nexi. At the top, the Nexi logo is displayed. Below it, a card summary shows 'MASTERPASS' with a dropdown menu set to 'IT', the card number '3470744', the amount '0.05 EUR', and the order code 'Codice ordine MZ1530536705650'. The main heading is 'Inserisci i dati e procedi al pagamento'. The form includes fields for 'Numero Carta' (containing '40'), 'Scadenza carta:' (with 'mm' and 'aa' dropdowns and a 'CVV' field with an info icon), 'Nome' and 'Cognome' fields, and an 'Email' field (containing 'mail@test.it'). At the bottom of the form are 'INDIETRO' and 'AVANTI' buttons. Below the form is a link for 'Informativa privacy'. The footer contains 'Verified by VISA' and 'Mastercard SecureCode' logos, a security statement: 'La sicurezza della transazione è garantita da XPay, il sistema di pagamento online di Nexi', and the 'XPay nexi' logo.

1

2

3

4

6

7

9

10

11

Verified by VISA Mastercard SecureCode

La sicurezza della transazione è garantita da XPay, il sistema di pagamento online di Nexi

XPay nexi

## XPAY BUILD

XPay Build è la soluzione che Nexi mette a disposizione per integrare il sistema di pagamento XPay con il proprio portale Ecommerce, permettendo una completa personalizzazione dell'esperienza di pagamento, con un limitato impatto sui requisiti PCI DSS.

### **Cosa è XPay Build?**

XPay Build è un approccio che permette al merchant di ospitare il form di pagamento all'interno del proprio portale, senza redirezionare il cliente alla pagina di cassa XPay, ma evitando allo stesso tempo di dover gestire i dati della carta.

Infatti i campi dove vengono inserite queste informazioni sono contenuti in un iFrame collegato al server XPay, garantendo la sicurezza dei dati carta e al contempo rendendo migliore l'esperienza di acquisto.

Negli XPay Build sono disponibili componenti dell'interfaccia utente HTML già pronti come campi di input e pulsanti per la raccolta di informazioni dall'utente, configurabili tramite una libreria Javascript da scaricare dal server XPay. I form riguardano sia la raccolta dei dati carta che la scelta di metodi di pagamento alternativi abilitati sul profilo del merchant come ApplePay, Masterpass, Paypal (etc). A livello tecnico, i dati carta inseriti vengono gestiti dalla libreria Javascript che li comunica al server XPay. Viene poi generato un token che la libreria restituisce al server del merchant per essere usato per procedere al pagamento tramite API.

In XPay Build sono incluse caratteristiche come:

- Formattazione automatica delle informazioni della carta
- Traduzione delle indicazioni del form nella lingua preferita del cliente
- Stile personalizzabile per abbinare l'aspetto del form di pagamento con il look&feel del proprio portale.

### **Sono necessari dei pre-requisiti?**

L'integrazione in questa modalità richiede che la pagina del merchant sia ospitata su un "secure url" (https), in quanto i dati carta pur non transitando mai sul server del merchant, vengono raccolti dagli iframe di Nexi ospitati sulle pagine del merchant stesso, e quindi accessibili da script per il front-end.

Il livello di certificazione PCI richiesto per questa integrazione è quello con questionario: SAQ A e non SAQ-D come per l'integrazione server to server, molto più onerosa.

### **Descrizione**

Si descrivono di seguito l'architettura e il processo di pagamento nella versione web di XPay Build, che prevede l'utilizzo di un client SDK Javascript  
La soluzione XPay Build si compone dei seguenti elementi:

- Pagina di cassa custom ospitata sul dominio del merchant dotata di certificato (https) contenente DIV html specifici per l'inclusione degli iFrame da parte dei Javascript Nexi
- Libreria XPay Javascript non intrusiva ospitata nella pagina di cassa che, previa opportuna configurazione, è in grado di costruire gli iFrame contenenti il form per i dati carta o l'elenco dei metodi alternativi di pagamento come ApplePay, Masterpass, Paypal (etc)
- Back-end del merchant che riceve il nonce (codice casuale valido per la singola transazione) e lo utilizza per il pagamento server to server tramite API pagaNonce

## Non dimenticare

- Il nonce è utilizzabile una sola volta e ha una scadenza temporale di 10 minuti: se non sono verificate queste due condizioni, il pagamento restituirà un errore
- La gestione delle retry del pagamento è delegata al merchant: ciò significa che, nel caso in cui ci sia un errore nel primo tentativo di pagamento ma il merchant è autorizzato ad utilizzare n tentativi per ogni numero ordine, sarà cura del merchant rimettere il form di acquisizione dati carta e richiedere la generazione di un secondo nonce, re-ingaggiando di fatto un nuovo pagamento
- L'SDK esegue chiamate javascript in modalità CORS (Cross Origin Resource Sharing); è necessario verificare che l'infrastruttura di rete del merchant non le impedisca in qualche modo.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/build>

## Form raccolta dati carta

Per implementare la soluzione XPay Build sono necessari alcuni passaggi descritti di seguito.

### Inclusione SDK XPay

Per poter iniziare includi lo script con l'SDK javascript di XPay all'interno dell'header della tua pagina:

**TEST**

```
<script
  src="https://int-ecommerce.nexi.it/ecommm/XPayBuild/js?alias=ALIAS_MERCHANT">
</script>
```

## PRODUZIONE

```
<script
  src="https://ecommerce.nexi.it/ecommm/XPayBuild/js?alias=ALIAS_MERCHANT">
</script>
```

Il parametro alias deve essere valorizzato con l'apiKey (o alias) del merchant.

### Crea il form per il pagamento

Per permettere all'SDK di creare un elemento ospitato su XPay, per la raccolta sicura dei dati carta, inserisci all'interno del form un div vuoto con un id univoco.

All'interno della tua pagina potrai prevedere un componente dove inserirai i messaggi di validazione dei dati carta, XPay si preoccuperà di validare e fornire eventuali messaggi di errore alla tua pagina di cassa, mentre la visualizzazione e la personalizzazione grafica del messaggio sarà a cura della pagina del merchant. Nell'esempio verrà utilizzato il div xpay-card-errors per mostrare gli errori.

La chiamata di pagamento dovrà avvenire dal server del merchant e non essere fatta client-side. Per questo il form ha come action un endpoint del merchant, verso il quale verrà eseguita la post del form e dal quale verrà effettuata la chiamata all'api 'pagaNonce' per effettuare il pagamento con il nonce fornito dall'SDK.

### Configurazione ambiente

Una volta caricata la pagina, per inizializzare l'SDK, richiama la funzione:

```
XPay.init();
```

Dopo di che configura l'SDK con la funzione:

```
XPay.setConfig(config);
```

passando come parametro l'oggetto contenente la configurazione del pagamento. Le tabelle di seguito ne riportano la struttura

Nome	Descrizione	Formato
baseConfig	Oggetto la cui struttura è riportata nelle tabelle sottostanti	JSON

paymentParams	Oggetto la cui struttura è riportata nelle tabelle sottostanti	JSON
customParams	Oggetto la cui struttura è riportata nelle tabelle sottostanti	JSON
language	Identificativo della lingua	AN Possibili valori: XPay.LANGUAGE.ITA, XPay.LANGUAGE.JPN, XPay.LANGUAGE.SPA, XPay.LANGUAGE.RUS, XPay.LANGUAGE.FRA, XPay.LANGUAGE.ARA, XPay.LANGUAGE.ENG, XPay.LANGUAGE.GER, XPay.LANGUAGE.CHI, XPay.LANGUAGE.POR
serviceType		AN
requestType		AN

## Oggetto baseConfig

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
enviroment	Ambiente di esecuzione	AN

## Oggetto paymentParams

Nome	Descrizione	Formato
amount	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
transactionId	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere “#” e “_”. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione.	AN MIN 2 MAX 30
currency	Il codice della divisa con cui è	AN MIN 3 MAX 3 Unico

	espresso l'importo	valore ammesso EUR
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	

### 3D Secure 2.0

Se si desidera gestire il protocollo 3D Secure 2.0 con XPay Build, fare riferimento alla sezione [Gestione 3D Secure](#)

### Creazione e visualizzazione elemento dati carta

Per creare l'elemento che gestirà i dati carta devi utilizzare la funzione:

```
var card = XPay.create(XPay.OPERATION_TYPES.CARD, style);
```

passando come secondo parametro l'oggetto contenente la configurazione dello stile di questo elemento. Le tabelle di seguito ne riportano la struttura

Nome	Descrizione	Formato
common	Oggetto che descrive lo stile standard con cui verrà mostrato il form. La sua struttura è descritta nella tabella successiva	JSON
error	Oggetto che descrive lo stile con cui verrà mostrato il form in caso di errori. La sua struttura è descritta nella tabella successiva	JSON
correct	Oggetto che descrive lo stile con cui verrà mostrato il form correttamente compilato. La sua struttura è descritta nella tabella successiva	JSON

Nome	Descrizione	Formato
color	Corrisponde alla proprietà 'color' dei CSS.	esadecimale
fontFamily	Corrisponde alla proprietà 'font-family' dei CSS.	Utilizzare 'font-family' validi

fontSize	Corrisponde alla proprietà 'font-size' dei CSS.	Formati accettati: -17px -1.3em - 10%
fontStyle	Corrisponde alla proprietà 'font-style' dei CSS.	Possibili -normal -italic - oblique
fontVariant	Corrisponde alla proprietà 'font-variant' dei CSS.	Utilizzare 'font-variant' validi
letterSpacing	Corrisponde alla proprietà 'letter-spacing' dei CSS.	Formati accettati: -17px -1.3em - 10%
textDecoration	Corrisponde al campo 'text-decoration' dei CSS.	Utilizzare 'text-decoration' validi
textShadow	Corrisponde al campo 'text-shadow' dei CSS.	Utilizzare 'text-shadow' validi

Puoi inoltre personalizzare le pseudo classi includendo negli oggetti `correct`, `error` e `common` la configurazione specifica per ognuna di esse. Ogni oggetto che descrive lo stile di una pseudo classe può contenere i campi descritti nella tabella sopra.

Esempio:

```
var style = {
  common: {
    color: '#FF0033',
    ':hover': {
      color: '#FF3300'
    }
  }
};
```

Puoi personalizzare le seguenti pseudo classi:

- `::placeholder`
- `::selection`
- `:focus`
- `:hover`
- `:focus::placeholder`
- `:hover::placeholder`

- `:focus::selection`
- `:hover::selection`

Per mostrare gli input relativi ai dati carta utilizza la funzione:

```
card.mount("xpay-card");
```

passando come parametro l'id del div in cui verranno mostrati.

## Creazione bottoni per i metodi di pagamento alternativi

Tramite l'SDK è possibile creare i bottoni che consentono al cliente di utilizzare altri metodi di pagamento. Per fare questo utilizza la funzione:

```
var buttons = XPay.create(XPay.OPERATION_TYPES.PAYMENT_BUTTON, []);
```

passando come secondo parametro un array vuoto per visualizzare tutti i metodi di pagamento disponibili per il proprio profilo oppure un array contenente soltanto i metodi desiderati (sempre considerando quelli attivi sul proprio profilo). Puoi scegliere tra i seguenti metodi di pagamento:

- `XPay.PaymentMethods.APPLEPAY`
- `XPay.PaymentMethods.MASTERPASS`
- `XPay.PaymentMethods.PAYPAL`
- `XPay.PaymentMethods.MYBANK`

Per visualizzare questi bottoni utilizza la funzione:

```
buttons.mount("xpay-btn");
```

passando come parametro l'id del div in cui verranno mostrati.

## Gestione eventi scatenati dall'SDK

Gli eventi da gestire per il corretto utilizzo della soluzione XPay Build sono i seguenti:

- `'XPay_Ready'` il quale comunica l'avvenuto caricamento del form dei dati carta o dei bottoni per i metodi alternativi
- `'XPay_Payment_Started'` il quale viene innescato quando l'utente seleziona un metodo di pagamento alternativo

- 'XPay\_Card\_Error' il quale comunica eventuali errori di validazione degli input presenti nel form
- 'XPay\_Nonce' il quale comunica il nonce, generato con i dati carta inseriti dal cardholder, da inviare al server del merchant per proseguire con il pagamento tramite l'API 'pagaNonce'

Lo script della pagina del merchant dovrà preoccuparsi di mettersi in ascolto sui due eventi seguendo le proprie scelte implementative.

L'unico evento da gestire se si implementa la parte di bottoni che gestisce i metodi di pagamento alternativi è:

- 'XPay\_Payment\_Result' il quale comunica l'esito del pagamento PayPal e ApplePay

La gestione dell'evento è compito dello script del merchant.

## NOTE:

Non è possibile gestire analogamente gli altri metodi di pagamento (MasterPass, MyBank, ecc.) per limitazioni di sicurezza dei diversi tipi di pagamento, in questi casi resta valida l'attuale gestione delle pagine di cassa con url, urlBack ed eventualmente urlPost.

## Creazione nonce

Per generare il nonce, che verrà poi utilizzato dal server del merchant per effettuare il pagamento, devi richiamare la funzione:

```
XPay.createNonce("payment-form", card);
```

passando come primo parametro l'id del form utilizzato per contenere i dati carta e come secondo parametro l'oggetto card generato in precedenza tramite l'SDK.

## NOTE:

In risposta nel json assieme al nonce viene riportato il dettaglio carta come nell'esempio sotto

```
"dettaglioCarta": {  
  "brand": "MASTERCARD",  
  "tipoProdotto": "PROPRIETARY ATM - DEBIT - N",  
  "prepagata": "N",
```

```
"pan": "525599*****9992",
"scadenza": "202012",
"regione": "",
"nazionalita": "USA"
}
```

Nome	Descrizione	Formato
Nome	Descrizione	Formato
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <b>Codifica tipo carta</b> .	AN MAX 100
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
prepagata	Viene valorizzato con S o N in base che la carta sia una prepagata o no	AN
pan	Numero carta di credito mascherato. In chiaro solo le prime 6 e le ultime 4 cifre	N MIN 16 MAX 19
scadenza	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30

## Pagamento

Il backend del merchant riceve il nonce insieme a tutti gli altri campi del form e, previa opzionale validazione del mac in output, avvia un pagamento con l'API RESTful `pagaNonce` descritta di seguito. Si noti che i dati dell'ordine da utilizzare per il pagamento (importo, divisa, numero ordine) sono quelli inviati dal merchant in questa fase; tutti i dati inviati dal merchant nello step di generazione nonce vengono archiviati da XPay (insieme al nonce stesso), ma utilizzati unicamente per un controllo di coerenza tra le due fasi (per accertarsi che la richiesta di un nuovo nonce e il suo utilizzo per un pagamento siano

generati dalla stessa entità e per lo stesso scopo). È comunque fondamentale che sia il backend merchant, nella fase server to server, a fornire a XPay i dati corretti.

La gestione dell'esito (tramite parsing della risposta dell'api pagaNonce) è affidata al merchant, come da prassi dei pagamenti via RESTful API.

## URI

ecom/api/hostedPayments/pagaNonce

## METODO

POST

## ACCEPT

application/json

## Messaggio Avvio Pagamento

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere _
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	N MAX 3
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- xpayNonce
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>divisa=<val>xpayNonce=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

### Messaggio Esito Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO)	AN MAX 2
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15
data	Data della transazione	DATA MAX 8 aaaammgg
ora	Ora transazione	DATA hh:mm:ss
nazione	Nazionalita carta di credito	AN ISO 3166-1 alpha-3
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la	AN MAX 20

	modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la tabella <b>Codifica tipo Transazione</b> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella <b>Codici errore API Restful</b> messaggio -> dettaglio errore	JSON
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio Esito Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare deve contenere i campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## NOTE:

Effettua un pagamento attraverso un nonce valido.

Il codiceTransazione, l'importo, la divisa, e l'apiKey devono essere gli stessi della richiesta

Nonce, altrimenti si riceve un errore dati non validi. Questo errore può essere ottenuto anche nel caso in cui il nonce sia stato generato da più di 10 minuti.

## Primo pagamento ricorrente

Crea un contratto attraverso un nonce valido. Il campo xpayNonce è il nonce generato con l'api creaNonce. Il codiceTransazione, l'importo, la divisa, e l'apiKey devono essere gli stessi della chiamata all'api creaNonce, altrimenti si riceve un errore dati non validi. Questo errore può essere ottenuto anche nel caso in cui il nonce sia stato generato da più di 10 minuti. Nel caso in cui è presente il campo codiceGruppo il contratto sarà creato per il gruppo, altrimenti solo per il terminale associato all'alias.

### URI

ecommm/api/hostedPayments/pagaNonceCreazioneContratto

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio Avvio Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere _
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	N MAX 3
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 MAX 30

### Messaggio Avvio Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
parametriAggiuntivi	Possono essere specificati n parametri aggiuntivi che verranno restituiti nei messaggi di esito. Non c'è un limite al numero di parametri aggiuntivi ma la lunghezza complessiva della stringa composta dai nomi dei parametri e il loro valore complessivamente non deve superare i 4000 caratteri. Nella tabella seguente un esempio di parametri	AN MAX 4000 Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL

Nome	Descrizione	Formato
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150
nome	Nome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150
cognome	Cognome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà	AN MAX 2000 Per MyBank: AN MAX 140 CRT e i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +

reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.

Note1	Campo in cui il merchant può riportare informazioni relative all'ordine. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office	AN MAX 200
-------	---	------------

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- xpayNonce
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>divisa=<val>xpayNonce=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

### Messaggio Esito Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO)	AN MAX 2
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15
data	Data della transazione	DATA MAX 8 aaaammgg
ora	Ora transazione	DATA hh:mm:ss
nazione	Nazionalita carta di credito	AN ISO 3166-1 alpha-3

regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la tabella <b>Codifica tipo Transazione</b> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella <b>Codici errore API Restful</b> messaggio -> dettaglio errore	JSON
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio Esito Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare deve contenere i campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## Pagamenti successivi

Ogni volta che l'utente registrato effettua un acquisto successivo, l'e-commerce deve inviare, a Nexi, una chiamata con i dati del contratto precedentemente registrato in fase di primo pagamento.

Per la modalità server to server i servizi esposti da Nexi utilizzano metodi http POST e una struttura RESTful. Le richieste devono essere inviate in formato JSON e le risposte sono un oggetto JSON formattato. In alternativa sono disponibili API non Rest dove la comunicazione viene gestita in maniera sincrona (con chiamata https + una serie di parametri e valori). Il messaggio di esito è un xml gestito sulla stessa connessione.

Di seguito gli endpoint degli ambienti:

### URL AMBIENTE DI TEST

<https://int-ecommerce.nexi.it>

### URL AMBIENTE DI PRODUZIONE

<https://ecommerce.nexi.it>

### URI

<ecommerce.nexi.it/ecommerce/api/recurring/pagamentoRicorrente>

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio avvio “Pagamento successivo”: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di	AN MIN 5 MAX 30

	salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere _
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	N MAX 3
scadenza	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio avvio "Pagamento successivo": campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
parametriAggiuntivi	Possono essere specificati n parametri aggiuntivi che verranno restituiti nei messaggi di esito. Non c'è un limite al numero di parametri aggiuntivi ma la lunghezza complessiva della stringa composta dai nomi dei parametri e il loro valore complessivamente non deve superare i 4000 caratteri. Nella tabella seguente un esempio di parametri	AN MAX 4000 Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL

Nome	Descrizione	Formato
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150

nome	Nome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150
cognome	Cognome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 Per MyBank: AN MAX 140 CRT e i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
Note1	Campo in cui il merchant può riportare informazioni relative all'ordine. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office	AN MAX 200
TCONTAB	Il campo identifica la modalità di incasso che l'esercente vuole applicare alla singola transazione, se valorizzato con: - C (immediata) la transazione se autorizzata viene anche incassata senza altri interventi da parte dell'esercente e senza considerare il profilo di default impostato sul terminale. - D (differita) o non viene inserito il campo la transazione se autorizzata viene gestita secondo quanto definito dal profilo del terminale	AN MAX 20

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- codiceTransazione
- importo

- divisa
- scadenza
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(*apiKey=<val>numeroContratto=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val> divisa=<val>scadenza=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>*)

### Messaggio Esito Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO)	AN MAX 2
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15
data	Data della transazione	DATA MAX 8 aaaammgg
ora	Ora transazione	DATA hh:mm:ss
nazione	Nazionalita carta di credito	AN ISO 3166-1 alpha-3
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <b>Codifica tipo carta</b> .	AN MAX 100
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori	AN MAX 20

	vedere la tabella <b>Codifica tipo Transazione</b> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella <b>Codici errore API Restful</b> messaggio -> dettaglio errore	JSON
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio Esito Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass
dettagliCarta	Oggetto la cui struttura è descritta nella tabella successiva	JSON

Oggetto dettagliCarta

Nome	Descrizione	Formato
maskedPan	Pan mascherato della carta utilizzata	AN
expiry	scadenza	DATA
hashPan	hashPan della carta con cui è stato creato il contratto	AN
hashAlg	Algoritmo utilizzato	AN
updateTime	Data di ultimo aggiornamento dei dati carta	DATA
updateChannel	"N.D." "BACKOFFICE" "PAGAMENTO" "CIRCUITI"	AN

state	"BLOCCATO" "NON_TROVATO" "VALIDO" "NON_PARTECIPANTE"	AN
-------	---	----

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

#### NOTE:

Nel caso in cui non si vogliono aggiungere parametri aggiuntivi si può:

- non inserire il campo all'interno del json
- lasciare vuoto il contenuto dell'oggetto json

Es. "parametriAggiuntivi": {}

## Gestione 3D-secure

### 3D Secure

Se la transazione è abilitata al pagamento 3D Secure, durante la creazione del Nonce l'utente verrà automaticamente reindirizzato, tramite SDK Javascript, ad un popup modale per completare il processo. Nel popup l'utente potrà inserire le proprie credenziali 3D Secure come di consueto; al termine della fase di autenticazione il popup si chiuderà automaticamente ingaggiando il processo descritto in precedenza.

Dal punto di vista dell'integrazione degli XPay Build nella pagina di raccolta dati carta, la presenza del 3D Secure è del tutto trasparente: il nonce verrà messo a disposizione solo al termine del processo di raccolta credenziali, che comunque viene avviato in automatico dall'SDK.

### 3D Secure 2.0

La gestione del servizio 3D Secure 2.0 avviene tramite la valorizzazione dell'oggetto JSON informazioniSicurezza il cui contenuto è descritto nella sezione [3D Secure 2.0](#)

Di seguito verranno presentate le diverse modalità con cui è possibile gestire il protocollo di sicurezza:

- Valorizzando l'oggetto json informazioniSicurezza all'interno del json di configurazione del pagamento:

```
var config = {
    baseConfig: {
        apiKey: ${requestScope.alias},
        enviroment: XPay.Environments.INTEG
    },
    paymentParams : {
        amount : ${requestScope.importo},
        transactionId : ${requestScope.codTrans},
        currency : ${requestScope.divisa},
        timeStamp : ${requestScope.timestamp},
        mac : ${requestScope.mac},
        urlBack: ${requestScope.urlMerchant},
        url: ${requestScope.urlMerchant},
        urlPost: ${requestScope.urlNotifica},
    },
    customParams:{
        paypalInvoiceID : "INVOICE_NUM",
    },
    informazioniSicurezza: {
        threeDSRequestorChallengeIndicator: "01",
    },
    language : XPay.LANGUAGE.ITA,
    serviceType: "paga_rico",
    requestType: "PP",
}

//Inizializzazione del pagamento
XPay.setConfig(config);
```

- Valorizzando le informazioni nella chiamata per creare il nonce:

```
var payForm = document.getElementById('payment-form');
payForm.elements['pagaBtn'].addEventListener("click", function () {
    this.disabled = true;

    var infoSicurezza = {};
    infoSicurezza.threeDSRequestorChallengeIndicator = "01";
```

```
// Creazione del nonce e assegnazione dell'handler di gestione della
    XPay.createNonce("payment-form", card, infoSicurezza);
    });
});
```

- Chiamare la funzione XPay.setInformazioniSicurezza() per valorizzare le informazioni. Il metodo può essere chiamato in qualsiasi momento una volta inizializzato l'SDK js. Se si sceglie di utilizzare questa modalità prestare attenzione che i dati saranno utilizzati per effettuare il 3D solamente se il metodo è invocato prima della chiamata XPay.createNonce().

```
var payForm = document.getElementById('payment-form');
payForm.elements['pagaBtn'].addEventListener("click", function () {
    this.disabled = true;
```

```
    var infoSicurezza = {};
    infoSicurezza.threeDSRequestorChallengeIndicator = "01";
    XPay.setInformazioniSicurezza(infoSicurezza);
```

```
// Creazione del nonce e assegnazione dell'handler di gestione della
    XPay.createNonce("payment-form", card);
    });
});
```

## SERVER TO SERVER

Nexi mette a disposizione degli esercenti anche altre tipologie di soluzioni più strutturate dove i dati sensibili relativi alla transazione vengono gestiti direttamente dai server dell'esercente. Questo permette una completa personalizzazione dell'esperienza di

pagamento, ma è subordinato all'ottenimento della certificazione di sicurezza PCI DSS ad esclusione dei pagamenti ricorrenti dove non vengono veicolati dall'esercente i dati carta.



I servizi esposti da Nexi utilizzano metodi http POST e una struttura RESTful. Le richieste devono essere inviate in formato JSON e le risposte sono un oggetto JSON formattato.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server>

Di seguito gli endpoint degli ambienti:

## AMBIENTE DI TEST

<https://int-ecommerce.nexi.it>

## AMBIENTE DI PRODUZIONE

<https://ecommerce.nexi.it>

Successivamente vengono descritti i singoli URI e messaggi per ciascun servizio disponibile.

## Pagamento 3D-Secure

Effettua una transazione di pagamento con 3D-Secure, questo servizio prevede una doppia API una di verifica 3D-Secure e una di pagamento.

Nel primo step l'API risponde con un json contenente il codice html fornito dall'MPI per l'inserimento dei dati utili al 3D Secure, è compito del ricevente stampare sul browser dell'utente l'html ricevuto. Successivamente, dopo l'autenticazione da parte dell'utente l'API comunica il risultato all'indirizzo di risposta indicato nella richiesta. Con il Nonce ricevuto in risposta si procede a richiamare la seconda API per l'esecuzione del pagamento vero e proprio.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-3d-secure>

### Controllo 3D-Secure

#### URI

ecommm/api/paga/autenticazione3DS

#### METODO

Post

#### ACCEPT

Application/json

### Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30 CRT
pan	Numero della carta di credito	AN MAX 19 CRT
scadenza	Scadenza carta di credito	aaaamm
cvv	Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4 numeri riportato sul fronte delle carte	AN MAX 4 CRT
importo	Importo che si vuole incassare espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 8 CRT

divisa	978 per Euro	N 3 CRT
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
urlRisposta	Url a cui XPay restituirà il risultato tramite i seguenti parametri: esito idOperazione xpayNonce timeStamp mac ed in caso di errore anche codice e messaggio	AN MAX 500
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione	

### Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
informazioniSicurezza	Oggetto JSON la cui struttura è descritta nella sezione <a href="#">3DSecure 2.0</a> . E' necessario per il funzionamento del servizio 3DSecure 2.0	JSON

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- divisa
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC=HASH SHA1 (apiKey=<val>codiceTransazione=<val>divisa=<val>importo=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MIN 2
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 - MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
html	Codice html da stampare sul browser dell'utente per l'autenticazione 3D-Secure	
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- result
- operationId
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC= HASH SHA1(result=<val>operationId=<val>timeStamp=<val><secretKey>)

#### NOTE:

Consente di creare un nonce da utilizzare per effettuare un pagamento con 3DSecure.

Se la chiamata richiede che sia effettuato il 3DSecure (carta 3DSecure e merchant abilitato alla funzione) verrà restituito un json contenente il codice html per effettuare il 3DSecure e successivamente il nonce solo se l'autenticazione è andata a buon fine. Il nonce sarà restituito all'indirizzo urlRisposta.

Altrimenti l'api restituisce il codice di errore riportato sopra.

## Pagamento

### URI

ecomm/api/paga/paga3DS

## METODO

Post

## ACCEPT

Application/json

## Messaggio di Avvio pagamento

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
Importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di Avvio pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito.	JSON Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME,

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- xpayNonce
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
MAC= HASH SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>
divisa=<val>xpayNonce=<val> timeStamp=<val><chiaveSegreta>)
```

### Messaggio di Esito pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 2
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15
data	Data della transazione	DATA MAX 8 aaaammgg
nazione	Nazionalita carta di credito	AN ISO 3166-1 alpha-3
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200

tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, vedere qui per i possibili valori. In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Esito pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC= HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### NOTE:

Effettua una operazione di Pagamento con 3DSECURE.

L' xpayNonce è il nonce ottenuto dall'api autenticazione3DS, che si occupa di salvare i dati carta ed effettuare il 3DSecure.

## Pagamenti M.O.T.O.

Questo servizio effettua un'operazione di pagamento M.O.T.O. Server to Server è destinata a chi desiderasse integrare sul proprio sistema la funzione di richiesta autorizzazione di pagamenti tramite carta di credito, i cui dati siano stati comunicati dal titolare carta al merchant via mail, telefono, ecc. prevede che l'esercente gestisca tramite il proprio sistema gestionale sia la richiesta dei dati della carta di credito che la comunicazione dell'esito del pagamento

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-moto>

### URI

ecomm/api/paga/pagaMOTO

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio avvio pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
pan	Numero carta di credito	AN MAX 100
scadenza	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si	AN 40 CRT

veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.

## Messaggio avvio pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150
nome	Nome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150
cognome	Cognome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150
parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito.	AN MAX 4000 Evitare i seguenti nomi di parametri perché utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- pan
- scadenza
- cvv
- importo
- divisa
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC= HASH  
SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>pan=<val>scadenza=<val>cvv=<val>

importo=<val>divisa=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio Esito Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15
data	Data della transazione	DATA MAX 8 aaaammgg
ora	Ora transazione	DATA hh:mm:ss
nazione	Nazionalita carta di credito	AN ISO 3166-1 alpha-3
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella <a href="#">tabella qui</a>	AN MAX 100
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio Esito Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC= HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### NOTE:

Non effettua notifiche POST asincrone, il risultato è un oggetto JSON contenente i parametri di risposta.

Nel caso in cui non si vogliono aggiungere parametri aggiuntivi si può:

- Non inserire il campo all'interno del json
- Lasciare vuoto il contenuto dell'oggetto json

Es. "parametriAggiuntivi": {}

## Pagamenti E-commerce SSL

Questo servizio effettua un'operazione di pagamento e-commerce Server to Server SSL è destinata a chi desiderasse integrare sul proprio sito la funzione di richiesta autorizzazione di pagamenti tramite carta di credito senza 3D-Secure, i cui dati siano raccolti direttamente dalle pagine del proprio sito.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-ssl>

## URI

ecommm/api/paga/pagaSSL

## METODO

Post

## ACCEPT

Application/json

### Messaggio avvio pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
pan	Numero carta di credito	AN MAX 100
scadenza	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio avvio pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150
nome	Nome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150
cognome	Cognome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150

parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito.	AN MAX 4000 Evitare i seguenti nomi di parametri perché utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL
---------------------	---	---

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- pan
- scadenza
- cvv
- importo
- divisa
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC= HASH SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>pan=<val>scadenza=<val>cvv=<val> importo=<val>divisa=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio Esito Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer.	AN MAX 15

Dove previsto		
data	Data della transazione	DATA MAX 8 aaaammgg
ora	Ora transazione	DATA hh:mm:ss
nazione	Nazionalita carta di credito	AN ISO 3166-1 alpha-3
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella <a href="#">tabella qui</a>	AN MAX 100
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio Esito Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp

- chiaveSegreta

## CALCOLO MAC MESSAGGIO ESITO

MAC= HASH SHA(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val>chiaveSegreta)

### NOTE:

Effettua una operazione di Pagamento SSL, non effettua notifiche POST asincrone, il risultato è un oggetto JSON contenente i parametri di risposta.

Nel caso in cui non si vogliono aggiungere parametri aggiuntivi si può:

- Non inserire il campo all'interno del json
- Lasciare vuoto il contenuto dell'oggetto json

Es. "parametriAggiuntivi": {}

## Pagamenti con MPI 3D-Secure esterno

Questo servizio effettua una transazione e-commerce server to server 3D-Secure da chi dispone di un proprio MPI (Merchant Plug In) che gestisce la fase di autenticazione dei titolari con i protocolli 3D-Secure. Utilizzano quindi XPay per l'inoltro delle richieste di autorizzazione passando anche i dati ottenuti precedentemente dal processo 3D-Secure.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS

### URI

ecommm/api/paga/pagaMPI

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal	AN MIN 2 MAX 30

merchant		
pan	Numero carta di credito mascherato	AN MAX 100
scadenza	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
cvv	Codice CVV2/CVC2 composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. 4DBC composto da 4 numeri riportato sul fronte delle carte AMERICAN EXPRESS. L'obbligatorietà dipende dalle regole previste dai singoli acquirer	AN MAX 4
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
eci	Dati per 3D-Secure <a href="#">vedi tabella</a>	AN MIN 2 MAX 30
xid	Dati per 3D-Secure <a href="#">vedi tabella</a>	AN MIN 2 MAX 30
cavv	Dati per 3D-Secure <a href="#">vedi tabella</a>	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di Avvio pagamento: campi facoltativi

Il campo opzionale threeDSServerTransID contiene l'eventuale 3DS Server Transaction Id generato in caso di 3DSECURE 2.0.

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass
threeDSServerTransID	Contiene l'eventuale 3DS Server Transaction Id generato in caso di 3DSECURE 2.0	AN

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- pan
- scadenza
- cvv
- importo
- divisa
- eci
- xid
- cavv
- ppo
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC= HASH SHA1 (apiKey=<val>codiceTransazione=<val>pan=<val>scadenza=<val>cvv=<val>importo=<val> divisa=<val>eci=<val>xid=<val>cavv=<val>ppo=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio Esito Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
data	Data della transazione	DATA MAX 8

		aaaammgg
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, <a href="#">vedere qui</a> per i possibili valori. In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20
eci	Dati per 3D-Secure <a href="#">vedi tabella</a>	AN MIN 2 MAX 30
xid	Dati per 3D-Secure <a href="#">vedi tabella</a>	AN MIN 2 MAX 30
cavv	Dati per 3D-Secure <a href="#">vedi tabella</a>	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio Esito Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC= HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)



**NOTE:**

Essendo un pagamento sincrono, non effettua notifiche in POST.

## Pagamento Ricorrente - Pagamento OneClick

L'integrazione di servizi Recurring e OneClickPay consentono al cliente finale di memorizzare i dati della propria carta di credito sui sistemi Nexi, ed utilizzarli successivamente per effettuare gli acquisti con un solo click o l'invio da parte dell'esercente di ricorrenze (ad esempio per servizi in abbonamento o fatturazione). A livello tecnico, la gestione di questi servizi si divide principalmente in 2 fasi:

- Attivazione e/o primo pagamento
- Gestione delle ricorrenze/pagamenti successivi

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-ricorrente-pagamento-in-un-click>

### Attivazione e/o primo pagamento

Va generata una prima transazione, assegnando un codice contratto che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata, per gli acquisti successivi. Questa prima transazione può essere un vero pagamento, oppure solo una verifica della carta senza nessun addebito all'utente.

Nel situazione di primo pagamento effettivo la sequenza di API da utilizzare è la seguente:

- Per gestire l'autenticazione 3D-Secure -> [creaNonce](#)
- Per gestire il pagamento -> [primoPagamento3DS](#)

Nel situazione di sola registrazione con verifica carta la sequenza di API da utilizzare è la seguente:

- Per gestire l'autenticazione 3D-Secure -> [creaNonceVerificaCarta](#)
- Per gestire la verifica validità della carta -> [verificaCarta3DS](#)

### Gestione pagamenti successivi

La gestione dei pagamenti successivi tra i OneClick e i recurring a livello a livello tecnico sono analoghe e in pratica l'applicazione/sito dell'esercente deve utilizzare l'API:

[pagamentoRicorrente](#)

## Verifica Carta 3D-Secure

Effettua una transazione di verifica carta, senza nessun addebito al cliente, in modalità con 3D-Secure, questo servizio prevede una doppia API una di verifica 3D-Secure e una di pagamento.

L'API risponde con un json contenente il codice html fornito da XPay per l'inserimento dei dati utili al 3D-Secure, è compito del ricevente stampare sul browser dell'utente l'html ricevuto. Successivamente, dopo l'autenticazione da parte dell'utente l'API comunica il risultato.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-ricorrente-pagamento-in-un-click/verifica-carta-3d-secure>

### Autenticazione 3D-Secure

#### URI

ecom/api/recurring/creaNonceVerificaCarta

#### METODO

Post

#### ACCEPT

Application/json

### Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
pan	Numero carta di credito mascherato	AN MAX 100
scadenza	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
cvv	Codice CVV2/CVC2 composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. 4DBC composto da 4 numeri riportato sul fronte delle carte AMERICAN EXPRESS. L'obbligatorietà dipende dalle regole previste dai singoli acquirer.	AN MAX 4

urlRisposta	Url a cui XPay restituirà il risultato tramite i seguenti parametri: esito idOperazione xpayNonce timeStamp mac ed in caso di errore anche codice e messaggio	AN MAX 500
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
informazioniSicurezza	Oggetto JSON la cui struttura è descritta nella sezione <a href="#">3DSecure 2.0</a> . E' necessario per il funzionamento del servizio 3DSecure 2.0	JSON

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- pan
- scadenza
- cvv
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC= HASH SHA1(apiKey=<val>pan=<val>scadenza=<val>cvv=<val>  
timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito del pagamento (OK o KO)	AN MAX 2

idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35
html	Codice html da stampare sul browser dell'utente per l'autenticazione 3D-Secure	
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC= HASH SHA(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### NOTE:

Consente di creare un nonce da utilizzare per poter chiamare la verificaCarta3DS. Se la chiamata richiede che sia effettuato il 3DSecure (carta 3DSecure e merchant abilitato alla funzione) verrà restituito un json contenente il codice html per effettuare il 3DSecure e successivamente il nonce solo se l'autenticazione 3DSecure è andata a buon fine. Il nonce sarà restituito all'indirizzo urlRisposta.

Nel caso in cui la carta non sia 3DSecure o il merchant non sia abilitato alla funzione è restituito un messaggio di errore.

## Verifica autorizzativa carta

### URI

ecommm/api/recurring/verificaCarta3DS

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

### Messaggio di avvio: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito.	JSON Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL
scadenzaContratto	Scadenza del contratto creato	DATA dd/mm/yyyy
codiceTransazioneBuild	Questo parametro deve corrispondere al codice transazione inviato nella creazione nonce con la modalità build. Nel caso si sia utilizzata la chiamata alla creaNoncePrimoVericaCarta non dovrà essere passato o, se passato, lasciato vuoto.	AN
codiceFiscale	Codice fiscale utente facoltativo	AN MAX 16
informazioniSicurezza	Oggetto JSON la cui struttura è descritta nella sezione <a href="#">3DSecure 2.0</a> . E' necessario per il funzionamento del servizio 3DSecure 2.0	JSON

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- xpayNonce
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC= HASH SHA1(apiKey=<val>xpayNonce=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito del pagamento (OK o KO)	AN MAX 2
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC= HASH SHA(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Primo Pagamento 3D-Secure

Effettua una transazione di pagamento con 3D-Secure contestualmente registra il contratto per l'utilizzo nei successivi pagamenti recurring o OneClickPay/card on file, questo servizio prevede una doppia API una di verifica 3D-Secure e una di pagamento.

L'API risponde con un json contenente il codice html fornito da XPay per l'inserimento dei dati utili al 3D Secure, è compito del ricevente stampare sul browser dell'utente l'html ricevuto. Successivamente, dopo l'autenticazione da parte dell'utente l'API comunica il risultato.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-ricorrente-pagamento-in-un-click/primo-pagamento-3d-secure>

### Autenticazione 3D-Secure

#### URI

ecommm/api/recurring/creaNoncePrimo3DS

#### METODO

Post

#### ACCEPT

Application/json

### Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
pan	Numero carta di credito mascherato	AN MAX 100
scadenza	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
cvv	Codice CVV2/CVC2 composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. 4DBC composto da 4 numeri riportato sul fronte delle carte AMERICAN EXPRESS. L'obbligatorietà dipende dalle regole previste dai singoli acquirer.	AN MAX 4

importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
urlRisposta	Url a cui XPay restituirà il risultato tramite i seguenti parametri: esito idOperazione xpayNonce timeStamp mac ed in caso di errore anche codice e messaggio	AN MAX 500
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
informazioniSicurezza	Oggetto JSON la cui struttura è descritta nella sezione <a href="#">3DSecure 2.0</a> . E' necessario per il funzionamento del servizio 3DSecure 2.0	JSON

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- divisa
- importo

- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>divisa=<val>importo=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35 CRT
html	Codice html da stampare sul browser dell'utente per l'autenticazione 3D-Secure	
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella messaggio</a> -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Calcolo MAC se si riceve il nonce

Per il messaggio di esito se si riceve il nonce, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- xpayNonce
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>xpayNonce=<val>)*

```
timeStamp=<val><chiaveSegreta>
```

## Calcolo MAC se si riceve l'html o in caso di errore

Per il messaggio di esito se si riceve l'html o in caso di errore, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)
```

### NOTE:

Consente di creare un nonce da utilizzare per effettuare un pagamento.

Se la chiamata richiede che sia effettuato il 3DSecure (carta 3DSecure e merchant abilitato alla funzione) verrà restituito un json contenente il codice html per effettuare il 3DSecure e successivamente il nonce solo se l'autenticazione è andata a buon fine. Il nonce sarà restituito all'indirizzo urlRisposta.

Altrimenti l'api restituisce direttamente il nonce da utilizzare in un pagamento successivo.

## Pagamento

### URI

```
ecommerce/api/recurring/primoPagamento3DS
```

### METODO

```
Post
```

### ACCEPT

```
Application/json
```

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30

numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 8 CRT
divisa	978 per Euro	N 3 CRT
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150 CRT
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 CRT Per MyBank AN MAX 140 CRT
scadenzaContratto	Scadenza del contratto creato	DATA dd/mm/yyyy
codiceFiscale	Codice fiscale utente facoltativo	AN 16 CRT

parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito.	JSON Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL
informazioniSicurezza	Oggetto JSON la cui struttura è descritta nella sezione <a href="#">3DSecure 2.0</a> . E' necessario per il funzionamento del servizio 3DSecure 2.0	JSON

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- xpayNonce
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>divisa=<val>xpayNonce=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## Messaggio di Esito transazione: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente	AN MAX 6 CRT

	della carta	
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15 CRT
data	Data della transazione	aaaa/mm/gg
ora	Ora della transazione	hh:mm:ss
nazione	Nazionalita carta di credito	AN MAX 30 CRT
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30 CRT
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella <a href="#">tabella qui</a>	AN MAX 100 CRT
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200 CRT
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la <a href="#">tabella qui</a> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Esito transazione: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

#### NOTE:

Effettua un pagamento 3D-Secure e registra contestualmente un codice contratto. L'api riceve in input i parametri relativi alla transazione ed il nonce generato con l'api creaNoncePrimo3DS.

## Pagamento successivo 3D-Secure

Quando devi provvedere all'addebito su un contratto precedentemente registrato, il tuo sistema deve inviare una chiamata con i dati del contratto precedentemente registrato con il primo pagamento o verifica carta 3D-Secure o SSL. Questo tipo di chiamata richiederà l'inserimento del codice 3D-Secure anche sui pagamenti ricorrenti.

## Autenticazione 3D-Secure

Consente di creare un nonce da utilizzare per effettuare un pagamento. Se la chiamata richiede che sia effettuato il 3D Secure (carta 3D Secure e merchant abilitato alla funzione) verrà restituito un json contenente il codice html per effettuare il 3D Secure e successivamente il nonce solo se l'autenticazione è andata a buon fine. Il nonce sarà restituito all'indirizzo urlRisposta, che è un parametro obbligatorio se si vuole effettuare il 3D Secure. Il campo scadenza del json in ingresso è la scadenza della carta, utile nel caso la si debba aggiornare.

### URI

ecommm/api/recurring/creaNonceRico3DS

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

### Messaggio di Avvio: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8

divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
urlRisposta	Url a cui XPay restituirà il risultato tramite i seguenti parametri: esito idOperazione xpayNonce timestamp mac ed in caso di errore anche codice e messaggio	AN MAX 500
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
scadenza	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 MAX 30
informazioniSicurezza	Oggetto JSON la cui struttura è descritta nella sezione <a href="#">3DSecure 2.0</a> . E' necessario per il funzionamento del servizio 3DSecure 2.0	JSON

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- codiceGruppo
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>codiceGruppo=<val>pan=<val> timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO, ANNULLO e ERRORE)	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
html	Codice html da stampare sul browser dell'utente per l'autenticazione 3D-Secure	
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito

- idOperazione
- html
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>html=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Pagamento

Per effettuare il pagamento è necessario ricevere la chiamata da Nexi all'indirizzo indicato nel parametro urlRisposta. Questa chiamata dovrà essere verificata utilizzando i seguenti parametri:

- esito
- idOperazione
- nonce
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>nonce=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

Dopo aver verificato la chiamata va eseguita la richiesta di pagamento secondo le seguenti indicazioni.

### URI

ecommm/api/recurring/pagamentoRicorrente3DS

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	N MAX 3
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito. Nella tabella seguente un esempio di parametri	JSON Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL
informazioniSicurezza	Oggetto JSON la cui struttura è descritta nella sezione <a href="#">3DSecure 2.0</a> . E' necessario per il funzionamento del servizio 3DSecure 2.0	JSON

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- xpayNonce
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH*

*SHA1(apikey=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>divisa=<val>xpayNonce=<val>timestamp=<val><chiaveSegreta>)*

## Messaggio di Esito Pagamento

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO)	AN MAX 2
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15
data	Data della transazione	DATA MAX 8 aaaammgg
ora	Ora transazione	DATA hh:mm:ss
nazione	Nazionalita carta di credito	AN ISO 3166-1 alpha-3
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30

brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <b>Codifica tipo carta</b> .	AN MAX 100
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la tabella <b>Codifica tipo Transazione</b> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella <b>Codici errore API Restful</b> messaggio -> dettaglio errore	JSON
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di Esito Pagamento: campi facoltativi

d

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass
dettagliCarta	Oggetto la cui struttura è descritta nella tabella successiva	JSON

Oggetto dettagliCarta

Nome	Descrizione	Formato
maskedPan	Pan mascherato della carta utilizzata	AN
expiry	scadenza	DATA

hashPan	hashPan della carta con cui è stato creato il contratto	AN
hashAlg	Algoritmo utilizzato	AN
updateTime	Data di ultimo aggiornamento dei dati carta	DATA
updateChannel	"N.D." "BACKOFFICE" "PAGAMENTO" "CIRCUITI"	AN
state	"BLOCCATO" "NON_TROVATO" "VALIDO" "NON_PARTECIPANTE"	AN

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timestamp=<val><chiaveSegreta>)*

## Verifica carta SSL

Effettua una transazione di verifica carta, senza alcun addebito al cliente, in modalità SSL Server to Server contestualmente registra il contratto per l'utilizzo nei successivi pagamenti recurring o OneClickPay.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-ricorrente-pagamento-in-un-click/verifica-carta-ssl>

## URI

ecommm/api/recurring/verificaCartaSSL

## METODO

POST

## ACCEPT

application/json

### Messaggio di avvio: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
pan	Numero della carta di credito	AN MAX 19 CRT
scadenza	Scadenza carta di credito	aaaamm
cvv	Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4 numeri riportato sul fronte delle carte	AN MAX 4 CRT
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Campo di firma della transazione	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
mail	Indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150 CRT
descrizione	Descrizione da assegnare al contratto	AN MAX 2000 - Per MyBank: AN MAX 140 CRT

codiceFiscale	Codice fiscale utente	AN 16 CRT
parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito.	JSON Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- pan
- scadenza
- cvv
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>pan=<val>scadenza=<val>cvv=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

#### NOTE:

Nel caso in cui non si vogliono aggiungere parametri aggiuntivi si può:

- Non inserire il campo all'interno del json
- Lasciare vuoto il contenuto dell'oggetto json

Es. "parametriAggiuntivi": {}

## Primo Pagamento SSL

Effettua una transazione di pagamento E-commerce SSL Server to Server contestualmente registra il contratto per l'utilizzo nei successivi pagamenti recurring o card on file/OneClickPay.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-ricorrente-pagamento-in-un-click/primo-pagamento-ssl>

### URI

ecommm/api/recurring/primoPagamentoSSL

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

### Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 8 CRT
divisa	978 per Euro	N 3 CRT
pan	Numero della carta di credito	AN MAX 19 CRT
scadenza	Scadenza carta di credito	aaaamm

cvv	Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4 numeri riportato sul fronte delle carte	N MAX 4 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150 CRT
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 CRT Per MyBank AN MAX 140 CRT
codiceFiscale	Codice fiscale utente facoltativo	AN 16 CRT
parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito.	JSON Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- pan
- cvv
- scadenza
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>divisa=<val>pan=<val>cvv=<val>scadenza=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## Messaggio di Esito transazione: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6 CRT
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15 CRT
data	Data della transazione	aaaa/mm/gg
ora	Ora della transazione	hh:mm:ss
nazione	Nazionalità carta di credito	AN MAX 30 CRT
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30 CRT
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento.	AN MAX 100 CRT

	I valori possibili sono quelli riportati nella <a href="#">tabella qui</a>	
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200 CRT
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la <a href="#">tabella qui</a> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenente: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Esito transazione: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

### NOTE:

Nel caso in cui non si vogliono aggiungere parametri aggiuntivi si può:

- Non inserire il campo all'interno del json
- Lasciare vuoto il contenuto dell'oggetto json

Es. "parametriAggiuntivi": {}

## Pagamento successivo SSL (Pagamento Ricorrente e Pagamento OneClick)

Quando devi provvedere all'addebito su un contratto precedentemente registrato, il tuo sistema deve inviare una chiamata con i dati del contratto registrato precedentemente registrato con il primo pagamento o verifica carta 3D-Secure o SSL.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-ricorrente-pagamento-in-un-click/pagamento-successivo>

### URI

ecomm/api/recurring/pagamentoRicorrente

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

### Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
importo	Importo da autorizzare espresso in	N MAX 8 CRT

	centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	
divisa	978 per Euro	N 3 CRT
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150 CRT
parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito.	Evitare i seguenti nomi di parametri perché utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL
scadenza	Scadenza carta di credito	aaaamm

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- scadenza
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>divisa=<val>scadenza=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

### Messaggio di Esito Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6 CRT
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15 CRT
data	Data della transazione	aaaa/mm/gg
ora	Ora della transazione	hh:mm:ss
nazione	Nazionalità carta di credito	AN MAX 30 CRT
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30 CRT
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella <a href="#">tabella qui</a>	AN MAX 100 CRT
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200 CRT
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la <a href="#">tabella qui</a> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
-----	--	-----------

### Messaggio di Esito Pagamento: campi facoltativi

In caso il contratto appartenga ad un terminale con la funzione di "Allineamento Dati Carta dal Circuito" è valorizzata anche la proprietà dettagliCarta. Si faccia riferimento all'API statoContratti per la definizione dell'oggetto.

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass
dettagliCarta	Oggetto la cui struttura è descritta nella tabella successiva	JSON

Oggetto dettagliCarta

Nome	Descrizione	Formato
maskedPan	Pan mascherato della carta utilizzata	AN
expiry	scadenza	DATA
hashPan	hashPan della carta con cui è stato creato il contratto	AN
hashAlg	Algoritmo utilizzato	AN
updateTime	Data di ultimo aggiornamento dei dati carta	DATA
updateChannel	"N.D." "BACKOFFICE" "PAGAMENTO" "CIRCUITI"	AN
state	"BLOCCATO" "NON_TROVATO" "VALIDO" "NON PARTECIPANTE"	AN

### Messaggio di Esito Pagamento: campi aggiuntivi per Amazon Pay

La tabella indica i campi forniti in risposta per i pagamenti con Amazon Pay.

Nome	Descrizione	Formato
------	-------------	---------

amazonpay	Contiene il file XML di risposta fornito da Amazon tramite l'API di autorizzazione. Per ulteriori informazioni sul file XML consulta le <a href="#">specifiche tecniche</a> di Amazon	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass
-----------	---	---------------------------------

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## NOTE:

Nel caso in cui non si vogliono aggiungere parametri aggiuntivi si può:

- Non inserire il campo all'interno del json
- Lasciare vuoto il contenuto dell'oggetto json

Es. "parametriAggiuntivi": {}

## Pagamento ricorrente M.O.T.O.

### Primo pagamento

Effettua una transazione di pagamento M.O.T.O. Server to Server contestualmente registra il contratto per l'utilizzo nei successivi pagamenti recurring o card on file.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-ricorrente-moto>

#### URI

ecommm/api/recurring/primoPagamentoMOTO

#### METODO

Post

#### ACCEPT

Application/json

### Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5- MAX 30 CRT
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 8 CRT
divisa	978 per Euro	N 3 CRT
pan	Numero della carta di credito	AN MAX 19 CRT
scadenza	Scadenza carta di credito	aaaamm

cvv	Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4 numeri riportato sul fronte delle carte	N MAX 4 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150 CRT
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 CRT Per MyBank AN MAX 140 CRT
codiceFiscale	Codice fiscale utente facoltativo	AN 16 CRT
parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito.	JSON Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- pan
- cvv
- scadenza
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>divisa=<val>pan=<val>cvv=<val>scadenza=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## Messaggio di Esito transazione: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6 CRT
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15 CRT
data	Data della transazione	aaaa/mm/gg
ora	Ora della transazione	hh:mm:ss
nazione	Nazionalita carta di credito	AN MAX 30 CRT
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30 CRT
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento.	AN MAX 100 CRT

	I valori possibili sono quelli riportati nella <a href="#">tabella qui</a>	
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200 CRT
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la <a href="#">tabella qui</a> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Esito transazione: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

**NOTE:**

Nel caso in cui non si vogliono aggiungere parametri aggiuntivi si può:

- Non inserire il campo all'interno del json
- Lasciare vuoto il contenuto dell'oggetto json

Es.      "parametriAggiuntivi": {}

## Recurring pagamento successivo

Quando devi provvedere all'addebito su un contratto precedentemente registrato con una transazione di tipo M.O.T.O., il tuo sistema deve inviare una chiamata con i dati del contratto registrato precedentemente registrato con il primo pagamento.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-ricorrente-moto#2-pagamenti-successivi>

### URI

ecommm/api/recurring/pagamentoRicorrenteMOTO

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 8 CRT
divisa	978 per Euro	N 3 CRT
scadenza	Scadenza carta di credito	aaaamm
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si	AN 40 CRT

veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150 CRT
parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito.	Evitare i seguenti nomi di parametri perché utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- codiceTransazione
- importo
- divisa
- scadenza
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
 SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>divisa=<val>scadenza=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6 CRT
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15 CRT
data	Data della transazione	aaaa/mm/gg
ora	Ora della transazione	hh:mm:ss
nazione	Nazionalita carta di credito	AN MAX 30 CRT
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30 CRT
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella <a href="#">tabella qui</a>	AN MAX 100 CRT
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200 CRT
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la <a href="#">tabella qui</a> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di Esito Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass
dettagliCarta	Oggetto la cui struttura è descritta nella tabella successiva	JSON

Oggetto dettagliCarta

Nome	Descrizione	Formato
maskedPan	Pan mascherato della carta utilizzata	AN
expiry	scadenza	DATA
hashPan	hashPan della carta con cui è stato creato il contratto	AN
hashAlg	Algoritmo utilizzato	AN
updateTime	Data di ultimo aggiornamento dei dati carta	DATA
updateChannel	"N.D." "BACKOFFICE" "PAGAMENTO" "CIRCUITI"	AN
state	"BLOCCATO" "NON_TROVATO" "VALIDO" "NON_PARTECIPANTE"	AN

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)*

## NOTE:

Nel caso in cui non si vogliono aggiungere parametri aggiuntivi si può:

- Non inserire il campo all'interno del json
- Lasciare vuoto il contenuto dell'oggetto json

Es. "parametriAggiuntivi": {}

## DCC

Currency Choice è il servizio nato dalla collaborazione tra Nexi e Global Blue, che permette ai titolari di carte di credito internazionali Visa e MasterCard, di fare acquisti nella propria valuta con un tasso di cambio garantito al momento del pagamento.

Il servizio Currency Choice è attualmente disponibile in 39 valute.

Questo servizio consente di verificare se la divisa della carta di pagamento utilizzata è compresa tra le 39 disponibili e nel caso restituisce il tasso di cambio da mostrare all'utente per accettazione a proseguire in valuta propria o in Euro.

La gestione di questi servizi a livello tecnico si divide principalmente in 3 fasi richiamando le seguenti API:

1. Ottenere il tasso di cambio da XPay e chiedere l'accettazione al cliente se proseguire in valuta o in Euro attraverso l'API `verificaDCC` descritta qui sotto.
2. Effettuare la richiesta del nonce ed eventuale autenticazione 3D-Secure, richiamando l'API `creaNonce`
3. Effettuare la richiesta di pagamento con nonce e ticket di cambio ottenuto richiamando l'API `pagaDCC`.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/web-mobile/server-to-server/pagamento-dcc>

## Verifica

### URI

`ecommm/api/etc/verificaDCC`

### METODO

Post

**ACCEPT**

Application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
pan	Numero della carta di credito	AN MAX 19 CRT
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 8 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- pan
- importo
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>pan=<val>importo=<val>timeStamp=<val>  
<secretKey>)*

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
ticket	Identificativo richiesta di cambio fornito da Global Blue	AN MAX 25 CRT
divisaDCC	Codice <u>divisa DCC</u>	AN 3 CRT

importoDCC	Importo espresso nella divisa indicata in divisaDCC	N MAX 9 CRT
importoDCCdecimali	Indica quanti decimali prevede l'importoDCC	N MAX 2 CRT
tassoDiCambio	Indica il tasso di cambio applicato da Global Blue	N 8,4
scadenzaTassoDiCambio	Indica data ora scadenza del tasso di cambio	aaaammgghhss
MarkUp	Indica il margine fornito da Global Blue	N 8,4
decimalMarkUp	Indica quanti decimali prevede il campo MarkUp	N MAX 2 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### NOTE:

Restituisce le informazioni sul cambio da mostrare e far accettare al cardholder al momento dell'acquisto, e successivamente utilizzare nell'api pagaDCC.

Il campo "importoDCCdecimali" rappresenta il numero di decimali dell'importo.

## Genera nonce

Dopo aver verificato e fatto scegliere al cliente se transare in valuta o in Euro, questa API consente di creare un nonce da utilizzare per effettuare il pagamento.

Se è previsto il 3D-Secure verrà restituito un json contenente il codice html per effettuare il 3D-Secure e successivamente il nonce solo se l'autenticazione è andata a buon fine. Il nonce sarà restituito all'indirizzo urlRisposta.

Altrimenti l'api restituisce direttamente il nonce da utilizzare per il pagamento.

Per la richiesta Nonce di seguito i dettagli:

### URI

ecom/api/hostedPayments/creaNonce

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio di Avvio: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
pan	Numero carta di credito mascherato	AN MAX 100
scadenza	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
cvv	Codice CVV2/CVC2 composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. 4DBC composto da 4 numeri riportato sul fronte delle carte AMERICAN EXPRESS. L'obbligatorietà dipende dalle regole previste dai singoli acquirer.	AN MAX 4
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR	

(Euro)		
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
urlRisposta	Url a cui XPay restituirà il risultato tramite i seguenti parametri: esito idOperazione xpayNonce timeStamp mac ed in caso di errore anche codice e messaggio	AN MAX 500
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
informazioniSicurezza	Oggetto JSON la cui struttura è descritta nella sezione <a href="#">3DSecure 2.0</a> . E' necessario per il funzionamento del servizio 3DSecure 2.0	JSON

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- divisa
- importo
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
MAC = HASH
SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>divisa=<val>importo=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)
```

## Messaggio di Esito: senza 3D Secure

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
dettaglioCarta	Array la cui struttura è descritta nella tabella successiva	Array

### Elemento dettaglioCarta

Nome	Descrizione	Formato
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella Codifica tipo carta.	AN MAX 100 CRT
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200
prepagata	Viene valorizzato con S o N in base che la carta sia una prepagata o no	AN
pan	Numero carta di credito mascherato. In chiaro solo le prime 6 e le ultime 4 cifre	N MIN 16 MAX 19
scadenza	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30 CRT
nazionalita	Riporta la nazionalità della carta che ha eseguito il pagamento	AN 3 CRT Codifica ISO 3166-1 alpha-3

## Messaggio di Esito: con 3D Secure

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
html	Codice html da stampare sul browser dell'utente per l'autenticazione 3D-Secure	
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC senza 3D secure

Per il messaggio di esito se si riceve il nonce, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- xpayNonce
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
 SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>xpayNonce=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta >)

### Calcolo MAC con 3D Secure o in caso di errore

Per il messaggio di esito se si riceve l'html o in caso di errore, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Pagamento

Effettua un pagamento in divisa differente da Euro qualora il titolare ha accettato il tasso di cambio proposto attraverso il servizio verificaDCC.

### URI

ecommm/api/etc/pagaDCC

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
ticket	Identificativo richiesta di cambio fornito da Global Blue	AN 25 CRT
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN 35 CRT
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	
importoDCC	Importo espresso nella divisa indicata in divisaDCC	N MAX 8 CRT
divisaDCC	Codice <u>divisa DCC</u>	N MAX 9 CRT

tassoDiCambioAccettato	Valorizzare con SI se il cliente ha accettato di transare nella divisa della sua carta, valorizzare NO se non ha accettato e la transazione verrà elaborata in Euro	AN SI/NO
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio Pagamento: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
pan	Numero della carta di credito	AN MAX 19 CRT
cvv	Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4 numeri riportato sul fronte delle carte	N MAX 4 CRT
scadenza	scadenza carta di credito	aaaamm
parametriAggiuntivi	In questo oggetto si possono inserire n parametri che verranno restituiti nel messaggio di esito.	JSON Evitare i seguenti nomi di parametri perchè utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- ticket
- tassoDiCambioAccettato
- timeStamp

- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH

SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>ticket=<val>tassoDiCambioAccettato=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito Transazione: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6 CRT
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto	AN MAX 15 CRT
data	Data della transazione	aaaa/mm/gg
ora	Ora della transazione	hh:mm:ss
nazione	Nazionalita carta di credito	AN MAX 30 CRT
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30 CRT
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella <a href="#">tabella qui</a>	AN MAX 100 CRT
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <a href="#">vedi tabella</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si	AN 40 CRT

veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.

### Messaggio di Esito transazione: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 solo MasterPass

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### NOTE:

Il campo xpayNonce è richiesto solo nel caso sia stato effettuato il 3DSecure, in questo caso i campi codiceTransazione, importo e divisa devono essere gli stessi usati nella creazione.



## LIGHTBOX

Lightbox è la soluzione che Nexi mette a disposizione per integrare il sistema di pagamento XPay con il proprio portale Ecommerce, consente ai propri clienti di effettuare i pagamenti senza essere rediretti su pagine esterne

### Come funziona?

La soluzione lightbox sfrutta un SDK javascript fornito da Nexi che una volta configurato, con i parametri relativi al pagamento, mostra un iframe che copre l'intera finestra del browser. In questa finestra verrà visualizzata la pagina di cassa Nexi dove il cliente effettuerà il pagamento. Una volta terminato il pagamento verrà restituito un evento javascript alla pagina del merchant che si occuperà di gestire l'esito della transazione.

### Note

Questa soluzione è compatibile solo con le carte di pagamento.

## Gestione Pagamento

Per implementare la soluzione XPay Lightbox sono necessari alcuni passaggi descritti di seguito.

### Inclusione SDK XPay

Per poter iniziare includi lo script con l'SDK javascript di XPay all'interno dell'header della tua pagina:

#### TEST

```
<script
  src="https://int-ecommerce.nexi.it/ecommm/XPayBuild/js?alias=ALIAS_MERCHANT">
</script>
```

#### PRODUZIONE

```
<script
  src="https://ecommerce.nexi.it/ecommm/XPayBuild/js?alias=ALIAS_MERCHANT">
</script>
```

Il parametro alias deve essere valorizzato con l'apiKey (o alias) del merchant.

### Configurazione ambiente

Una volta caricata la pagina, per inizializzare l'SDK, richiama la funzione:

*XPay.init();*

Dopo di che configura l'SDK con la funzione:

*XPay.initLightbox(config);*

passando come parametro l'oggetto contenente la configurazione del pagamento. Le tabelle di seguito ne riportano la struttura

Nome	Descrizione	Formato
baseConfig	Oggetto la cui struttura è riportata nelle tabelle sottostanti	JSON
paymentParams	Oggetto la cui struttura è riportata nelle tabelle sottostanti	JSON
customParams	Possono essere specificati n parametri che verranno restituiti nei messaggi di esito	JSON
language	Identificativo della lingua	AN Possibili valori: XPay.LANGUAGE.ITA, XPay.LANGUAGE.JPN, XPay.LANGUAGE.SPA, XPay.LANGUAGE.RUS, XPay.LANGUAGE.FRA, XPay.LANGUAGE.ARA, XPay.LANGUAGE.ENG, XPay.LANGUAGE.GER, XPay.LANGUAGE.CHI, XPay.LANGUAGE.POR

Oggetto baseConfig

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
enviroment	Ambiente di esecuzione	AN Possibili valori: XPay.Environments.INTEG, XPay.Environments.PROD

Oggetto paymentParams campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
------	-------------	---------

amount	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
transactionId	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione.	AN MIN 2 MAX 30
currency	Il codice della divisa con cui è espresso l'importo	AN MIN 3 MAX 3 Unico valore ammesso EUR
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

Oggetto paymentParams campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
urlPost	Url verso la quale XPay invia l'esito della transazione passando, in modalità server to server con metodo POST, i parametri di risposta con l'esito della transazione.	AN MAX 500

### 3D Secure 2.0

Se si desidera gestire il protocollo 3D Secure 2.0, è necessario richiamare la funzione:

```
XPay.setInformazioniSicurezza({});
```

passando come parametro l'oggetto JSON il cui contenuto è descritto nella sezione [3D Secure 2.0](#)

### Avvio pagamento

Per avviare il pagamento è necessario richiamare la funzione:

```
XPay.openLightbox();
```

## Gestione eventi scatenati dall'SDK

L'unico evento da gestire per l'integrazione della soluzione lightbox è 'XPay\_Payment\_Result' il quale, al termine della transazione, comunica l'esito del pagamento e altri dettagli.

### NOTE

Per selezionare il metodo di pagamento da utilizzare è necessario valorizzare il parametro `selectedcard`, all'interno dell'oggetto `customParams`, seguendo le indicazioni della tabella [Codifica tipo carta](#)

## Notifica

Con la soluzione Lightbox è possibile gestire l'esito delle transazioni tramite una chiamata server to server. Per i dettagli della chiamata fare riferimento alla sezione notifica del [Codice Base](#)

## Pagamento ricorrente

L'integrazione di questa soluzione consente all'esercente di tokenizzare i dati della carta del cliente, in modo da poter effettuare delle ricorrenze per abbonamenti o altri servizi.

A livello tecnico, la gestione di questa soluzione si divide in 2 fasi:

- Primo pagamento
- Pagamento successivi

### Primo pagamento

Va generata una prima transazione, assegnando un token che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata.

### Gestione dei pagamenti successivi

Per i pagamenti successivi è necessario utilizzare un'API fornita da Nexi. Questa API richiede come parametri il token generato con il primo pagamento e altri parametri relativi alla transazione da effettuare.

## Primo Pagamento

Per effettuare il primo pagamento è necessario seguire le indicazioni della sezione Gestione Pagamento aggiungendo all'oggetto customParams i seguenti parametri:

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito	AN MIN 5 MAX 30
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_multi"	AN MAX 30
tipo_richiesta	- PP (primo pagamento) da utilizzare nei primi pagamenti - RC (rinnovo carta) da utilizzare quando si vuole aggiornare una carta associata ad un contratto	AN MAX 2
gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 MAX 30

## Pagamenti successivi

Per effettuare i pagamenti successivi seguire le indicazioni della sezione [Pagamenti successivi con chiamata sincrona](#)

## Pagamento OneClick

L'integrazione di questa soluzione consente al cliente finale di memorizzare i dati della propria carta di credito, ed utilizzarli successivamente per effettuare gli acquisti con pochi click.

A livello tecnico, la gestione di questa soluzione si divide in 2 fasi:

- Primo pagamento
- Pagamento successivi

### Primo pagamento

Va generata una prima transazione, assegnando un token che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata.

## Gestione dei pagamenti successivi

Per i pagamenti successivi è necessario utilizzare un'API fornita da Nexi. Questa API richiede come parametri il token generato con il primo pagamento e altri parametri relativi alla transazione da effettuare.

### Primo Pagamento

Per effettuare il primo pagamento è necessario seguire le indicazioni della sezione Gestione Pagamento aggiungendo all'oggetto customParams i seguenti parametri:

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito	AN MIN 5 MAX 30
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_multi"	AN MAX 30
tipo_richiesta	- PP (primo pagamento) da utilizzare nei primi pagamenti - RC (rinnovo carta) da utilizzare quando si vuole aggiornare una carta associata ad un contratto	AN MAX 2
gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 MAX 30

### Pagamenti successivi

Per effettuare i pagamenti successivi seguire le indicazioni della sezione [Pagamenti successivi 3DSecure](#)

## I-FRAME

### Personalizzazione layout pagina di cassa

Questa sezione è pensata per darti tutte le informazioni per personalizzare la pagina di cassa configurando il CSS e ottimizzarla per essere richiamata all'interno di un iframe/lightbox.

Nexi fornisce all' esercente un'interfaccia di pagamento personalizzabile. Il cliente, durante la transazione, resta sull'e-commerce dell'esercente, mentre i dati sensibili continuano ad essere gestiti in ambiente sicuro Nexi con limitati impatti sulla certificazione PCI rimanendo idonei con il questionario di tipo SAQ A.



### Gestione CSS personalizzato

Per personalizzare la pagina di cassa, invia i parametri di configurazione all'interno del messaggio di avvio pagamento.

La pagina di cassa se riceve i parametri di personalizzazione li salva nella configurazione della pagina, e carica la pagina con il layout appena specificato. La pagina tiene in memoria l'ultima configurazione ricevuta, quindi puoi inviare i parametri di personalizzazione solo la prima volta e per le successive richieste la pagina continuerà a mostrare il layout personalizzato.

Nel caso in cui non è presente nessuna configurazione verrà utilizzata quella standard di Nexi.

È previsto anche un messaggio per ripristinare le impostazioni iniziali.

## Elementi modificabili

1

2

3

4

5

6

7

8

La sicurezza della transazione è garantita da XPay, il sistema di pagamento online di CartaSi

XPAY

Oltre la personalizzazione del CSS è possibile editare l'header e footer della pagina:



**Inserisci i dati della carta e procedi al pagamento**

Importo: 0.01 EUR  
 Numero d'ordine: P1231234  
 A favore di: ecommerce.cartasi.it 3470744 -  
 Email \*:

NUMERO CARTA \* 
 SCADENZA \* 
 CVV \*

NOME \* 
 COGNOME \*

[Presi visione Informativa privacy](#)

AVANTI

[Annulla e torna al sito di ecommerce.cartasi.it 3470744 -](#)

Merchant Country: Italy

## Elenco parametri

Nome Variabile	Valori Accettati	Descrizione	ID Elemento
primary-color	Colore in formato RGB (#FF6E28)	Modifica il colore di sfondo della parte centrale dell'header (quando presente), il bordo superiore del box contenente la form, il colore dei bottoni, il colore dei link che aprono gli aiuti e il colore dei titoli	1
sfondo-footer	Colore in formato RGB (#FF6E28)	Modifica il colore di sfondo del footer	2
color-footer-text	Colore in formato RGB (#FF6E28)	Modifica il colore del testo all'interno del footer	3

box-background	Colore in formato RGB (#FF6E28)	Modifica il colore di sfondo del box contenente la form per l'inserimento dei dati del pagamento	4
color-error-msg	Colore in formato RGB (#FF6E28)	Modifica il colore dei messaggi di errore	5
font-Title-Heigth	Nel formato 10px o 10%	Modifica l'altezza dei titoli della pagina	6
color-input-text	Colore in formato RGB (#FF6E28)	Modifica il colore del testo inserito dall'utente (campi input della form)	7
color-label	Colore in formato RGB (#FF6E28)	Modifica il colore delle label	8
font-Heigth	Nel formato 10px o 10%	Modifica l'altezza delle label	8
font	Font esistente	Modifica il font delle label	
back-To-Default	SI	Se è valorizzato ripristina la configurazione di default	

**NB:** i parametri speciali passati in get vanno codificati in url-encoded.

## SDK PER APP

# Integrare Nexi dentro la tua APP

### SDK IOS

### Per iniziare

Nexi mette a disposizione l'SDK per piattaforma iOS sul repository pubblico CocoaPods. Collegandosi ad esso, è possibile scaricare l'sdk direttamente dal proprio ambiente di sviluppo nella versione più appropriata per la propria applicazione.

All'interno dell'area test (<https://ecommerce.nexi.it/area-test>) è inoltre possibile scaricare una Reference App in formato sorgente che può essere utilizzata come esempio per versione le modalità di integrazione dell'sdk.

Per aggiungere il framework all'interno dell'app, seguire i seguenti passi:

- Aprire il progetto dell'applicazione con Xcode 10.2+
- Rimuovere eventuali riferimenti ai vecchi framework aggiunti come "Embedded binaries"
- Se non è già presente all'interno del progetto, installare Cocoapods seguendo la [guida](#)
- Aggiungere le seguenti istruzioni al Podfile generato:

```
platform :ios, '9.0'  
use_frameworks!  
target 'TARGET_NAME' do  
  pod 'Nexi_XPay' (se si desidera utilizzare una specifica versione, è possibile  
  indicarlo con 'numero_versione'. I possibili valori sono elencati nella tabella  
  Versioni SDK iOS )  
end
```

- Da terminale eseguire il comando "pod install" all'interno della cartella del progetto, in questo modo verrà scaricato e aggiunto il framework (XPaySDK) alla vostra app.

Se si utilizza **Objective-C**: Nel BuildSettings del progetto mettere "Always Embed Swift Standard Libraries" -> YES

### NOTE:

- Il framework è compilato con la versione 5 di Swift, pertanto non potrà essere utilizzato su progetti che presentano versioni più vecchie.
- Con quest'ultima versione è disponibile la compilazione con "bitcode" abilitato.

## Inizializzazione XPay

Per poter utilizzare l'SDK all'interno dell'app è necessario, per prima cosa, inizializzare la classe principale XPay nel seguente modo:

```
let xPay = XPay(secretKey: "SECRET_KEY")
```

secretKey: la chiave segreta rilasciata al merchant

**NOTA:** Si consiglia di non include la chiave segreta all'interno dell'app, ma richiederla a Runtime al proprio Back End

## Configurazione MAC

Di seguito un elenco di metodi, per personalizzare la configurazione per il Calcolo del MAC:

```
XPay._MacConfig.IsOnlyValues = false // false se il mac prevede chiavi e valori, o true se solo valori  
XPay._MacConfig.ExternalSeparator = "" // Imposta il separatore tra coppia chiave-valore  
XPay._MacConfig.InternalSeparator = "=" // Imposta il separatore tra chiave e valore  
XPay._MacConfig.Algorithm = .SHA1 // Imposta l'algoritmo per l'hashing del mac  
XPay._MacConfig.IsUppercase = false // false se il mac deve avere i caratteri MINUSCOLI, o true se maiuscoli  
XPay._MacConfig.IsUrlEncode = false // false se il mac non prevede Url encoding, o true se Url encoding  
XPay._MacConfig.IsBase64Encode = false // false se il mac non prevede la codifica Base64, o true se Base64
```

**NOTA:** eventuali modifiche sulle impostazioni del Mac si possono concordare con Nexi.

## Esempio Pratico

Di seguito un esempio di utilizzo delle API:

```
@IBAction func doReverse(sender: AnyObject) {  
    let apiReverseRequest = ApiReverseRequest(alias: "ALIAS_MERCHANT",  
        nOrderPM: 500, importo: 1, currency: CurrencyUtils.EUR)  
    self.xPay._BackOffice.reverse(apiReverseRequest) { (response, error) in  
        if error != nil {  
            print(error!.Error.Message!)        }  
    }  
}
```

```
    }  
    else {  
        if(response!.IsSuccess) {  
            print(response!.OperationId)  
        }  
        else {  
            print(response!.ErrorMessage)  
        }  
    }  
    }  
    }  
    }
```

L'API in esempio, prende in ingresso la richiesta costruita con i seguenti parametri:

- Alias del Merchant
- Numero ordine
- Importo da stornare
- Divisa utilizzata per lo storno

Le API sono suddivise in aree funzionali:

- BackOffice
- ControlliSicurezza
- FrontOffice
- GestioneContratti
- HostedPayments
- PagamentiSincroni
- PrimiPagamentiRecurring
- Ricorrenze

Prima dell'invocazione effettiva di ogni API è possibile impostare l'ambiente di esecuzione corrente, i valori possibili sono:

- .test: Ambiente di test
- .prod: Ambiente di produzione

Esempio di utilizzo:

```
xPay._PagamentiSincroni.SelectedEnvironment = .test
```

Se si desidera cambiare il dominio di tutte le chiamate HTTP, all'interno di un certo ambito, è necessario impostarlo utilizzando il seguente metodo:

```
xPay._FrontOffice.setDomain("https://nuovodominio.it")
```

Prima dell'invocazione effettiva di ogni API è possibile impostare il timeout della chiamata, il valore è in millisecondi e di default viene settato a 30 secondi.

Quando si chiama il metodo relativo all'API (in questo caso ".storna"), verrà data in ingresso la richiesta e la callback di riferimento nella quale verrà comunicato l'esito e l'eventuale risultato.

In caso di richiesta avvenuta con successo, l'oggetto `error` risulterà `nil`, altrimenti, se valorizzato, conterrà i messaggi di errore ed i relativi codici. Mentre per assicurarsi se la risposta è valida in caso di successo, bisognerà verificare la variabile `IsSuccess`, se a `true` risulterà valida, altrimenti `no` e per ottenere il messaggio di errore, basterà invocare la variabile `response!.Error.Message`. Nel caso di risposta valida, all'interno della variabile "response", si troveranno i valori relativi alla risposta specifica.

I dettagli di ogni API (area, richiesta e risposta) sono documentati nel paragrafo "Elenco API".

**NOTA:** Su ogni richiesta possono essere agganciati dei parametri aggiunti, concordati a priori dal merchant con Nexi. Esempio:

```
apiStornaRequest.ExtraParameters["NomeParametro"] = "ValoreParametro"
```

## Errori ed eccezioni

Le eccezioni scatenate dalle API vengono sempre intercettate e restituite nella variabile `Error`, sia dell'oggetto `error` che dell'oggetto `response` (in caso di risposta non valida).

I codici di errore standard utilizzabili sono i seguenti:

- `ResponseCodes.MAC_ERROR` -> QUESTO INDICA UN ERRORE DI SICUREZZA
- `ResponseCodes.SERVER_ERROR`

**NOTA:** Per abilitare i log inserire il seguente codice:

```
XPayLogger.DEBUG = true;
```

## Pagamento semplice

Per la richiesta di un pagamento, dovrà essere preparato un oggetto richiesta nel seguente modo:

```
let apiFrontOfficeQPRequest = ApiFrontOfficeRequestQP(alias: "ALIAS_MERCHANT",
codTrans: "NUMERO_ORDINE", currency: CurrencyUtilsQP.EUR, amount: 1000)
```

Di seguito un esempio di utilizzo della pagina di pagamento XPay, con la richiesta creata in precedenza:

```
xPay._FrontOffice.pagaQP(apiFrontOfficeQPRequest, parentController: self) { (response)
in
    if response.IsValid {
        if response.IsCanceled {
            print("Il pagamento è stato annullato dall'utente")
        }
        else {
            print("Il pagamento si è concluso correttamente, codice transazione: "
+ response.CodTrans)
        }
    }
    else {
        print("La risposta non è valida") QUESTO INDICA UN ERRORE DI SICUREZZA
    }
}
```

In caso la risposta sia valida, la proprietà IsValid di response risulterà true, altrimenti, se a false, non sarà valida e conterrà i messaggi di errore coi i relativi codici. Mentre per assicurarsi se il pagamento è stato annullato dall'utente, bisognerà verificare se la variabile IsCanceled si trova in stato true. Se sì, allora l'utente ha annullato il pagamento, altrimenti lo avrà portato a termine correttamente.

Di seguito le specifiche di questa metodologia:

La callback di XPay prevede 2 metodi di "ritorno". Il primo onConfirm viene invocato nel caso in cui l'utente esegue il pagamento, sia che vada a buon fine o meno (verificabile secondo il metodo "isValid()"). Il secondo onCancel viene invocato nel caso in cui l'utente annulli il pagamento.

Di seguito le specifiche di questa metodologia:

## RICHIESTA

### CLASSE

ApiFrontOfficeQPRequest

### METODO

Paga

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 - MAX 30 CRT . In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , + Con Klarna non bisogna superare i 27 caratteri e i caratteri speciali accettati sono: + , - .
amount	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 9 CRT
currency	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	AN 3 CRT

### NOTA:

Nella richiesta di pagamento, è possibile inviare i parametri facoltativi utilizzando il seguente metodo:

```
apiFrontOfficeQPRequest.addExtraKey("nomeparametro","valoreparametro");
```

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiFrontOfficeQPResponse

### Parametri obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi.	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
amount	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 9 CRT
currency	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	AN 3 CRT
brand	Circuito carta di credito	AN MAX 100 CRT
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
time	Ora transazione	AN hh:mm:ss
isValid()	Se true la risposta sarà valida, altrimenti verrà valorizzato il parametro error	True/false
error	Elemento contenente codice e descrizione errore: code -> codice errore - vedi tabella message -> dettaglio errore	OBJ

## Parametri facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
extraParameters	Parametri aggiuntivi facoltativi	AN

### NOTE:

- Tutte le procedure di 3D Secure e pagamento sono affidate alla WebView di Front Office.
- Per abilitare la navigazione delle pagine in webview utilizzare il parametro "navigation".
- Se una chiamata, prevede la possibilità di utilizzare il 3D secure, potrà essere utilizzata la callback per controllare se eventualmente l'utente abbia annullato l'operazione dalla WebView aperta dal processo di pagamento (o generazione del Nonce). In tal caso, sia l'oggetto response che l'oggetto error risulteranno "nil".

## Pagamento Semplice con registrazione contratto

Per gestire un primo pagamento dalla WebView di FrontOffice, bisogna passare i seguenti parametri aggiuntivi tramite il metodo addExtraKeys():

Nome	Descrizione	Formato
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_multi"	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
num_contratto	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
tipo_richiesta	- PP (primo pagamento) da utilizzare nei primi pagamenti - RC (rinnovo carta) da utilizzare quando si vuole aggiornare una carta associata ad un contratto	AN 2 CRT

### IN PRATICA

```
apiFrontOfficeQPRequest.addExtraKey("tipo_servizio","paga_multi");
apiFrontOfficeQPRequest.addExtraKey("num_contratto",""); // numero contratto da associare alla
carta che l'utente userà per il pagamento.
apiFrontOfficeQPRequest.addExtraKey("tipo_richiesta","PP");
apiFrontOfficeQPRequest.addExtraKey("gruppo",""); // Il valore del "gruppo" viene assegnato in
fase di attivazione da Nexi
```

## **Pagamenti successivi**

Per eseguire un pagamento su un contratto precedentemente registrato fare riferimento alla sezione [Pagamento successivo](#).

## Form nativa

Per facilitare l'integrazione nativa da parte degli sviluppatori, è stato creato un controllo apposito usufruibile tramite Interface Builder di Xcode, chiamato "Form Nativa". Tale UIView è in grado di raccogliere i dati carta inseriti dall'utente, senza renderli utilizzabili o leggibili in alcun modo da parte dello sviluppatore. Una volta integrato, sarà possibile invocare il metodo "createNonce" per farsi restituire il token con cui è possibile concludere il pagamento tramite chiamata S2S.

Informazioni utili sulla configurazione del controllo "Form Nativa":

- Sono disponibili 2 modalità di visualizzazione per facilitare l'integrazione in diversi layout. La prima è chiamata "Inline" e permette di avere una view di raccolta dati su una singola riga occupando poco spazio all'interno della pagina. La seconda invece è la "Multi", che a differenza della prima, ha un layout di dimensioni maggiori (dimensioni consigliate: height -> 150) e presenta i campi di input su 2 righe.
- L'utilizzo della tastiera in-app associato alla form nativa non è obbligatorio (anche se molto consigliato per motivi di sicurezza), ma è disattivabile impostando la proprietà "enableKeyboard" a false (anche da Interface Builder).
- Entrambi i layout della form nativa prevedono di default un'animazione nel caso in cui sia presente un errore nei dati carta inseriti dall'utente (animazione shake). Quest'ultima è disattivabile impostando la proprietà "shakeOnErrors" a false (anche da Interface Builder).
- Per andare incontro alle necessità di personalizzazione è possibile configurare il colore di sfondo dei bottoni e del testo presenti sulla tastiera in-app. Per farlo è sufficiente utilizzare i metodi "setKeyboard(background: UIColor)" e "setKeyboard(text: UIColor)" disponibili nell'oggetto CardFormMulti o CardFormInline.
- Sempre per quanto riguarda la personalizzazione è possibile configurare i colori dei testi e degli errori che si presentano all'interno della form nativa. Devono essere impostate le proprietà: fontColor (UIColor) e errorColor (UIColor).

Di seguito i procedimenti per utilizzare la form nativa:

- Disegnare una UIView all'interno del proprio Interface Builder.
- Impostare come custom class "CardFormMulti" o "CardFormInline" in base alle proprie preferenze, nella sezione "Module" scrivere "XPaySDK".
- Collegare la View(Form Nativa) al ViewController relativo, creando un apposita variabile che per comodità chiameremo "cardForm".
- Per poter creare il Nonce partendo dall'oggetto "cardForm" appena creato, è sufficiente chiamare il metodo "createNonce". Di seguito un esempio di codice:

```

do {
  try cardForm.createNonce(parent: self, secretKey: "", alias: "", environment: .test,
    amount: 1, currency: CurrencyUtils.EUR,
    codTrans: "", handler: { (response, error) in if error != nil {
      message = error!.ErrorMessage
    } else {
      if let nonceResponse = response {
        if nonceResponse.isSuccess {
          // If the Nonce was created go to result page self.view?.goToResult(codTrans:
          vc.codTrans!, amount: vc.amount!)
          // HERE IN YOUR APPLICATION YOU MUST USE THE NONCE TO MAKE THE
          SERVER TO SERVER PAYMENT
        } else {
          message = response!.ErrorMessage
        }
      } else {
        // User has canceled the 3D Secure payment
        message = "Payment canceled by user"
      }
    } catch XPayError.JailbrokenDevice {
      print("Jailbroken Device")
    } catch CardException.INVALID_CARD {
      print("Invalid data")
    } catch let error {
      print(error)
    }
  }
}

```

- L'eccezione "INVALID\_CARD" sta ad indicare che l'utente ha inserito dei dati carta non validi secondo i vari algoritmi di validazione. Di seguito le specifiche di questa metodologia:

## RICHIESTA

### CLASSE

createNonce

### METODO

contabilizza

Nome	Descrizione	Formato
parent	ViewController dal quale è invocato	ViewController

secretKey	Chiave segreta per calcolo del mac (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione).	AN
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
environment	Ambiente di esecuzione	AN Possibili valori: XPay.Environments.INTEG, XPay.Environments.PROD
amount	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
currency	978 per Euro	AN MAX 3
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
handler	La funzione che si mette in ascolto sulla chiamata alle API	AN

## RISPOSTA

### CLASSE

*ApiCreaNonceResponse*

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok / ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
nonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35

## Apple Pay

Per facilitare l'integrazione di Apple Pay da parte dei merchant è stata messa a disposizione una metodologia di sviluppo semplificata, rendendo anche l'applicazione del merchant "dipendente" solamente dall'SDK di XPay e non da Apple Pay (che si trova incluso al suo interno).

Per poter utilizzare Apple Pay è necessario creare prima un certificato tramite il portale Apple e successivamente caricarlo sul Back Office di XPay. In questo modo verranno validate dal Server XPay le chiamate provenienti dall'app sulla quale è stato generato il certificato.

Di seguito vengono riassunti i passi per integrare Apple Pay tramite l'SDK di XPay:

- Come già detto è necessario creare un certificato e caricarlo sul Back Office XPay.
- Abilitare Apple Pay tramite le Capabilities del target e generare un merchant Id valido.
- Far estendere il proprio ViewController dalla classe "ApplePayViewController".
- Per iniziare il processo di pagamento tramite Apple Pay richiamare il metodo "payWithApple" ereditato dal ViewController. Di seguito un esempio di codice:

```
do {
let appleRequest = ApplePayRequest(merchantId: "", secretKey: "", alias: "",
displayName: "", amount: 1, currency: "EUR", country: )
"IT", codTrans: ""
appleRequest.SelectedEnvironment = .test
appleRequest.ShippingFields = true
appleRequest.BillingFields = true
try payWithApple(request: appleRequest!, handler: { (response, error) in {
if error != nil {
// Error during payment process
print(error!.Error.Message)
} else {
if response != nil {
// Payment was completed
print(response!.Brand)
} else {
// Error during payment process
print(response!.Error.Message!)
}
}
}})
} catch let error as XPayError {
```

```
print(error.description!)
} catch {
print(error.localizedDescription)
}
```

Tramite la closure qui sopra è possibile gestire un flusso simile a un normale pagamento in WebView.

Di seguito le specifiche di questa metodologia:

## RICHIESTA

### CLASSE

payWithApple

### METODO

ApplePayRequest

Nome	Descrizione	Formato
merchantId	Codice assegnato da Nexi	AN
secretKey	Chiave segreta per calcolo del mac (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione).	AN
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
displayName	E' il nome che viene visualizzato durante il pagamento su Apple Pay	AN
amount	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
currency	978 per Euro	AN MAX 3
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli

	richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
SelectedEnvironment	Ambiente di esecuzione	AN
ShippingFields	Indirizzo di spedizione	AN
BillingFields	Indirizzo di fatturazione	AN

## RISPOSTA

### CLASSE

*ApiApplePayResponse*

Nome	Descrizione	Formato
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
billingContact	JSON contenente le informazioni di fatturazione ricevuto da Apple	JSON
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <b>Codifica tipo carta</b> .	AN MAX 100
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
shippingContact	JSON contenente le informazioni di spedizione ricevuto da Apple	JSON
transactionType	Indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento i possibili valori sono indicati nella tabella <b>Codifica tipo Transazione</b>	AN MIN 2 MAX 30

## NOTE:

Il processo di pagamento viene concretizzato dall'SDK utilizzando l'API REST "applePay".

## Controllo Jailbreak

Per evitare l'utilizzo di dispositivi con Jailbreak a bordo, il framework di XPay non funzionerà su tali device per far fronte ad eventuali problemi di sicurezza durante i processi di pagamento. Viene data la possibilità agli sviluppatori di gestire l'eccezione restituita nel caso in cui venga individuato un Jailbreak.

Di seguito un esempio di integrazione:

```
do {
  xPay = try XPay(secretKey: XPayConstants.SECRET_KEY)
} catch {
  // Eccezione restituita nel caso in cui il dispositivo presenti Jailbreak
  print("Jailbroken Device")
}
```

## SDK ANDROID

### Per Iniziare

Nexi mette a disposizione l'SDK per piattaforma Android sul repository pubblico JCenter. Collegandosi ad esso, è possibile scaricare l'sdk direttamente dal proprio ambiente di sviluppo nella versione più appropriata per la propria applicazione

All'interno dell'area test (<https://ecommerce.nexi.it/area-test>) è inoltre possibile scaricare una Reference App in formato sorgente che può essere utilizzata come esempio per versione le modalità di integrazione dell'sdk.

Per importare la libreria Android di XPay, seguire i passi sottoelencati:

- Aprire Android Studio sul progetto corrispondente all'app del merchant (che si suppone già realizzata).
- Portarsi sul file gradle del modulo "app", dove vengono contenute le dipendenze.
- Aggiungere nelle dipendenze le seguenti librerie:

```
dependencies {
  implementation 'com.android.support:appcompat-v7:27.1.1'
  implementation 'com.android.volley:volley:1.1.1'
  implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.5' // Libreria di XPay
  implementation 'it.nexi.xpay:XPAYSDK:1.5' // (possibile specificare il numero di versione)
```

```
// Se si desidera utilizzare anche Google Pay
implementation 'com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1'
// Se si desidera utilizzare le Custom Chrome Tabs
implementation 'com.android.support.customtabs:27.1.0'
}
```

## Inizializzazione XPay

Per poter utilizzare l'SDK all'interno dell'app è necessario, per prima cosa, inizializzare la classe principale XPay nel seguente modo:

```
XPay xPay = new XPay(context_applicazione, chiave_segreta);
```

context\_applicazione: è il context interno all'app del merchant

chiave\_segreta: la chiave segreta rilasciata al merchant

**NOTA:** Si consiglia di non include la chiave segreta all'interno dell'app, ma richiederla a Runtime al proprio Back End

## Configurazione MAC

Di seguito un elenco di metodi, per personalizzare la configurazione per il Calcolo del MAC:

```
XPay.macConfig.setOnlyValues(false); // false se prevede chiavi e valori o true se il mac prevede solo valori
XPay.macConfig.setExternalSeparator(""); // Imposta il separatore tra coppia chiave-valore
XPay.macConfig.setInternalSeparator("="); // Imposta il separatore tra chiave e valore
XPay.macConfig.setAlgorithm("SHA1"); // Imposta l'algoritmo per l'hashing del mac
XPay.macConfig.setUppercase(false); // false se il mac deve avere tutti i caratteri MINuscoli o true se maiuscoli
XPay.macConfig.setUrlEncode(false); // Impostare a false se il mac non prevede Url encoding, o true se previsto
XPay.macConfig.setBase64Encode(false); // false se il mac non prevede la codifica Base64, o true se si
```

**NOTA:** eventuali modifiche sulle impostazioni del Mac si possono concordare con Nexi.

## Esempio pratico

Di seguito un esempio di utilizzo delle API:

```
private void doAbilitaContratto() {
    ApiAbilitaContrattoRequest apiAbilitaContrattoRequest = new
    ApiAbilitaContrattoRequest(
        "ALIAS_DEL_MERCHANT",
        "NUMERO_CONTRATTO"
```

```

    );
    xPay.GestioneContratti.setEnvironment(EnvironmentUtils.Environment.INTEG);
    xPay.GestioneContratti.setTimeout(20000);
    xPay.GestioneContratti.abilitaContratto(apiAbilitaContrattoRequest,
    new ApiResponseCallback<ApiAbilitaContrattoResponse>() {
        @Override
        public void onSuccess(ApiAbilitaContrattoResponse response) {
            Log.i("AbilitaContratto", response.getOperationId());
        }

        @Override
        public void onError(ApiErrorResponse error) {
            Log.i("AbilitaContratto", "Messaggio: " +
error.getError().getMessage());
        }
    });
}

```

L'API in esempio, prende in ingresso la richiesta costruita con i seguenti parametri:

- Alias del Merchant
- Numero contratto da abilitare

Le API sono suddivise in aree funzionali:

- BackOffice
- ControlliSicurezza
- FrontOffice
- GestioneContratti
- HostedPayments
- PagamentiSincroni
- PrimiPagamentiRecurring
- Ricorrenze

Prima dell'invocazione effettiva di ogni API è possibile impostare l'ambiente di esecuzione corrente, i valori possibili sono:

- EnvironmentUtils.Environment.TEST : Ambiente di test
- EnvironmentUtils.Environment.PROD: Ambiente di produzione (default)

Se si desidera cambiare il dominio di tutte le chiamate HTTP, all'interno di un certo ambito, è necessario impostarlo utilizzando il seguente metodo:

```
xPay.FrontOffice.setDomain("https://nuovodominio.it")
```

Prima dell'invocazione effettiva di ogni API è possibile impostare il timeout della chiamata, il valore è in millisecondi e di default viene settato a 30 secondi.

Quando si chiama il metodo relativo all'API (in questo caso ".abilitaContratto"), verrà data in ingresso la richiesta e la callback di riferimento nella quale verrà comunicato l'esito e l'eventuale risultato.

In caso di esecuzione avvenuta con successo, verrà invocato il metodo onSuccess della callback fornita, che riceverà in input la risposta del API specifica.

I dettagli di ogni API (area, richiesta e risposta) sono documentati nel paragrafo "Elenco API".

**NOTA:** Su ogni richiesta possono essere agganciati dei parametri aggiunti, concordati a priori dal merchant con Nexi. Esempio:

```
apiAbilitaContrattoRequest.addExtraKey("NomeParametro", "ValoreParametro");
```

## Errori ed eccezioni

Le eccezioni scatenate dalle API vengono sempre intercettate e restituite nel metodo **onError** della callback, all'interno dell'oggetto di tipo **ApiErrorResponse**:

```
@Override
public void onError(ApiErrorResponse error) {
    /**la variabile error contiene gli errori generati**/
}
```

All'interno di questo oggetto troviamo il metodo `getError()`, che restituisce l'errore semplificato dell'API relativa e conterrà sia un codice di error, che un messaggio di errore. I codici di errore standard utilizzabili sono i seguenti:

- ResponseCodes.MAC\_ERROR -> QUESTO INDICA UN ERRORE DI SICUREZZA
- ResponseCodes.SERVER\_ERROR

**NOTA:** Per abilitare i log inserire il seguente codice:

```
XPayLogger.DEBUG = true;
```

## Pagamento semplice

Per la richiesta di un pagamento, dovrà essere preparato un oggetto richiesta nel seguente modo:

```

ApiFrontOfficeQPRequest apiFrontOfficeQPRequest = null;
try {
    apiFrontOfficeQPRequest = new
    ApiFrontOfficeQPRequest("cassaQP", "NUMERO_ORDINE", CurrencyUtilsQP.EUR,
    1000);
    } catch (UnsupportedEncodingException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (MacException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

In questo caso sarà necessario catturare le eccezioni scatenate.

- *MacException*: Eccezione generata nel caso in cui avvenga un errore sul controllo o Calcolo del Mac.

Di seguito un esempio di utilizzo della pagina di pagamento XPay, con la richiesta creata in precedenza:

```

xPay.FrontOffice.paga(
    apiFrontOfficeQPRequest,
    new FrontOfficeQPCallback() {
        @Override
        public void onConfirm(ApiFrontOfficeQPResponse apiFrontOfficeQPResponse) {
            if(apiFrontOfficeQPResponse.isValid()) {
                Log.i(TAG, "La risposta è valida, operazione confermata dall'utente");
            }
            else {
                Log.i(TAG, "La risposta non è valida");
                //QUESTO INDICA UN ERRORE DI SICUREZZA
            }
        }
    }
);

```

La callback di XPay prevede 2 metodi di "ritorno". Il primo onConfirm viene invocato nel caso in cui l'utente esegue il pagamento, sia che vada a buon fine o meno (verificabile secondo il metodo "isValid()"). Il secondo onCancel viene invocato nel caso in cui l'utente annulli il pagamento.

Di seguito le specifiche di questa metodologia:

## RICHIESTA

### CLASSE

ApiFrontOfficeQPRequest

### METODO

Paga

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi.	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
amount	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 9 CRT
currency	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	AN 3 CRT

### NOTA:

Nella richiesta di pagamento, è possibile inviare i parametri facoltativi utilizzando il seguente metodo:

```
apiFrontOfficeQPRequest.addExtraKey("nomeparametro","valoreparametro");
```

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiFrontOfficeQPResponse

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
amount	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 9 CRT
currency	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	AN 3 CRT
brand	Circuito carta di credito	AN MAX 100 CRT
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
time	Ora transazione	AN hh:mm:ss
isValid()	Se true la risposta sarà valida, altrimenti verrà valorizzato il parametro error	True/false
error	Elemento contenente codice e descrizione errore: code -> codice errore - <a href="#">vedi tabella</a> message -> dettaglio errore	OBJ

### NOTE:

- Tutte le procedure di 3D Secure e pagamento sono affidate alla WebView di Front Office.

- Per abilitare la navigazione delle pagine in webview utilizzare il parametro "navigationEnabled".

## Pagamento Semplice con registrazione contratto

Per gestire un primo pagamento dalla WebView di FrontOffice, bisogna passare i seguenti parametri aggiuntivi tramite il metodo addExtraKeys():

Nome	Descrizione	Formato
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_multi"	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
num_contratto	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
tipo_richiesta	- PP (primo pagamento) da utilizzare nei primi pagamenti - RC (rinnovo carta) da utilizzare quando si vuole aggiornare una carta associata ad un contratto	AN 2 CRT

### IN PRATICA

```
apiFrontOfficeQPRequest.addExtraKey("tipo_servizio","paga_multi");
apiFrontOfficeQPRequest.addExtraKey("num_contratto",""); // numero contratto da associare alla carta che l'utente userà per il pagamento.
apiFrontOfficeQPRequest.addExtraKey("tipo_richiesta","PP");
apiFrontOfficeQPRequest.addExtraKey("gruppo","")// Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi
```

### Pagamenti successivi

Per eseguire un pagamento su un contratto precedentemente registrato fare riferimento alla sezione [Pagamento successivo](#).

## Form nativa

Per facilitare l'integrazione nativa da parte degli sviluppatori, è stato creato un controllo apposito usufruibile anche da XML e Designer di Android Studio, chiamato "Form Nativa". Tale View è in grado di raccogliere i dati carta inseriti dall'utente, senza renderli utilizzabili o leggibili in alcun modo da parte dello sviluppatore. Una volta integrato, sarà possibile invocare il metodo "createNonce" per farsi restituire il token con cui è possibile concludere il pagamento tramite chiamata S2S.

Informazioni utili sulla configurazione del controllo "Form Nativa":

- Sono disponibili 2 modalità di visualizzazione per facilitare l'integrazione in diversi layout. La prima è chiamata "Inline" e permette di avere una view di raccolta dati su una singola riga occupando poco spazio all'interno della pagina. La seconda invece è la "Multiline", che a differenza della prima, ha un layout di dimensioni maggiori (dimensioni consigliate: height -> 150dp) e presenta i campi di input su 2 righe.
- L'utilizzo della tastiera in-app associato alla form nativa non è obbligatorio (anche se molto consigliato per motivi di sicurezza), ma è disattivabile impostando la proprietà "enableInAppKeyboard" a false (anche come attributo da Designer).
- Entrambi i layout della form nativa prevedono di default un'animazione nel caso in cui sia presente un errore nei dati carta inseriti dall'utente (animazione shake). Quest'ultima è disattivabile impostando la proprietà "enableShakeAnimation" a false (anche come attributo da Designer).
- Per andare incontro alle necessità di personalizzazione è possibile configurare il colore di sfondo dei bottoni e del testo presenti sulla tastiera in-app. Per farlo è sufficiente utilizzare gli attributi "keyboardBackground="colore\_desiderato" e "keyboardTextColor="colore\_desiderato" " disponibili nell'oggetto CardFormViewMultiline o CardFormViewInline.

Di seguito i procedimenti per utilizzare la form nativa:

- Utilizzando il Designer di Android Studio, aggiungere nel proprio layout XML una fra le seguenti View, in base alle necessità e spazio disponibile:  
*it.nexi.xpay.CardFormView.CardFormViewInline*  
*it.nexi.xpay.CardFormView.CardFormViewMultiline*
- Collegare la View(Form Nativa) all'Activity desiderata (o Fragment ecc), creando un apposita variabile che per comodità chiameremo "cardForm".
- Per poter creare il Nonce partendo dall'oggetto "cardForm" appena creato, è sufficiente chiamare il metodo "createNonce". Di seguito un esempio di codice:

```
try {  
    cardFormMultiline.createNonce(mContext, "ALIAS", "SECRET_KEY", 1,  
    CurrencyUtils.EUR, "CODTRANS-"  
    + System.currentTimeMillis(), EnvironmentUtils.Environment.TEST, new
```

```

ApiResponseCallback<ApiCreaNonceResponse>() {
    @Override
    public void onSuccess(ApiCreaNonceResponse response) {
        if (response.isSuccess())
            Log.i("XPAY", "OK, nonce: " + response.getNonce());
        else
            Log.i("XPAY", "NON OK, error msg: " + response.getError().getMessage());
    }
    @Override
    public void onError(ApiErrorResponse error) {
        Log.e("XPAY", "ERROR, error msg: " + error.getError().getMessage());
    }
};
} catch (DeviceRootedException e) {
    Log.e("XPAY", "Rooted device");
    e.printStackTrace();
} catch (InvalidCardException ex) {
    Log.e("XPAY", "Invalid card input");
}
}

```

Di seguito le specifiche di questa metodologia

## METODO

createNonce

Nome	Descrizione	Formato
context	Context Android	context
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
secretKey	Chiave segreta per calcolo del mac (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione).	AN
amount	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
currency	978 per Euro	AN MAX 3
transCode	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di

	per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
environment	Ambiente di esecuzione	AN Possibili valori:

## RISPOSTA

### CLASSE

*ApiCreaNonceResponse*

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok / ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
nonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35

## Pagamento Chrome Custom Tabs

A partire dalla versione 1.1.1 dell'SDK XPay Android è stata introdotta la possibilità di effettuare un pagamento tramite le Chrome Custom Tabs di Google. La modalità di integrazione è la medesima per le pagine di cassa QP, cambia solamente il nome del metodo utilizzato (pagaChrome). Riportiamo i parametri per comodità:

## RICHIESTA

### CLASSE

pagaChrome

### METODO

ApiFrontOfficeQPRequest

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3

## RISPOSTA

### CLASSE

*ApiFrontOfficeQPResponse*

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
error	Elemento contenete codice e descrizione errore: code -> codice errore i valori possibili sono riportati nella tabella <b>Codici errore API Restful</b> message -> dettaglio errore	AN
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - :

	fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	( ) . , +
currency	978 per Euro	AN MAX 3
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <b>Codifica tipo carta</b> .	AN MAX 100
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
time	Ora transazione	AN hh:mm:ss
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
isValid()	Se true la risposta sarà valida, altrimenti verrà valorizzato il parametro error	AN

Nome	Descrizione	Formato
extraParameters	Parametri aggiuntivi facoltativi	AN

**NOTE:**

Il pagamento tramite Custom Tabs rende compatibile l'integrazione con Amazon Pay. Ma a differenza delle WebView precedenti, viene presentata alla fine di ogni pagamento una pagina di default per invitare l'utente a chiudere la pagina Chrome. A questo punto l'SDK effettua un controllo sul codice transazione, tornando allo sviluppatore l'esito del pagamento.

Per poter utilizzare le Chrome Custom Tabs, come specificato all'inizio della documentazione, è necessario includere la libreria: implementation 'com.android.support.customtabs:27.1.1' all'interno del gradle.

Per quanto riguarda la personalizzazione è possibile impostare il colore della toolbar tramite il metodo:

```
xPay.FrontOffice.setToolbarColor(it.nexi.xpay.R.color.keyboard_background_color);
```

## Google Pay

Per facilitare l'integrazione di Google Pay da parte dei merchant è stata messa a disposizione una metodologia di sviluppo semplificata, rendendo l'applicazione del merchant "dipendente" solamente dall'SDK di XPay e non da Google Pay (che si trova incluso al suo interno).

Per poter rilasciare un'app che utilizza Google Pay sullo store, è necessario richiedere un accesso alla produzione tramite il form di Google (al link: <https://developers.google.com/pay/api/android/guides/test-and-deploy/deploy-your-application> ). Mentre per quanto riguarda i test effettuati in ambiente "demo" non è necessaria alcuna registrazione o generazione di certificato. Il gateway "nexi" è già gestito e incluso nell'SDK.

Di seguito vengono riassunti i passi per integrare Google Pay tramite l'SDK di XPay:

- Se non lo si è già fatto, è necessario includere i Google Play services, l'AppCompat e una riga nel AndroidManifest. (Seguendo le istruzioni al link: <https://developers.google.com/pay/api/android/guides/setup> )
- Far estendere alla propria Activity, la classe GooglePayActivity dell'SDK XPay (it.nexi.xpay.GooglePay.GooglePayActivity).
- Per iniziare il processo di pagamento tramite Google Pay richiamare il metodo "payWithGoogle" ereditato dall'Activity. Di seguito un esempio di codice:

```
GooglePayRequest googleRequest = new GooglePayRequest("alias", "secret_key",
"terminalId", "EUR", "IT", 1, "Merchant Name",
"CODTRANS"+System.currentTimeMillis());
//Imposto ambiente
googleRequest.setEnvironment(EnvironmentUtils.Environment.TEST);
// Imposto parametri di fatturazione
JSONObject billingParameters = new JSONObject();
try {
    billingParameters.put("format", "FULL");
    billingParameters.put("format", "FULL");
    billingParameters.put("phoneNumberRequired", true);
} catch (JSONException e) {
    e.printStackTrace();
}
googleRequest.setBillingParameters(billingParameters);
buttonGooglePay.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        payWithGoogle(mContext, googleRequest, new GooglePayCallback() {
            @Override
            public void onCancel() {
                Log.i("GOOGLEPAY", "CANCEL");
            }
            @Override
            public void onSuccess(ApiGooglePayResponse response) {
                Log.i("GOOGLEPAY", "OK");
            }
            @Override
            public void onError(ApiErrorResponse error) {
```

```
Log.e("GOOGLEPAY", "ERROR" + error.getError().getMessage());
}
});
}});
```

Tramite la callback sopra indicata è possibile gestire un flusso simile a un normale pagamento in WebView.

Se eventualmente si volesse abilitare o disabilitare il proprio bottone “Paga con Google” è possibile farlo invocando il metodo “checkGooglePayAvailability” presente sempre nell’activity “GooglePayActivity”. Di seguito un esempio di codice:

```
checkGooglePayAvailability(EnvironmentUtils.Environment.TEST, billingParameters, new
IGooglePayListener() {
@Override
public void onGooglePayAvailable(boolean isAvailable) {
Log.i("GPay", "Google Pay is: " + isAvailable
}
});
```

## Controllo root

Per evitare l’utilizzo di dispositivi “rootati”, la libreria di XPay non funzionerà su tali device per far fronte ad eventuali problemi di sicurezza durante i processi di pagamento. Viene data la possibilità agli sviluppatori di gestire l’eccezione restituita nel caso in cui vengano individuati i permessi di root sul dispositivi.

Di seguito un esempio di integrazione:

```
try {
xPay = new XPay(this, SECRET_KEY);
} catch (DeviceRootedException e) {
Log.e(TAG, "Device is rooted" + e.getMessage());
}
```

## SERVIZI DISPONIBILI SU SDK ANDROID E IOS

### Backoffice

#### Incasso

Effettua una operazione di Contabilizzazione. A seconda delle caratteristiche del terminale, consente importi parziali ed operazioni multiple.

#### RICHIESTA

##### CLASSE

ApiContabilizzaRequest

##### METODO

contabilizza

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza	N MAX 9 CRT
currency	978 per euro	N 3 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Campo di firma della transazione	AN 40 CRT

#### RISPOSTA

## CLASSE

ApiContabilizzaResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN MAX 30 CRT
operationId	Identificativa transazione assegnato da Nexi	ENUM ok/ko
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Storno/Rimborso

Effettua una operazione di annullamento o rimborso in base allo stato della transazione. A seconda della configurazione dell'esercente, consente importi parziali ed operazioni multiple.

### RICHIESTA

## CLASSE

ApiStornaRequest

## METODO

Storna

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza	N MAX 9 CRT

currency	978 per euro	N 3 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Campo di firma della transazione	AN 40 CRT

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiStornaResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN MAX 30 CRT
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	ENUM ok/ko
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

NOTE: Se l'ordine è in stato autorizzato è possibile procedere solo all'annullo totale della transazione.

## Elenco Ordini

Permette di ottenere l'elenco degli ordini che soddisfano i filtri impostati nella richiesta

### RICHIESTA

#### CLASSE

ApiReportOrdiniRequest

#### METODO

reportOrdini

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
from	Filtro per data da	gg/mm/aaaa
to	Filtro per data a	gg/mm/aaaa
channel	Filtro per modalità di pagamento con cui è stato eseguito l'ordine si possono accodare più canali, possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- All</li> <li>- MySi</li> <li>- MyBank</li> <li>- CartaCredito</li> <li>- PayPal</li> </ul>	
statuses	Filtro per stato ordine si possono accodare più stati	AN
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT

### RISPOSTA

#### CLASSE

## ApiReportOrdiniResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN MAX 30 CRT
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	ENUM ok/ko
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
reports:	Elemento di ordini la cui struttura è descritta nella tabella successiva	

Nome	Descrizione	Formato
nMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
amount	Importo della transazione espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9 CRT
currency	978 per Euro	
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN 6 CRT
brand	Circuito carta di credito	AN
paymentType	Tipologia di pagamento effettuato	AN
operationType	Tipo operazione eseguita	AN
transactionTypeExtended	Indica il livello la modalità con cui è avvenuto il pagamento, vedere la tabella per i possibili valori	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT

productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
pan	Numero della carta di credito	N MAX 19 CRT
parameters	Parametri aggiuntivi	AN
status	Stato ordine	AN
transactionDate	Data transazione	gg/mm/aaaa
operationDate	Data operazione	gg/mm/aaaa
serviceType	Tipologia di servizio usata per la transazione	AN
name	Nome cliente	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
surname	Cognome cliente	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
email	Mail cliente	AN MAX 150 CRT

NOTE: Consente di interrogare XPay per ottenere un elenco di transazioni, applicando diverse condizioni di filtro. Rende disponibile tra gli altri, i dati necessari per invocare l'API di dettaglioOrdine.

Possibili valori per statuses:

- Autorizzato
- Negato
- Annullato
- Incassato
- Rimborsato
- NonCreato
- IncParziale
- RimbParziale

## Interrogazione ordine

Restituisce il dettaglio di un ordine con tutte le operazioni ad esso associate.

### **RICHIESTA**

## CLASSE

ApiSituazioneOrdineRequest

## METODO

situazioneOrdine

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
nOrder	Ricerca per ordine	AN
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiSituazioneOrdineResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN MAX 30 CRT
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	ENUM ok/ko
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
reports:	Elemento di ordini la cui struttura è descritta nella tabella successiva	

Nome	Descrizione	Formato
nMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
amount	Importo della transazione espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9 CRT
currency	978 per Euro	
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN 6 CRT
brand	Circuito carta di credito	AN
paymentType	Tipologia di pagamento effettuato	AN
operationType	Tipo operazione eseguita	AN
transactionTypeExtended	Indica il livello la modalità con cui è avvenuto il pagamento, vedere la tabella per i possibili valori	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
pan	Numero della carta di credito	N MAX 19 CRT
parameters	Parametri aggiuntivi	AN
status	Stato ordine	AN
transactionDate	Data transazione	gg/mm/aaaa
operationDate	Data operazione	gg/mm/aaaa
serviceType	Tipologia di servizio usata per la transazione	AN
name	Nome cliente	AN MIN 2 – MAX

		30 CRT
surname	Cognome cliente	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
email	Mail cliente	AN MAX 150 CRT
details	Elemento di reports la cui struttura è definita nella tabella di seguito	

Nome	Descrizione	Formato
name	Nome cliente	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
surname	Cognome cliente	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
email	Mail cliente	AN MAX 150 CRT
unapprovedAmount	Importo non approvato	N MAX 9 CRT
amount	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 9 CRT
currency	978 per Euro	N 3 CRT
status	Stato ordine	AN
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
operations	elemento di details la cui struttura è riportata nella tabella di seguito	

Nome	Descrizione	Formato
operationType	Tipo operazione	AN

amount	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 9 CRT
currency	978 per Euro	N 3 CRT
status	Stato ordine	AN
creationDate	Data creazione	DATA
user	Operatore dell'esercente che ha richiesto l'operazione	AN

## Richiesta link PayMail

Il servizio consente di ottenere un link di pagamento che inviato ad esempio per e-mail al cliente gli consente di essere rimandato sulle pagine di pagamento XPay e completare la transazione in sicurezza.

### RICHIESTA

#### CLASSE

ApiPayMailRequest

#### METODO

richiestaPayMail

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza	N MAX 9 CRT

timeout	Durata in ore del link di pagamento che verrà generato	N MAX 4 CRT
redirectUrl	Url del merchant verso la quale il gateway indirizza l'utente al completamento della transazione passando, in GET, i parametri di risposta con il risultato della transazione	AN MAX 500

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiPayMailResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN MAX 30 CRT
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	ENUM ok/ko
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
payMailUrl	Contiene il link da utilizzare per effettuare il pagamento	AN

## Controlli sicurezza

### Inserimento in blacklist

Effettua l'inserimento in black list di un codice Fiscale o contratto.

#### CLASSE

ApiAggiungiBlackListRequest

#### METODO

aggiungiBlackList

#### RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
type	Tipo di ricerca se con codice fiscale (CodiceFiscale) o codice contratto (CodiceContratto)	AN MIN 2 MAX 30
value	In base al tipo di ricerca si inserisce il codice fiscale o il codice contratto	AN MIN 2 MAX 30
description	Descrizione da assegnare al contratto	AN

#### RISPOSTA

#### CLASSE

ApiAggiungiBlackListRequest

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Rimozione da blacklist

Effettua la cancellazione dalla black list di un codice Fiscale o contratto precedentemente caricati.

### CLASSE

ApiRimuoviBlackListRequest

### METODO

rimuoviBlackList

### RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
type	Tipo di ricerca se con codice fiscale (CodiceFiscale) o codice contratto (CodiceContratto)	AN MIN 2 MAX 30
value	In base al tipo di ricerca si inserisce il codice fiscale o il codice contratto	AN MIN 2 MAX 30

### RISPOSTA

### CLASSE

ApiAggiungiBlackListRequest

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Controlla se in blacklist

Effettua il controllo sulla presenza in black list dato un codice Fiscale contratto, nel caso restituisce il dettaglio.

### RICHIESTA

#### CLASSE

ApiControllaBlackListRequest

#### METODO

controllaBlackList

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
type	Tipo di ricerca se con codice fiscale (CodiceFiscale) o codice contratto (CodiceContratto)	AN MIN 2 MAX 30
value	In base al tipo di ricerca si inserisce il codice fiscale o il codice contratto	AN MIN 2 MAX 30

### RISPOSTA

#### CLASSE

ApiControllaBlackListResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
blackListElements	Array la cui struttura è definita nella tabella successiva	Array

Nome	Descrizione	Formato
nMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
dataType		AN
listedValue		AN
description	Descrizione da assegnare al contratto	AN
dCreation	Data creazione contratto	DATA

## Report blacklist

Consente di effettuare interrogazioni sulle eventuali black list associate al terminale, restituisce l'elenco dei contratti/codici fiscali presenti.

### CLASSE

ApiReportBlackListRequest

### METODO

reportBlackList

### RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
type	Tipo di ricerca se con codice fiscale (CodiceFiscale) o codice contratto (CodiceContratto)	AN MIN 2 MAX 30

### RISPOSTA

### CLASSE

ApiReportBlackListResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
blackListElements	Array la cui struttura è definita nella tabella successiva	Array

Nome	Descrizione	Formato
nMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
dataType		AN
listedValue		AN
description	Descrizione da assegnare al contratto	AN
dCreation	Data creazione contratto	DATA

## Controllo esistenza CF/PAN

### CLASSE

ApiControllaEsistenzaCFPanRequest

### METODO

controllaEsistenzaCFPan

### RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
taxCode	Codice fiscale utente	AN MAX 16 CRT

hashPan	hashPan su cui si vuole verificare l'associazione	
group	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 5 MAX 30 CRT

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiControllaEsistenzaCFPanResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
cfPans	Array la cui struttura è definita nella tabella successiva	Array

Nome	Descrizione	Formato
nMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
taxCode	Codice fiscale utente	AN MAX 16
expire	Scadenza carta di credito	DATA
status	Stato ordine	AN
hashPan	hashPan su cui si vuole verificare l'associazione	
dRegistration	Data operazione	DATA

## Rimozione CF/PAN

### CLASSE

ApiRimuoviCFPanRequest

### METODO

rimuoviCFPan

### RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
taxCode	Codice fiscale utente	AN MAX 16 CRT
hashPan	hashPan su cui si vuole verificare l'associazione	
group	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 5 MAX 30 CRT

### RISPOSTA

### CLASSE

ApiRimuoviCFPanResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Report associazioni CF/PAN

## CLASSE

ApiReportAssociazioniCFPanRequest

## METODO

reportAssociazioniCFPan

## RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
type	Tipo di ricerca se con codice fiscale (CodiceFiscale) o codice contratto (CodiceContratto)	AN MIN 2 MAX 30
value	In base al tipo di ricerca si inserisce il codice fiscale o il codice contratto	AN MIN 2 MAX 30
group	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 5 MAX 30

## RISPOSTA

## CLASSE

ApiReportAssociazioniCFPanResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
cfPans	Array la cui struttura è definita nella tabella successiva	Array

Nome	Descrizione	Formato
------	-------------	---------

nMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
taxCode	Codice fiscale utente	AN MAX 16
expire	Scadenza carta di credito	DATA
status	Stato ordine	AN
hashPan	hashPan su cui si vuole verificare l'associazione	
dRegistration	Data operazione	DATA

## Gestione contratti

### Creazione contratto da POS fisico

Il servizio consente di caricare un contratto per pagamenti ricorrenti o card on file partendo da una transazione con carta di pagamento effettuata su un POS.

#### CLASSE

ApiContrattoDaPOSFisicoRequest

#### METODO

creaContrattoDaPOSFisico

#### RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
contractPOS	Oggetto contractPOS la cui struttura è descritta nella tabella successiva	contractPOS

Nome	Descrizione	Formato
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30 CRT

idPhysicalPOS	Identificativo del terminale dov'è stata effettuata la transazione	N MAX 8 CRT
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6 CRT
stan	Codice facoltativo ricevuto dal POS fisico	AN MAX 6 CRT
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9 CRT
serviceDescription	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere	AN MAX 2000 Per MyBank: AN MAX 140 CRT e i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
email	Mail cliente	AN MAX 150 CRT
transactionDate	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiContrattoDaPOSFisicoResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Cancellazione contratto

Il merchant abilitato alla gestione di pagamenti ricorrenti, OneClickPay/Card on file può eliminare i codici contratti abbinati alle carte degli utenti attraverso questo servizio.

### CLASSE

ApiAggiungiBlackListRequest

## METODO

aggiungiBlackList

## RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30

## RISPOSTA

## CLASSE

ApiCancellaContrattoResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Abilitazione contratto

Il merchant abilitato alla gestione di pagamenti ricorrenti, OneClickPay/Card on file può abilitare i contratti precedentemente disattivati attraverso questo servizio.

## CLASSE

ApiAbilitaContrattoRequest

## METODO

abilitaContratto

## RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiAbilitaContrattoResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Disabilitazione contratto

Il merchant abilitato alla gestione di pagamenti ricorrenti, OneClickPay/Card on file può disabilitare i contratti abbinati alle carte degli utenti attraverso questo servizio. Il contratto in stato disattivato può essere ripristinato ne è solo sospesa la possibilità di effettuare operazioni.

### CLASSE

ApiDisabilitaContrattoRequest

## METODO

disabilitaContratto

## RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiDisabilitaContrattoResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Interrogazione contratti

Permette di interrogare la i contratti registrati per i servizi di Recurring, OneClickPay/Card on file, con alcuni criteri di filtro.

### CLASSE

ApiQueryContrattiRequest

### METODO

queryContratti

## RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
taxCode	Ricerca per data da	AN MAX 16 CRT
dRegistrationFrom	Descrizione da assegnare al contratto	DATA
dRegistrationTo	Ricerca per data a	DATA

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiQueryContrattiResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
contracts	Array la cui struttura è definita nella tabella successiva	Array

Nome	Descrizione	Formato
nMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
groupCode	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 5 MAX 30

## Dettaglio contratto

Permette di interrogare puntualmente un contratto registrato per i servizi di Recurring, OneClickPay/Card on file, e ottenere le informazioni di dettaglio.

### CLASSE

ApiDettagliContrattiRequest

### METODO

dettaglioContratto

### RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
taxCode	Ricerca per data da	AN MAX 16 CRT
dRegistrationFrom	Descrizione da assegnare al contratto	DATA
dRegistrationTo	Ricerca per data a	DATA

### RISPOSTA

### CLASSE

ApiDettagliContrattiResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

contractDetails	Array la cui struttura è definita nella tabella successiva	Array
-----------------	--	-------

Nome	Descrizione	Formato
nMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
groupCode	groupCode	AN MIN 5 MAX 30
dActivation	Data attivazione contratto	AN
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
taxCode	Codice fiscale utente	AN MAX 16
hashPan	hashPan della carta con cui è stato creato il contratto	AN
cardType	Tipo di carta utilizzata	AN
statusFirstPayment	Stato primo pagamento	AN

## Hosted Payments

Il merchant realizza la propria pagina di raccolta dati carta, senza limitazioni dal punto di vista della user experience. La pagina deve contenere un form con i campi necessari per la transazione. Il tipo di questionario per la certificazione PCI richiesta è SAQ A-EP.

### CLASSE

ApiCreaNonceRequest

## METODO

creaNonce

## RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
card	Oggetto la cui struttura è definita nella tabella successiva	card
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3
978 per Euro	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
pan	Numero della carta di credito	N MIN 16 MAX 19
month	Mese di scadenza carta di credito	N MAX 2
year	Anno di scadenza carta di credito	N MAX 4
cvc	Codice CVV2/CVC2 composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. 4DBC composto da 4 numeri riportato sul fronte delle carte AMERICAN EXPRESS. L'obbligatorietà dipende dalle regole previste dai singoli acquirer.	N

## RISPOSTA

## CLASSE

ApiCreaNonceResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
nonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35

**NOTE:**

Il pagamento vero e proprio dovrà essere fatto sul Back End del merchant, in modalità Server to Server, utilizzando il Nonce restituito dal creaNonce. Se viene passato un alias 3D Secure, verrà aperta una WebView per completare la procedura, al termine della quale verrà restituita la risposta ApiCreaNonceResponse.

## Pagamenti sincroni

### Pagamenti con MPI 3DS esterno

Questo servizio effettua una transazione e-commerce server to server 3D-Secure da chi dispone di un proprio MPI (Merchant Plug In) che gestisce la fase di autenticazione dei titolari con i protocolli 3D-Secure. Utilizzano quindi XPay per l'inoltro delle richieste di autorizzazione passando anche i dati ottenuti precedentemente dal processo 3D-Secure.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

#### CLASSE

ApiPagaMPIRequest

#### METODO

pagaMPI

#### RICHIESTA

Campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT

codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
card	Elemento contenente i dati della carta di pagamento: pan -> Numero della carta di credito month -> mese di scadenza carta di credito year -> anno di scadenza carta di credito cvc -> Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4 numeri riportato sul fronte delle carte	AN
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3
eci	Dati per 3D-Secure, i possibili valori sono riportati nella tabella Codifica ECI, XID e CAVV	AN MIN 2 MAX 30
xid	Dati per 3D-Secure, i possibili valori sono riportati nella tabella Codifica ECI, XID e CAVV	AN MIN 2 MAX 30
cavv	Dati per 3D-Secure, i possibili valori sono riportati nella tabella Codifica ECI, XID e CAVV	AN MIN 2 MAX 30

#### Campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 CRT

#### RISPOSTA

#### CLASSE

ApiPagaMPIResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
transactionType	Indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento i possibili valori sono indicati nella tabella Codifica tipo Transazione	AN MIN 2 MAX 30
eci	Dati per 3D-Secure, i possibili valori sono riportati nella tabella Codifica ECI, XID e CAVV	AN MIN 2 MAX 30
xid	Dati per 3D-Secure, i possibili valori sono riportati nella tabella Codifica ECI, XID e CAVV	AN MIN 2 MAX 30
cavv	Dati per 3D-Secure, i possibili valori sono riportati nella tabella Codifica ECI, XID e CAVV	AN MIN 2 MAX 30

## Pagamenti Sever to Server SSL

Questo servizio effettua un'operazione di pagamento e-commerce Server to Server SSL è destinata a chi desiderasse integrare sulla propria APP la funzione di richiesta autorizzazione di pagamenti tramite carta di credito senza 3D-Secure, i cui dati siano

raccolti direttamente dal form della propria APP pagine del proprio sito.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

## CLASSE

ApiPagaSSLRequest

## METODO

pagaSSL

## RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
card	Elemento contenente i dati della carta di pagamento: pan -> Numero della carta di credito month -> mese di scadenza carta di credito year -> anno di scadenza carta di credito cvc -> Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4 numeri riportato sul fronte delle carte	AN
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiPagaSSLResponse

#### Campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
convCode	Codice esercente rilasciato dall'acquirer	AN MIN 2 MAX 30
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
time	Ora transazione	AN hh:mm:ss
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
region	Macro regione provenienza carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella Codifica tipo carta.	AN MAX 100
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
transactionType	Indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento i possibili valori sono indicati nella tabella Codifica tipo Transazione	AN MIN 2 MAX 30

#### Campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30 CRT

## Pagamenti M.O.T.O

Questo servizio effettua un'operazione di pagamento M.O.T.O. Server to Server è destinata a chi desiderasse integrare sul proprio sistema la funzione di richiesta autorizzazione di pagamenti tramite carta di credito, i cui dati siano stati comunicati dal titolare carta al merchant via mail, telefono, ecc. prevede che l'esercente gestisca tramite il proprio sistema gestionale sia la richiesta dei dati della carta di credito che la comunicazione dell'esito del pagamento.

### CLASSE

ApiPagaMOTORequest

### METODO

pagaMOTO

### RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
card	Elemento contenente i dati della carta di pagamento: pan -> Numero della carta di credito month -> mese di scadenza carta di credito year -> anno di scadenza carta di credito cvc -> Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4	AN

	numeri riportato sul fronte delle carte	
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3
email	Mail cliente	AN MAX 150
name	Nome cliente	AN MIN 2 MAX 30
surname	Cognome cliente	AN MIN 2 MAX 30
pan	Numero della carta di credito	N MIN 16 MAX 19
month	Mese di scadenza carta di credito	N 2 MAX
year	Anno di scadenza carta di credito	N MAX 4
cvc	Codice CVV2/CVC2 composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. 4DBC composto da 4 numeri riportato sul fronte delle carte AMERICAN EXPRESS. L'obbligatorietà dipende dalle regole previste dai singoli acquirer.	N

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiPagaMOTOResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
convCode	Codice esercente rilasciato dall'acquirer	AN MIN 2 MAX 30
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa

time	Ora transazione	AN hh:mm:ss
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
region	Macro regione provenienza carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella Codifica tipo carta.	AN MAX 100
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
transactionType	Indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento i possibili valori sono indicati nella tabella Codifica tipo Transazione	AN MIN 2 MAX 30

## Primi pagamenti recurring

L'integrazione di servizi Recurring, OneClickPay o Card On File consentono al cliente finale di memorizzare i dati della propria carta di credito sui sistemi Nexi, ed utilizzarli successivamente per effettuare gli acquisti con un solo click o l'invio da parte dell'esercente di ricorrenze (ad esempio per servizi in abbonamento o fatturazione). A livello tecnico, la gestione di questi servizi si divide principalmente in 2 fasi:

### 1. Attivazione e/o primo pagamento

Va generata una prima transazione, assegnando un codice contratto che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata, per gli acquisti successivi. Questa prima transazione può essere un vero pagamento, oppure solo una verifica della carta senza nessun addebito all'utente.

Nel situazione di primo pagamento effettivo la sequenza di servizi da utilizzare è la seguente:

Con 3D-Secure:

- creaNoncePrimoPagamento3DS - per gestire l'autenticazione 3D-Secure
- primoPagamento3DS - per gestire il pagamento e registrazione contratto

Senza 3D-Secure:

- primoPagamentoSSL - per gestire il pagamento e registrazione contratto

Nella situazione di sola registrazione con verifica carta la sequenza di API da utilizzare è la seguente:

Con 3D-Secure:

- creaNonceVerificaCarta - per gestire l'autenticazione 3D-Secure
- verificaCarta3DS - Per gestire la verifica validità della carta e registrare il contratto

Senza 3D-Secure:

- verificaCartaSSL - Per gestire la verifica validità della carta e registrare il contratto

## 2. Gestione pagamenti successivi

La gestione dei pagamenti successivi tra i pagamenti OneClick e i recurring a livello tecnico è analoga. L'applicazione/sito dell'esercente deve seguire la sezione Ricorrenze.

## Verifica carta SSL

Effettua una transazione di verifica carta autorizzativa senza 3D-Secure Server to Server per registrare il contratto per l'utilizzo nei successivi pagamenti recurring o card on file/OneClickPay.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

### CLASSE

ApiVerificaCartaSSLRequest

### METODO

verificaCartaSSL

### RICHIESTA

Campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
card	Elemento contenente i dati della carta di pagamento: pan -> Numero della carta di credito month -> mese di scadenza carta di credito year -> anno di scadenza carta di credito cvc -> Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4	AN

	numeri riportato sul fronte delle carte	
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
groupCode	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 5 MAX 30
contractExpires	Indica per i recurring quando è la data termine del contratto facoltativo	DATA gg/mm/aaaa

#### Campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
email	Mail cliente	AN MAX 150
description	Descrizione da assegnare al contratto	AN
taxCode	Codice fiscale utente	AN MAX 16

#### RISPOSTA

##### CLASSE

ApiVerificaCartaSSLResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 16
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Primo pagamento SSL

Effettua una transazione di pagamento E-commerce SSL Server to Server contestualmente registra il contratto per l'utilizzo nei successivi pagamenti recurring o card on file/OneClickPay.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

## CLASSE

ApiPrimoPagamentoSSLRequest

## METODO

primoPagamentoSSL

## RICHIESTA

Campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
groupCode	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 5 MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3
card	Elemento contenente i dati della carta di pagamento: pan -> Numero della carta di credito month -> mese di scadenza carta di credito year -> anno di scadenza carta di credito cvc -> Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4	AN

numeri riportato sul fronte delle carte

contractExpires	Indica per i recurring quando è la data termine del contratto facoltativo	DATA gg/mm/aaaa
-----------------	---	-----------------

#### Campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
email	Mail cliente	AN MAX 150
description	Descrizione da assegnare al contratto	AN
taxCode	Codice fiscale utente	AN MAX 16

#### RISPOSTA

##### CLASSE

ApiPrimoPagamentoSSLResponse

#### Campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 16
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
convCode	Codice esercente rilasciato dall'acquirer	AN MIN 2 MAX 30
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaa
time	Ora transazione	AN hh:mm:ss
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
region	Macro regione provenienza carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30

brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella Codifica tipo carta.	AN MAX 100
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
transactionType	Indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento i possibili valori sono indicati nella tabella Codifica tipo Transazione	AN MIN 2 MAX 30

## Campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30

## Primo pagamento M.O.T.O.

Effettua una transazione di pagamento M.O.T.O. Server to Server contestualmente registra il contratto per l'utilizzo nei successivi pagamenti.

### CLASSE

ApiPrimoPagamentoMOTORequest

### METODO

primoPagamentoMOTO

### RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
groupCode	Codice assegnato da Nexi in fase di	AN MIN 5 MAX 30

attivazione		
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3
card	Oggetto la cui struttura è definita nella tabella successiva	card
contractExpires	Indica per i recurring quando è la data termine del contratto facoltativo	DATA gg/mm/aaaa
email	Mail cliente	AN MAX 150
description	Descrizione da assegnare al contratto	AN
taxCode	Codice fiscale utente	AN MAX 16

Nome	Descrizione	Formato
pan	Numero della carta di credito	N MIN 16 MAX 19
month	Mese di scadenza carta di credito	N MAX 2
year	Anno di scadenza carta di credito	N MAX 4
cvc	Codice CVV2/CVC2 composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. 4DBC composto da 4 numeri riportato sul fronte delle carte AMERICAN EXPRESS. L'obbligatorietà dipende dalle regole previste dai singoli acquirer.	N

## RISPOSTA

## CLASSE

ApiPrimoPagamentoMOTOResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok/ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 16
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
convCode	Codice esercente rilasciato dall'acquirer	AN MIN 2 MAX 30
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaa
time	Ora transazione	AN hh:mm:ss
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
region	Macro regione provenienza carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella Codifica tipo carta.	AN MAX 100
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
transactionType	Indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento i possibili valori sono indicati nella tabella Codifica tipo Transazione	AN MIN 2 MAX 30

## Verifica Carta 3D-Secure

L'utilizzo di questo servizio si svolge in 2 fasi. Nel primo step si inviano i dati della carta e l'SDK si occupa di gestire il 3D-Secure e restituire il nonce. Con il Nonce ricevuto in risposta l'APP procede a richiamare il secondo servizio verifica carta 3DS.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

### Crea nonce

## RICHIESTA

### CLASSE

ApiCreaNonceVerificaCartaRequest

### METODO

creaNonceVerificaCarta

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
card	Elemento con i dati della carta di pagamento pan – Numero della carta di credito month – mese di scadenza carta di credito year – anno di scadenza carta di credito cvc – Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4 numeri riportato sul fronte delle carte	OBJ

**RISPOSTA****CLASSE**

ApiCreaNonceVerificaCartaResponse

<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formato</b>
result	Esito della richiesta	AN MAX 30 CRT
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	ENUM ok/ko
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
nonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN 35 CRT

**NOTE:**

Consente di creare un nonce da utilizzare per poter chiamare la verificaCarta3DS. Se la carta dev'essere autenticata tramite 3D Secure, verrà aperta una WebView per completare la procedura, al termine della quale verrà restituita la risposta ApiCreaNonceVerificaCartaResponse.

## Verifica autorizzativa carta

### RICHIESTA

#### CLASSE

ApiVerificaCarta3DSRequest

#### METODO

verificaCarta3DS

### Parametri obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
nonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN 35 CRT
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 – MAX 30 CRT
groupCode	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
contractExpires	Indica per i recurring quando è la data termine del contratto facoltativo	DATA gg/mm/aaa

### Parametri facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
email	Mail cliente	AN MAX 150 CRT
description	Descrizione da assegnare al contratto	AN
taxCode	Codice fiscale utente	AN 16 CRT

### RISPOSTA

#### CLASSE

ApiVerificaCarta3DSResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	esito della richiesta	AN OK / KO
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Recurring primo Pagamento 3D-Secure

Effettua una transazione di pagamento con 3D-Secure contestualmente registra il contratto per l'utilizzo nei successivi pagamenti recurring o OneClickPay/card on file. L'utilizzo di questo servizio si svolge in 2 fasi. Nel primo step si inviano i dati della carta e l'SDK si occupa di gestire il 3D-Secure e restituire il nonce. Con il Nonce ricevuto in risposta l'APP procede a richiamare il secondo servizio pagamento.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

### Crea nonce

#### RICHIESTA

##### CLASSE

ApiCreaNoncePrimoPagamento3DSRequest

##### METODO

creaNoncePrimoPagamento3DS

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
card	Elemento con i dati della carta di pagamento: pan – Numero della carta di credito month – mese di scadenza carta di credito year – anno di scadenza carta di credito – cvc – Codice composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. Solo per carte AMEX è di 4 numeri riportato sul fronte delle carte	OBJ
codTrans	Codice di identificazione del pagamento	AN MIN 2 – MAX 30

composto da caratteri alfanumerici, CRT  
**escluso il carattere #.** Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi

amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9 CRT
currency	978 per euro	N 3 CRT

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiCreaNoncePrimoPagamento3DSResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN MAX 30 CRT
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	ENUM ok/ko
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN 35 CRT

NOTE: Consente di creare un nonce da utilizzare per poter chiamare il servizio primoPagamento3DS.

Se la carta dev'essere autenticata tramite 3D Secure, verrà aperta una WebView per completare la procedura, al termine della quale verrà restituita la risposta ApiCreaNoncePrimoPagamento3DSResponse.

## Pagamento e registrazione contratto

### RICHIESTA

#### CLASSE

ApiPrimoPagamento3DSRequest

#### METODO

primoPagamento3DS

### Parametri obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN 35 CRT
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 – MAX 30 CRT
groupCode	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9 CRT
currency	978 per euro	N 3 CRT
contractExpires	Indica per i recurring quando è la data termine del contratto facoltativo	DATA gg/mm/aaa

## Parametri facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
email	Mail cliente	AN MAX 150 CRT
description	Descrizione da assegnare al contratto	AN
TaxCode	Codice fiscale utente	AN 16 CRT

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiPrimoPagamento3DSResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN MAX 30 CRT
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	ENUM ok/ko
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN 6 CRT
convCode	Codice esercente rilasciato dall'acquirer	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
time	Ora transazione	hh:mm:ss
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
region	Macro regione provenienza carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
transactionType	Indica il livello la modalità con cui è avvenuto il pagamento in questa tabella i possibili valori	AN MIN 2 – MAX 30 CRT

## Primo pagamento 3D-Secure

Effettua una transazione di pagamento con 3D-Secure contestualmente registra il contratto per l'utilizzo nei successivi pagamenti recurring o OneClickPay/card on file. L'utilizzo di questo servizio si svolge in 2 fasi. Nel primo step si inviano i dati della carta e l'SDK si occupa di gestire il 3D-Secure e restituire il nonce. Con il Nonce ricevuto in risposta l'APP procede a richiamare il secondo servizio pagamento.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

### CLASSE

ApiCreaNoncePrimoPagamento3DSRequest

### METODO

creaNoncePrimoPagamento3DS

## Crea nonce

### RICHIESTA

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
card	Elemento contenente i dati della carta di pagamento:	
pan -> Numero della carta di credito		
month -> mese di scadenza carta di credito		
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiCreaNoncePrimoPagamento3DSResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok / ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35

## Pagamento

### RICHIESTA

#### CLASSE

ApiPrimoPagamento3DSRequest

#### METODO

primoPagamento3DS

### Parametri obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
groupCode	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 5 MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del

	caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35
contractExpires	Indica per i recurring quando è la data termine del contratto facoltativo	DATA gg/mm/aaaa

## Parametri facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
email	Mail cliente	AN MAX 150 CRT
description	Descrizione da assegnare al contratto	AN
taxCode	Codice fiscale utente	AN 16 CRT

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiPrimoPagamento3DSResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok / ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
convCode	Codice esercente rilasciato dall'acquirer	AN MIN 2 MAX 30

date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
time	Ora transazione	AN hh:mm:ss
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
region	Macro regione provenienza carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <b>Codifica tipo carta</b> .	AN MAX 100
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
transactionType	Indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento i possibili valori sono indicati nella tabella <b>Codifica tipo Transazione</b>	AN MIN 2 MAX 30
result	Esito della richiesta	AN ok / ko

## Ricorrenze

### Pagamento successivo

Quando devi provvedere all'addebito su un contratto precedentemente registrato, il tuo sistema deve inviare una chiamata con i dati del contratto registrato precedentemente registrato con il primo pagamento.

#### **RICHIESTA**

#### **CLASSE**

ApiPagamentoRicorrenteRequest

## METODO

pagamentoRicorrente

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 – MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza	N MAX 9 CRT
currency	978 per euro	N 3 CRT
month	Mese di scadenza carta di credito	mm
year	Anno di scadenza carta di credito	aaaa
groupCode	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 – MAX 30 CRT

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiPagamentoRicorrenteResponse

### Parametri obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN MAX 30 CRT
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	ENUM ok/ko
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN 6 CRT
convCode	Codice esercente rilasciato dall'acquirer	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
time	Ora transazione	hh:mm:ss
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
region	Macro regione provenienza carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
transactionType	Indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, vedere la tabella per i possibili valori	AN MIN 2 – MAX 30 CRT

## Parametri facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 - MAX 30 CRT

## Pagamento successivo M.O.T.O.

Ogni volta che l'utente registrato effettua un acquisto successivo, l'e-commerce deve inviare, a Nexi, una chiamata con i dati del contratto registrato in fase di primo pagamento.

### RICHIESTA

#### CLASSE

ApiPagamentoRicorrenteMOTORequest

#### METODO

pagamentoRicorrenteMOTO

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3
month	Mese di scadenza carta di credito	N MAX 2
year	Anno di scadenza carta di credito	N MAX 4

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiPagamentoRicorrenteMOTOResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok / ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
convCode	Codice esercente rilasciato dall'acquirer	AN MIN 2 MAX 30
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
time	Ora transazione	AN hh:mm:ss

country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
region	Macro regione provenienza carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <b>Codifica tipo carta</b> .	AN MAX 100
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
transactionType	Indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento i possibili valori sono indicati nella tabella <b>Codifica tipo Transazione</b>	AN MIN 2 MAX 30

## Pagamento successivo 3D-Secure

Quando devi provvedere all'addebito su un contratto precedentemente registrato, il tuo sistema deve inviare una chiamata con i dati del contratto registrato precedentemente con il primo pagamento. Questo tipo di chiamata richiederà l'inserimento del codice 3D-Secure anche sui pagamenti ricorrenti.

### Crea nonce

#### RICHIESTA

##### CLASSE

ApiCreaNoncePagamentoRicorrente3DSRequest

##### METODO

creaNoncePagamentoRicorrente3DS

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
nContract	Codice che consente di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30

codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3
month	Mese di scadenza carta di credito	N MAX 2
year	Anno di scadenza carta di credito	N MAX 4
groupCode	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 5 MAX 30

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiCreaNoncePagamentoRicorrente3DSResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok / ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
nonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35

## Pagamento

### RICHIESTA

#### CLASSE

ApiPagamentoRicorrente3DSRequest

#### METODO

pagamentoRicorrente3DS

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, escluso il carattere #. Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere #. In caso di attivazione del servizio MyBank, i soli caratteri speciali utilizzabili sono: / - : ( ) . , +
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 9
currency	978 per Euro	AN MAX 3
nonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiPagamentoRicorrente3DSResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN ok / ko
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
convCode	Codice esercente rilasciato dall'acquirer	AN MIN 2 MAX 30
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
time	Ora transazione	AN hh:mm:ss
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 MAX 30

region	Macro regione provenienza carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 MAX 30
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella Codifica tipo carta.	AN MAX 100
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 MAX 30
transactionType	Indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento i possibili valori sono indicati nella tabella Codifica tipo Transazione	AN MIN 2 MAX 30

## Varie

### Servizio Verifica DCC

Currency Choice è il servizio nato dalla collaborazione tra Nexi e Global Blue, che permette ai titolari di carte di credito internazionali Visa e MasterCard, di fare acquisti nella propria valuta con un tasso di cambio garantito al momento del pagamento.

Il servizio Currency Choice è attualmente disponibile nelle valute che trovi [qui](#). Questo servizio consente di verificare se la divisa della carta di pagamento utilizzata è compresa tra le 38 disponibili e nel caso restituisce il tasso di cambio da mostrare all'utente per accettazione a proseguire in valuta propria o in Euro.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

#### RICHIESTA

##### CLASSE

ApiVerificaDCCRequest

##### METODO

verificaDCC

Nome	Descrizione	Formato
------	-------------	---------

alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
pan	Numero della carta di credito	N MAX 19 CRT
amount	importo espresso in centesimi di euro senza	N MAX 9 CRT

## RISPOSTA

### CLASSE

ApiVerificaDCCResponse

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN MAX 30 CRT
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	ENUM ok/ko
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
ticket	Identificativo richiesta di cambio fornito da Global Blue	AN 25 CRT
DCCcurrency	Il codice della divisa in cui il dccAmount è espresso (es.: 840=USD). Presente solo per il servizio DCC. Per i valori ammessi vedi la <a href="#">tabella qui</a>	AN 3 CRT
DCCamount	Riporta il valore dell'importo convertito nella divisa del pagatore che ha scelto di transare con l'importo convertito. La divisa utilizzata è quella riportata nel campo dccCurrency. Viene completato con il carattere spazio a sinistra fino a raggiungere 20 caratteri	AN 20 CRT
DCCdecimalAmount	Riporta il valore dell'importo convertito nella divisa del pagatore che ha scelto di transare con l'importo convertito. La divisa utilizzata è quella riportata nel campo dccCurrency. Viene completato con il carattere spazio a sinistra fino a raggiungere 20 caratteri	AN 20 CRT
exchangeRate	Tasso di cambio	N
MarkUp	Indica il margine fornito da Global Blue	N 8,4
decimalMarkUp	Indica quanti decimali prevede il campo MarkUp	N MAX 2 CRT

## Servizio DCC - Pagamento

Effettua un pagamento in divisa differente da Euro qualora il titolare ha accettato il tasso di cambio proposto attraverso il servizio verificaDCC.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell'esercente della certificazione PCI-DSS.

### RICHIESTA

#### CLASSE

ApiPagaDCCRequest

#### METODO

pagaDCC

### Parametri obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
ticket	Identificativo richiesta di cambio fornito da Global Blue	AN 25 CRT
amount	Importo espresso in centesimi di euro senza	N MAX 9 CRT
currency	978 per Euro	N 3 CRT
DCCcurrency	Il codice della divisa in cui il dccAmount è espresso (es.: 840=USD). Presente solo per il servizio DCC. Per i valori ammessi vedi la <a href="#">tabella qui</a>	AN 3 CRT
DCCamount	Riporta il valore dell'importo convertito	AN 20 CRT

nella divisa del pagatore che ha scelto di transare con l'importo convertito. La divisa utilizzata è quella riportata nel campo dccCurrency. Viene completato con il carattere spazio a sinistra fino a raggiungere 20 caratteri

exchangeRateAccepted	Tasso di cambio accettato	N
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN 35 CRT

### Parametri facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
pan	Numero della carta di credito	N MAX 19 CRT
month	Mese di scadenza carta di credito	mm
year	Anno di scadenza carta di credito	aaaa
cvc	Codice CVV2/CVC2 composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. 4DBC composto da 4 numeri riportato sul fronte delle carte AMERICAN EXPRESS. L'obbligatorietà dipende dalle regole previste dai singoli acquirer.	N MAX 4 CRT

### RISPOSTA

#### CLASSE

ApiPagaDCCResponse

### Parametri obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
result	Esito della richiesta	AN MAX 30 CRT
operationId	Identificativo transazione assegnato da Nexi	ENUM ok/ko
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

authCode	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN 6 CRT
convCode	Codice esercente rilasciato dall'acquirer	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
date	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
time	Ora transazione	hh:mm:ss
country	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
region	Macro regione provenienza carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT
brand	Circuito carta di credito	AN
productType	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 – MAX 30 CRT

### Parametri facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
ppo	Pagamento da wallet (Apple pay, Masterpass, ecc...)	AN MIN 2 - MAX 30 CRT

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

XPay consente di emettere fatture elettroniche in modo semplice e veloce tramite il servizio **Get Your Bill**.

Il servizio garantisce numerosi vantaggi:

- Consente di gestire velocemente l'emissione delle fatture riducendo l'operatività
- È facile da usare e integrato nel back office del gateway XPay
- Permette di archiviare e ricercare velocemente tutte le fatture
- È sufficiente passare a XPay il codice Get Your Bill o la partita IVA o il codice fiscale del cliente e tutti i dati anagrafici vengono recuperati direttamente dal sistema

## OPERAZIONI DA BACK OFFICE

Nel backoffice è stata aggiunta la sezione GYB da dove il merchant potrà effettuare:

- La ricerca delle fatture
- La creazione di una fattura senza pagamento
- L'annullo di una fattura emessa
- Creazione di un link P@ymail con emissione fattura

La creazione di una fattura e l'annullo sono operazioni accessibili solo agli utenti dispositivi del backoffice, mentre la ricerca è accessibile a tutti gli utenti.

## Creazione nonce fattura

### URI

ecommm/api/fattura/creaNonceFattura

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di avvio

Nome	Descrizione	Formato
------	-------------	---------

apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
numeroFattura	Contiene il numero del documento (la sola parte incrementale)	AN
numeroFatturaCompleto	Contiene il numero del documento, comprensivo di eventuali prefissi/suffissi	AN
tipoFattura	Indica il tipo di fattura (1 = tradizionale, 61 = elettronica)	N
cliente	Oggetto JSON la cui struttura è descritta nella tabella successiva	JSON
carrello	Array di oggetti che descrivono l'articolo la cui struttura è descritta nella tabella di seguito	Array
iva	Descrive il castelletto IVA della fattura. Array di oggetti JSON la cui struttura è descritta nella tabella di seguito	Array
sconto	Rappresenta lo sconto di testata applicato espresso in centesimi	N MAX 9
note	Eventuali note di fattura	AN MAX 400
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40

## OGGETTO CLIENTE

Nome	Descrizione	Formato
codiceGYB	Codice cliente GYB	AN

partitaIVA	Partita IVA del cliente	AN
codiceFiscale	Codice fiscale del cliente	AN

### OGGETTO CHE DESCRIVE L'ARTICOLO: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
codice	Codice dell'articolo	AN MAX 20
importoTotale	Importo totale espresso in centesimi	N MAX 9
quantita	Quantita degli articoli	N
importoUnitario	Importo unitario dell'articolo espresso in centesimi	N MAX 9
descrizione	Descrizione dell'articolo	AN MAX 500
importoIVA	Importo IVA per l'articolo	N MAX 9
codiceIVA	Codice IVA per l'articolo. Valori possibili <a href="#">Codici IVA</a>	AN MAX 20

### OGGETTO CHE DESCRIVE L'ARTICOLO: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
codiceTipo	Da utilizzare per i tipi di prodotto carburante	AN MAX 20
codiceValore	Da utilizzare per i tipi di prodotto carburante	AN MAX 20
targa	Targa del mezzo	AN MAX 50
numerodd	Numero ddt	AN MAX 100
datadd	Data ddt	DATA dd/mm/yyyy hh:mi:ss
numeroScontrino	Numero scontrino a cui fa riferimento la fattura	AN MAX 100
dataScontrino	Data dello scontrino a cui fa riferimento la fattura	DATA dd/mm/yyyy hh:mi:ss
unitaMisura	Unità di misura della riga	AN MAX 100

sconto	Rappresenta lo sconto di testata applicato espresso in centesimi	N MAX 9
--------	--	---------

## OGGETTO IVA

Nome	Descrizione	Formato
aliquotaIVA	Aliquota IVA applicata	N es. 10.00
imponibileIVA	Imponibile del castelletto IVA corrente	N
importoIVA	Importo IVA per l'articolo	N MAX 9
importoLordo	Totale del castelletto IVA corrente espresso in centesimi	N MAX 9
codiceIVA	Codice IVA per l'articolo. Valori possibili	AN MAX 20

## CALCOLO MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- importo
- articolo<codice\_0>=<importo\_0>
- articolo<codice\_1>=<importo\_1>
- articolo<codice\_n>=<importo\_n>
- sconto
- timeStamp
- chiaveSegreta

Nella stringa utilizzata nel calcolo del MAC bisogna specificare tutti gli articoli nell'ordine in cui sono presenti nell'array "carrello" nella forma: "articolo<codice\_j>=<importo\_j>".

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1  
 (apiKey=<val>codiceTransazione=<val>importo=<val>articolo<val\_codice\_0>=<val\_importo\_0>articolo<val\_codice\_1>=<val\_importo\_1>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di esito: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO)	AN MAX 2
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
xpayNonce	Codice assegnato da XPay da utilizzare per la richiesta di pagamento	AN MAX 35
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella Codici errore API Restful messaggio -> dettaglio errore	JSON
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## CALCOLO MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- xpayNonce
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
 SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>xpayNonce=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta >)

L'api crea un nuovo nonce se le seguenti verifiche hanno esito positivo:

- Servizio attivo abilitato sul merchant
- Merchant con il servizio GYB configurato e abilitato
- Codice transazione valorizzato e che rispetti lo standard di XPay
- Sia presente almeno uno fra i parametri cliente valorizzati

- Siano valorizzati il numero fattura completo e il numero fattura
- Il tipo fattura sia un valore valido
- Il carrello contenga almeno un elemento e che ciascun elemento abbia i campi obbligatori valorizzati e con valori formalmente validi
- Il castelletto iva contenga almeno un elemento e al massimo 5. Ciascuno con i campi obbligatori valorizzati e con valori formalmente validi
- Il totale sia congruente con quello che si ottiene sommando i vari articoli: si verifica che  $(\sum \text{carrello.importoTotale}) - (\sum \text{carrello.sconto}) - \text{sconto} = \text{importo}$  e che  $\text{importo} = (\sum \text{iva.importoLordo}) - \text{sconto}$ .

Ottenuto l'esito positivo dall'api con il nonce, il merchant potrà chiamare la pagina di cassa aggiungendo il parametro billing valorizzato a Y per indicare la richiesta di emissione fattura e il parametro billing\_nonce, valorizzato con il valore del nonce ottenuto dalla precedente api.

## Report fatture

Consente di interrogare XPay per ottenere un elenco di fatture, applicando diverse condizioni di filtro. E' obbligatorio inserire il periodo di date di ricerca. Il report di risposta conterrà da 1 a n oggetti json, uno per fattura trovata.

### URI

Ecomm/api/fattura/reportFatture

### METODO

POST

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
------	-------------	---------

apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
numeroFattura	Contiene il numero del documento (la sola parte incrementale)	AN
numeroFatturaCompleto	Contiene il numero del documento, comprensivo di eventuali prefissi/suffissi	AN
codiceRecupero	Valorizzato con il codice di recupero ricavato da GYB in caso di esito positivo	AN
ricercaDal	Ricerca per data da	DATA dd/mm/yyyy
ricercaAl	Ricerca per data a	DATA dd/mm/yyyy
cliente	Oggetto JSON la cui struttura è descritta nella tabella successiva	JSON
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40

## OGGETTO CLIENTE

Nome	Descrizione	Formato
codiceGYB	Codice cliente GYB	AN
partitaIVA	Partita IVA del cliente	AN
codiceFiscale	Codice fiscale del cliente	AN

## CALCOLO MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- ricercaDal
- ricercaAl
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
 SHA1(apiKey=<val>ricercaDal=<val>ricercaAl=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO)	AN MAX 2
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
report	Contiene uno o più oggetti la cui struttura è riportata nella tabella successiva	Array
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## OGGETTO REPORT

Nome	Descrizione	Formato
stato	Stato fattura. Valori possibili <a href="#">Codici stato fatture</a>	AN
Stato ordine	Descrizione stato	AN
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
numeroFattura	Contiene il numero del documento (la sola parte incrementale)	AN
dataEmissione	Data di emissione della fattura	DATA dd/mm/yyyy
codiceRecupero	Valorizzato con il codice di recupero ricavato da GYB in caso di esito positivo	AN
annullabile	Indica se la transazione è annullabile	true/false
cliente	Oggetto JSON la cui struttura è descritta nella tabella successiva	JSON

## OGGETTO CLIENTE

Nome	Descrizione	Formato
codiceGYB	Codice cliente GYB	AN
partitaIVA	Partita IVA del cliente	AN
codiceFiscale	Codice fiscale del cliente	AN

## CALCOLO MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timestamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Annulla fattura

Consente di annullare la fattura associata alla transazione e al codice recupero indicati.

### URI

ecomm/api/fattura/annullaFattura

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
codiceRecupero	Valorizzato con il codice di recupero ricavato da GYB in caso di esito positivo	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## CALCOLO MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- codiceRecupero
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
MAC = HASH
SHA1(apikey=<val>codiceTransazione=<val>codiceRecupero=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)
```

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO, ANNULLO e ERRORE)	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si	AN 40 CRT

veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.

## CALCOLO MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

# 3D SECURE 2.0

Il nuovo protocollo 3D Secure 2.0 adottato dai principali circuiti internazionali (Visa, MasterCard, American Express), introduce nuove modalità di autenticazione, in grado di migliorare e velocizzare l'esperienza di acquisto del titolare della carta.

In particolare, il nuovo protocollo consente uno scambio di maggiori informazioni tra il merchant e l'emittente della carta, in modo da consentire una migliore valutazione del rischio della transazione, semplificando l'esperienza di acquisto del Cliente e migliorando il tasso di conversione al check out.

In molti casi le informazioni recuperate dal dispositivo dell'acquirente e quelle aggiuntive passate dal merchant saranno sufficienti per autenticare il titolare carta in modo trasparente, senza ulteriori interazioni. In alcuni casi, invece per le transazioni che presentano rischi più elevati, verrà richiesta l'autenticazione attiva del Cliente.

## Gestione 3D Secure 2.0 tramite API

Di seguito viene descritta la struttura dell'oggetto JSON "informazioniSicurezza" necessario per il funzionamento del servizio 3D Secure 2.0:

Nome	Descrizione	Formato
transType	01 = Beni/Servizi	AN

	03 = Verifica approvazione 10 = Finanziamento 11 = Transazione Quasi-Cash 28 = Attivazione e ricarica prepagata	
buyer	Oggetto la cui struttura è riportata nelle tabelle sottostanti. Contiene informazioni relative all'acquirente.	JSON
destinationAddress	Oggetto la cui struttura è riportata nelle tabelle sottostanti. Contiene informazioni relative all'indirizzo di spedizione.	JSON
billingAddress	Oggetto la cui struttura è riportata nelle tabelle sottostanti. Contiene informazioni relative all'indirizzo di fatturazione.	JSON
cardHolderAcctInfo	Oggetto la cui struttura è riportata nelle tabelle sottostanti. Contiene informazioni relative all'account dell'acquirente.	JSON
merchantRiskIndicator	Oggetto la cui struttura è riportata nelle tabelle sottostanti. Contiene informazioni relative all'affidabilità del merchant.	JSON

Informazioni acquirente, elemento "buyer"

Nome	Descrizione	Formato
email	Mail cliente	AN MAX 150
msisdn	Numero cellulare	AN
homePhone	Numero telefono fisso	AN
workPhone	Numero telefono ufficio	AN
account	ID Account del cardholder	AN

Indirizzo di spedizione, elemento "destinationAddress"

Nome	Descrizione	Formato
city	Città	AN
countryCode	Codice della nazione	AN
street	Indirizzo	AN
street2	Primo dettaglio indirizzo	AN
street3	Secondo dettaglio indirizzo	AN
postalCode	Codice postale	AN
State	Provincia	AN

Indirizzo di fatturazione, elemento "billingAddress"

Nome	Descrizione	Formato
city	Città	AN
countryCode	Codice della nazione	AN
street	Indirizzo	AN
street2	Primo dettaglio indirizzo	AN
street3	Secondo dettaglio indirizzo	AN
postalCode	Codice postale	AN
State	Provincia	AN

Informazioni account del cardholder, elemento "cardHolderAcctInfo"

Nome	Descrizione	Formato
chAccDate	Data di attivazione dell'account sul sito del merchant	yyyy-mm-dd

chAccAgeIndicator	Indicatore dell'anzianità dell'account sul sito del merchant: 01 = Nessun account 02 = Creato durante questa transazione 03 = Creato negli ultimi 30 giorni 04 = Creato tra 30 e 60 giorni fa 05 = Creato prima di 60 giorni fa	N
chAccChangeDate	Data dell'ultima variazione dell'account sul db merchant	yyyy-mm-dd
chAccChangeIndicator	Tempo trascorso dall'ultima modifica delle informazioni sull'account del titolare della carta sul sito del merchant, incluso l'indirizzo di fatturazione o di spedizione, nuovo account di pagamento, nuovo utente, ecc...: 01 = Creato durante questa transazione 02 = Creato negli ultimi 30 giorni 03 = Creato tra 30 e 60 giorni fa 04 = Creato prima di 60 giorni fa	N
chAccPwChangeDate	Data di ultimo cambio password dell'account	yyyy-mm-dd
chAccPwChangeIndicator	Tempo trascorso da quando l'account del titolare della carta ha eseguito una modifica della password o il ripristino dell'account: 01 = Nessun account 02 = Creato durante questa transazione 03 = Creato negli ultimi 30 giorni 04 = Creato tra 30 e 60 giorni fa 05 = Creato prima di 60 giorni fa	N
nbPurchaseAccount	Numero di acquisti di questo account negli ultimi 6 mesi	N
destinationAddressUsageDate	Data di ultimo utilizzo di questo indirizzo di consegna	yyyy-mm-dd
destinationAddressUsageIndicator	Indica quando l'indirizzo di spedizione utilizzato per questa transazione è stato utilizzato per la prima volta: 01 = Creato durante questa transazione	N

	02 = Creato negli ultimi 30 giorni 03 = Creato tra 30 e 60 giorni fa 04 = Creato prima di 60 giorni fa	
destinationNameIndicator	Indica se il nome dell'account corrisponde al nome indicato per la spedizione: 01 = Nome dell'account identico al nome dell'indirizzo di spedizione. 02 = Nome dell'account diverso dal nome dell'indirizzo di spedizione.	N
txnActivityDay	Numero di transazioni (concluse e abbandonate) per questo account nelle 24 ore precedenti.	N
txnActivityYear	Numero di transazioni (concluse e abbandonate) per questo account negli ultimi 12 mesi	N
provisionAttemptsDay	Numero tentativi di tokenizzazione carta nelle ultime 24 ore	N
suspiciousAccActivity	Indicatore per attività sospette: 01 = Nessun attività sospetta verificata. 02 = Rilevate attività sospette.	N
paymentAccAgeDate	Data di attivazione dell'account di pagamento	yyyy-mm-dd
paymentAcclIndicator	Indica quando il card holder ha inserito l'account di pagamento sul sito del merchant: 0 = Nessun account 01 = Creato durante questa transazione 02 = Creato negli ultimi 30 giorni 03 = Creato tra 30 e 60 giorni fa 04 = Creato prima di 60 giorni fa	N

Indicatore di rischio, elemento "merchantRiskIndicator"

Nome	Descrizione	Formato
deliveryEmail	Indirizzo email di consegna per gli acquisti immateriali	AN
deliveryTimeframe	Indicatore sul periodo di consegna della merce:	N

	<p>01 = Consegna immediata (Electronic Delivery).</p> <p>02 = Consegna nello stesso giorno.</p> <p>03 = Consegna notturna.</p> <p>04 = Consegna in due o più giorni.</p>	
giftCardAmount	<p>Oggetto che contiene: value: Valore della carta regalo o prepagata utilizzata per la transazione</p> <p>currency: Codice divisa della carta regalo o prepagata utilizzata per la transazione (ISO 4217)</p>	JSON
giftCardCount	Numero di carte regalo o prepagate utilizzate	N
preOrderDate	Nel caso di prenotazione, data in cui la merce sarà disponibile	yyyymmdd
preOrderPurchaseIndicator	<p>Indicatore sulla disponibilità della merce:</p> <p>01 = Merce disponibile.</p> <p>02 = Disponibilità futura.</p>	N
reorderItemsIndicator	<p>Indica se il cliente sta ordinando merce già acquistata in precedenza:</p> <p>01 = Primo ordine.</p> <p>02 = Merce già acquistata in precedenza.</p>	N
shipIndicator	<p>Indicatore sulla tipologia di consegna:</p> <p>01 = Spedizione all'indirizzo di fatturazione.</p> <p>02 = Spedizione ad un altro indirizzo verificato dal merchant.</p> <p>03 = Spedizione ad un indirizzo differente da quello di fatturazione.</p> <p>04 = Spedizione o ritiro al negozio (l'indirizzo del negozio deve essere indicato nell'oggetto "destinationAddress").</p> <p>05 = Beni digitali, inclusi servizi online, buoni regalo elettronici, codici di riscossione.</p> <p>06 = Biglietti di viaggi ed eventi (non spediti).</p> <p>07 = Altro: per esempio giochi,</p>	N

servizi digitali non spediti,  
abbonamenti a media elettronici.

## Gestione 3DSecure 2.0 tramite redirectione

Di seguito sono elencati i parametri necessari per il funzionamento del servizio 3DSecure 2.0:

### Informazioni acquirente

Nome	Descrizione	Formato
Buyer_email	Email del cardholder	AN
Buyer_homePhone	Numero di telefono personale	AN
Buyer_workPhone	Numero di telefono dell'ufficio	AN
Buyer_account	Account con cui il cardholder è registrato al sito del merchant	AN

### Informazioni indirizzo spedizione

Nome	Descrizione	Formato
Dest_city	Città di destinazione della spedizione	AN
Dest_country	Codice nazione (ISO3166-1) numerico di 3 cifre	AN
Dest_street	Indirizzo consegna	AN
Dest_street2	Seconda riga indirizzo consegna	AN
Dest_cap	Codice postale di consegna	AN
Dest_state	Provincia di consegna	AN

### Informazioni indirizzo di fatturazione

Nome	Descrizione	Formato
Bill_city	Città di fatturazione	AN
Bill_country	Codice nazione (ISO3166-1 )	AN

	numerico di 3 cifre	
Bill_street	Indirizzo fatturazione	AN
Bill_street2	Seconda riga indirizzo fatturazione	AN
Bill_cap	Codice postale di fatturazione	AN
Bill_state	Provincia di fatturazione	AN

## Informazioni account acquirente

Nome	Descrizione	Formato
chAccDate	Data di attivazione dell'account sul sito del merchant	yyyy-mm-dd
chAccAgeIndicator	Indicatore dell'anzianità dell'account sul sito del merchant: 01 = Nessun account 02 = Creato durante questa transazione 03 = Creato negli ultimi 30 giorni 04 = Creato tra 30 e 60 giorni fa 05 = Creato prima di 60 giorni fa	N
chAccChangeDate	Data dell'ultima variazione dell'account sul db merchant	yyyy-mm-dd
chAccChangeIndicator	Tempo trascorso dall'ultima modifica delle informazioni sull'account del titolare della carta sul sito del merchant, incluso l'indirizzo di fatturazione o di spedizione, nuovo account di pagamento, nuovo utente, ecc...: 01 = Creato durante questa transazione 02 = Creato negli ultimi 30 giorni 03 = Creato tra 30 e 60 giorni fa 04 = Creato prima di 60 giorni fa	N
chAccPwChangeDate	Data di ultimo cambio password dell'account	yyyy-mm-dd
chAccPwChangeIndicator	Tempo trascorso da quando l'account del titolare della carta ha eseguito una modifica della password o il ripristino dell'account: 01 = Nessun account	N

	<p>02 = Creato durante questa transazione</p> <p>03 = Creato negli ultimi 30 giorni</p> <p>04 = Creato tra 30 e 60 giorni fa</p> <p>05 = Creato prima di 60 giorni fa</p>	
nbPurchaseAccount	Numero di acquisti di questo account negli ultimi 6 mesi	N
destinationAddressUsageDate	Data di ultimo utilizzo di questo indirizzo di consegna	yyyy-mm-dd
destinationAddressUsageIndicator	<p>Indica quando l'indirizzo di spedizione utilizzato per questa transazione è stato utilizzato per la prima volta:</p> <p>01 = Creato durante questa transazione</p> <p>02 = Creato negli ultimi 30 giorni</p> <p>03 = Creato tra 30 e 60 giorni fa</p> <p>04 = Creato prima di 60 giorni fa</p>	N
destinationNameIndicator	<p>Indica se il nome dell'account corrisponde al nome indicato per la spedizione:</p> <p>01 = Nome dell'account identico al nome dell'indirizzo di spedizione.</p> <p>02 = Nome dell'account diverso dal nome dell'indirizzo di spedizione.</p>	N
txnActivityDay	Numero di transazioni (concluse e abbandonate) per questo account nelle 24 ore precedenti.	N
txnActivityYear	Numero di transazioni (concluse e abbandonate) per questo account negli ultimi 12 mesi	N
provisionAttemptsDay	Numero tentativi di tokenizzazione carta nelle ultime 24 ore	N
suspiciousAccActivity	<p>Indicatore per attività sospette:</p> <p>01 = Nessun attività sospetta verificata.</p> <p>02 = Rilevate attività sospette.</p>	N
paymentAccAgeDate	Data di attivazione dell'account di pagamento	yyyy-mm-dd
paymentAcclIndicator	Indica quando il card holder ha inserito l'account di pagamento sul sito del merchant:	N

0 = Nessun account  
 01 = Creato durante questa transazione  
 02 = Creato negli ultimi 30 giorni  
 03 = Creato tra 30 e 60 giorni fa  
 04 = Creato prima di 60 giorni fa

Informazioni relative all'affidabilità del merchant:

Nome	Descrizione	Formato
deliveryEmail	Indirizzo email di consegna per gli acquisti immateriali	AN
deliveryTimeframe	Indicatore sul periodo di consegna della merce: 01 = Consegna immediata (Electronic Delivery). 02 = Consegna nello stesso giorno. 03 = Consegna notturna. 04 = Consegna in due o più giorni.	N
gca_value	Valore della carta regalo o prepagata utilizzata per la transazione. L'importo deve essere espresso in centesimi.	N
gca_curr	Codice divisa della carta regalo o prepagata utilizzata per la transazione (ISO 4217)	N
giftCardCount	Numero di carte regalo o prepagate utilizzate	N
preOrderDate	Nel caso di prenotazione, data in cui la merce sarà disponibile	yyyymmdd
preOrderPurchaseIndicator	Indicatore sulla disponibilità della merce: 01 = Merce disponibile. 02 = Disponibilità futura.	N
reorderItemsIndicator	Indica se il cliente stà ordinando merce già acquistata in precedenza: 01 = Primo ordine. 02 = Merce già acquistata in precedenza.	N

shipIndicator	<p>Indicatore sulla tipologia di consegna:</p> <p>01 = Spedizione all'indirizzo di fatturazione.</p> <p>02 = Spedizione ad un altro indirizzo verificato dal merchant.</p> <p>03 = Spedizione ad un indirizzo differente da quello di fatturazione.</p> <p>04 = Spedizione o ritiro al negozio (l'indirizzo del negozio deve essere indicato nell'oggetto "destinationAddress").</p> <p>05 = Beni digitali, inclusi servizi online, buoni regalo elettronici, codici di riscossione.</p> <p>06 = Biglietti di viaggi ed eventi (non spediti).</p> <p>07 = Altro: per esempio giochi, servizi digitali non spediti, abbonamenti a media elettronici.</p>	N
---------------	---	---

## API DI BACKOFFICE



XPay di Nexi mette a disposizione degli esercenti l'ambiente di backoffice per la gestione delle transazioni ricevute. Gli esercenti che dispongono di un proprio gestionale possono usufruire delle funzionalità tipiche del post-vendita (operatività e reportistica), mediante integrazione con API.

### IN PRATICA

I servizi sono utilizzabili indipendentemente dalla modalità con cui è stata inoltrata dall'esercente la richiesta di pagamento.

I servizi esposti da Nexi utilizzano metodi http POST e una struttura RESTful. Le richieste devono essere inviate in formato JSON e le risposte sono un oggetto JSON formattato.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/api-backoffice>

Di seguito gli endpoint degli ambienti:

### URL AMBIENTE DI TEST

<https://int-ecommerce.nexi.it>

### URL AMBIENTE DI PRODUZIONE

<https://ecommerce.nexi.it>

Successivamente vengono descritti i singoli URI e messaggi per ciascun servizio disponibile

**NB** L'esercente può accedere al backoffice anche via web, semplicemente inserendo le proprie credenziali.

## Incasso

Effettua una operazione di Contabilizzazione. A seconda delle caratteristiche del terminale, consente importi parziali ed operazioni multiple.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/api-backoffice/incasso>

### URI

ecommm/api/bo/contabilizza

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio di Avvio: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	AN MAX 3
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
idContabParzialePayPal	Il campo è presente solo quando si sta effettuando uno incasso di una transazione paypal necessario per gestire eventuali storni	

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- divisa
- importo
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
 SHA1(apiKey<val>codiceTransazione=<val>divisa=<val>importo=<val>timeStamp=<val>chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <u>vedi tabella</u> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di Esito: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
idContabParzialePayPal	Il campo è presente solo quando si sta effettuando un incasso di una transazione PayPal con payment action Order e Authorization	AN
infoAPM	Il campo infoAPM è presente solo per le operazioni contabili effettuate con gli apm.	Oggetto

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Storno/Rimborso

Effettua una operazione di annullamento o rimborso in base allo stato della transazione. A seconda della configurazione dell'esercente, consente importi parziali ed operazioni multiple.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/api-backoffice/storno-rimborso>

### URI

ecommm/api/bo/storna

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

### Messaggio di Avvio: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	AN MAX 3
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
idContabParzialePayPal	Il campo è presente solo quando si sta effettuando un incasso di una transazione paypal necessario per gestire eventuali storni	

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- divisa
- importo
- timeStamp
- chiaveSegreta

UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
 SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>divisa=<val>importo=<val>timeStamp=<val>chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <u>vedi tabella</u> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di Esito: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
infoAPM	Il campo infoAPM è presente solo per le operazioni contabili effettuate con gli apm	Oggetto

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## NOTE:

Il tipo di storno effettuato dipende dallo stato contabile dell'ordine:

- Se autorizzato-> Storno Online solo per il totale dell'importo autorizzato (annullamento con ripristino disponibilità sulla carta)
- Se in attesa contabilizzazione -> Storno Contabile (annullamento richiesta incasso con ripristino disponibilità sulla carta)  
Se contabilizzato -> Rimborso (riaccredito al titolare della somma precedentemente incassata)

Il campo idContabParzialePayPal è l'id della contabilizzazione parziale fornito da paypal quando viene effettuata la contabilizzazione. Il campo è obbligatorio solo nel caso in cui si sta effettuando lo storno di una contabilizzazione parziale di paypal. In tutti gli altri casi (ordini non paypal, storni di contabilizzazioni totali paypal) il campo può essere omesso (per i merchant non abilitati a paypal) o lasciato vuoto.

## Interrogazione dettaglio ordine

Restituisce il dettaglio di un ordine con tutte le operazioni ad esso associate.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/api-backoffice/interrogazione-dettaglio-ordine>

### URI

ecommm/api/bo/situazioneOrdine

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di	AN 40 CRT

firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
 SHA1(apikey=<val>codiceTransazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### Messaggio di Esito: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, <u>vedi tabella</u> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
scadenza	Scadenza carta di credito	DATA aaaamm
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
ordini	Contiene uno o più oggetti la cui struttura è riportata nella tabella successiva	AN

### Elemento ordini

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
codiceTransazione	Identificativo transazione che si vuole annullare o rimborsare	AN MIN 2 MAX 30 CRT
importo	Importo della transazione espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 8 CRT
divisa	978 per Euro	N 3 CRT
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN 6 CRT
brand	Circuito carta di credito	AN
TipoPagamento	Modalità con cui è stato fatto il pagamento se E-commerce con 3D-Secure, SSL, M.O.T.O. Con Klarna Paga ora(Sofort): Bonifico diretto	AN
tipoTransazione	Indica il livello la modalità con cui è avvenuto il pagamento, vedere la tabella per i possibili valori vedere la <a href="#">tabella qui</a>	AN MIN 2 MAX 30 CRT
nazione	Nazionalità carta di credito	AN MIN 2 MAX 30 CRT
tipoProdotto	Tipologia carta di credito	AN MIN 2 MAX 200 CRT
pan	Numero della carta di credito	AN MAX 19 CRT
parametri	Parametri aggiuntivi	AN
stato	Stato ordine	AN
dataTransazione	Data transazione	gg/mm/aaaa
dataOperazione	Data operazione	gg/mm/aaaa
tipoServizio	Tipologia di servizio usata per la transazione	AN
nome	Nome cliente	AN MIN 2 MAX 30 CRT
cognome	Cognome cliente	AN MIN 2 MAX 30 CRT
mail	Mail cliente	AN MAX 150 CRT

dettaglio	Contiene un oggetto la cui struttura è AN riportata nella tabella successiva
-----------	--

## Elemento dettaglio

Nome	Descrizione	Formato
nome	Nome cliente	AN MIN 2 MAX 30 CRT
cognome	Cognome cliente	AN MIN 2 MAX 30 CRT
mail	Mail cliente	AN MAX 150 CRT
importo	Importo della transazione espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 8 CRT
divisa	978 per Euro	N 3 CRT
stato	Stato ordine	AN
codiceTransazione	Identificativo transazione che si vuole annullare o rimborsare	AN MIN 2 MAX 30 CRT
operazioni	Contiene uno o più oggetti la cui struttura è riportata nella tabella successiva	AN

## Elemento operazioni

Nome	Descrizione	Formato
tipoOperazione	Operazione eseguita: autorizzazione, contabilizzazione, annullo, rimborso	AN MAX 30 CRT
importo	Importo della transazione espresso in centesimi di euro senza separatori	N MAX 8 CRT
divisa	978 per Euro	N 3 CRT
stato	Stato ordine	AN
dataOperazione	Data operazione	gg/mm/aaaa
utente	Utente che ha eseguito l'operazione	AN
idContabParzialePayPal	Il campo idContabParzialePayPal è restituito solo nel caso in cui la transazione ha brand paypal.	AN

## Messaggio di Esito: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
idContabParzialePayPal	Il campo è presente solo quando si sta effettuando un incasso di una transazione PayPal necessario per gestire eventuali storni	AN

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### NOTE:

Ritorna un oggetto che descrive la transazione (dettaglio dell'ordine, del pagamento e delle eventuali altre operazioni – contabilizzazioni / storni).

Il campo idContabParzialePayPal è restituito solo nel caso in cui la transazione ha brand paypal. Nel caso in cui il tipo operazione è "CONTAB." rappresenta l'id paypal da passare all'api storno per stornare la contabilizzazione parziale. Mentre in caso di tipo operazione "STORNO" indica a quale contabilizzazione parziale ci si riferisce.

Il campo idContabParzialePayPal = "", possibile solo per tipo operazione "STORNO", indica che lo storno si riferisce a un pagamento di tipo Sale che non ha contabilizzazione parziale. In questo caso per stornare è possibile inviare solo il codice transazione.

### Possibili valori per stato:

- Autorizzato: il pagamento è stato autorizzato, non ancora contabilizzato. La contabilizzazione avviene di norma automaticamente da parte di NEXI, alle ore 24 dello stesso giorno
- Negato: il pagamento non è stato autorizzato. Non verrà quindi contabilizzato.
- Annullato: il pagamento è stato autorizzato ma poi annullato, o per errore di notifica, o su esplicita azione dell'esercente (tramite back office, o tramite API)
- Contabilizzato: il pagamento è stato contabilizzato.

- Rimborsato: il pagamento, in precedenza contabilizzato, è stato completamente rimborsato all'utente.
- Non Creato: il pagamento non è arrivato all'autorizzazione, si è verificato un problema sulle fasi precedenti (es.: interruzione del 3dSecure da parte dell'utente)
- Contabilizzato Parz.: sul pagamento è stato effettuato un incasso parziale dell'importo autorizzato.
- Rimborsato Parz.: sul pagamento è stato effettuato un rimborso parziale dell'importo contabilizzato.

## Elenco Ordini

Permette di ottenere l'elenco degli ordini che soddisfano i filtri impostati nella richiesta.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/api-backoffice/elenco-ordini>

### URI

ecommm/api/bo/reportOrdini

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a	AN 40 CRT

questa sezione.		
periodo	Perido entro il quale si intende eseguire la ricerca	DATA
canale	Possibili valori per canale: All MySi MyBank CartaCredito PayPal sofort	AN
stato	Stato ordine	AN

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceTransazione
- periodo
- canale
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
MAC = HASH
SHA1(apiKey=<val>codiceTransazione=<val>periodo=<val>canale=<val>
timeStamp=<val><chiaveSegreta>)
```

### Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un	AN

	oggetto contenete: codice -> codice errore, <u>vedi tabella</u> messaggio -> dettaglio errore	
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
report	Oggetto di ordini la cui struttura è descritta nella tabella successiva	AN

## Elemento report

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: 978 (Euro)	AN MAX 3
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente della carta	AN MAX 6
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella <u>tabella qui</u>	AN MAX 100
tipoPagamento	Modalità con cui è stato fatto il pagamento se E-commerce con 3D-Secure, SSL, M.O.T.O. Con Klarna Paga ora(Sofort): Bonifico diretto	AN
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, per i possibili valori vedere la <u>tabella qui</u> . In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20
nazione	Nazionalità carta di credito	AN ISO 3166-1 alpha-3
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.:	AN MAX 200

	consumer)	
pan	Numero carta di credito mascherato in chiaro solo le prime 6 e ultime 4 cifre	AN MAX 19
parametri	Parametri aggiuntivi	AN
stato	Stato ordine	AN
dataTransazione	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
dataOperazione	Data operazione	DATA gg/mm/aaaa
tipoServizio	Tipologia di servizio usata per la transazione	AN
nome	Nome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150
cognome	Cognome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### NOTE:

Consente di interrogare XPay per ottenere un elenco di transazioni, applicando diverse condizioni di filtro. Rende disponibile tra gli altri, i dati necessari per invocare l'API di dettaglioOrdine.

Possibili valori per stato:

- Autorizzato
- Negato
- Annullato
- Incassato
- rimborsato
- nonCreato

- incParziale
- rimbParziale

Possibili valori per canale:

- All
- MySi
- MyBank
- CartaCredito
- PayPal
- sofort

## Richiesta link PayMail

Il servizio consente di ottenere un link di pagamento che inviato ad esempio per e-mail al cliente gli consente di essere rimandato sulle pagine di pagamento XPay e completare la transazione in sicurezza.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/api-backoffice/richiesta-link-paymail>

### URI

ecommm/api/bo/richiestaPayMail

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi	N MAX 8

	2 numeri a destra rappresentano gli euro cent	
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
timeout	Durata in ore del link di pagamento che verrà generato	N MAX 4
url	Url del merchant verso la quale il XPay indirizza l'utente al completamento della transazione passando, in GET, i parametri di risposta con il risultato della transazione.	AN MAX 500

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella <a href="#">tabella qui</a> messaggio -> dettaglio errore	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
payMailUrl	Contiene il link da utilizzare per effettuare il pagamento	AN

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

**UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE**

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

**NOTE:**

Calcola e restituisce una URL per invocare un pagamento sulle pagine di cassa XPay.

Nel caso in cui non si vogliono aggiungere parametri aggiuntivi si può:

- Non inserire il campo all'interno del json
- Lasciare vuoto il contenuto dell'oggetto json

Es. "parametriAggiuntivi": {}

Il campo "timeout" è espresso in ore.

## Report

Questa API richiede i dati necessari per effettuare il download di un report schedulato dal BO. Partendo dalla data di riferimento, ritorna l'elenco delle istanze di report elaborate più prossime alla data stessa. Se la data riferimento non viene specificata, viene usata la data corrente. Mediante i dati contenuti nel vettore listaReport sarà possibile effettuare il download del report stesso.

Per poter scaricare il file, è necessario configurare i report nel backoffice, nella sezione "Report" inserendo tipo, filtri, dati e formato del report che si vuole venga generato.

### URI

ecommm/api/bo/elencoReport

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
refDate	Data di riferimento in formato DD/MM/YYYY	DATA DD/MM/YYYY
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(apiKey<val> timeStamp=<val>chiaveSegreta>)

### Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO, ANNULLO e ERRORE)	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
listaReport	Oggetto la cui struttura è descritta nella tabella successiva	JSON

Nome	Descrizione	Formato
dataElaborazione	Data di elaborazione	DATA dd/MM/yyyy HH:mi:ss
formato	Formato csv o txt	AN
frequenza	giornaliera settimanale mensile	AN
id	id del report	AN
nomeFile	Nome del file report	AN
titolo	Titolo del report	AN

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### Download report

Questa api invocata con una comune POST, restituisce il file di report indicato nel parametro idReport (ottenuto mediante API elencoReport).

#### URI

ecommm/api/bo/downloadReport

#### METODO

Get/Post

#### ACCEPT

Application/json

### Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
idReport	id del report	AN
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- timeStamp
- idReport
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(apiKey<val> timeStamp=<val>idReport=<val>chiaveSegreta>)

## Messaggio Esito

Viene restituito il relativo file di report.

## Report Paymail

Questa api invocata con una comune POST, effettua la ricerca dei link Paymail restituendo lo stato del pagamento. Ogni ricerca restituirà un massimo di 100 link.

### URI

ecomm/api/bo/ReportPaymail

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio di Avvio: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nel caso non venissero passati si effettua la ricerca sulla settimana precedente

Nome	Descrizione	Formato
linkCreatiDal	Data di inizio della ricerca dei link creati	DATA MAX 11
linkCreatiAl	Data di fine della ricerca dei link creati	DATA MAX 11

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(apiKey<val> timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione (Valori possibili OK, KO, ANNULLO e ERRORE)	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
paymail	Array la cui struttura è descritta nella tabella successiva	Array
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella Codici errore API Restful messaggio -> dettaglio errore	JSON
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

Nome	Descrizione	Formato
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro)	AN MAX 3
stato	Stato del link Paymail. Valori: "0", "1", "2"	N
statoEsteso	Descrizione dello stato. Valori Possibili: - "Link P@ymail non utilizzato", - "Pagamento Effettuato Correttamente", - "Pagamento Non Riuscito"	AN
dataTransazione	Data transazione	DATA gg/mm/aaaa
circuito	Circuito utilizzato per il pagamento	AN
destinatarioLink	Destinatario link	AN
dataCreazioneLink	Data creazione link	DATA gg/mm/aaaa
paymailId	Id paymail	N
paymailToken	Token paymail	AN
descrizione	Descrizione dell'articolo	AN MAX 500
dataScadenzaLink	Data di scadenza del link	DATA gg/mm/aaa

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

**UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE**

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)



## ALTRI SERVIZI

Le seguenti API RESTful sono messe a disposizione dei merchants al fine di gestire i servizi aggiuntivi disponibili su XPay, in particolare:

- a) Creazione Contratto Recurring
- b) Cancellazione contratti recurring/oneclickpay
- c) Cancellazione abbinamento Codice Fiscale/PAN
- d) Lettura contratto
- e) Gestione black-list

I servizi esposti da Nexi utilizzano metodi http POST e una struttura RESTful. Le richieste devono essere inviate in formato JSON e le risposte sono un oggetto JSON formattato.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi>

Di seguito gli endpoint degli ambienti:

### URL AMBIENTE DI TEST

<https://int-ecommerce.nexi.it>

### URL AMBIENTE DI PRODUZIONE

<https://ecommerce.nexi.it>

Successivamente vengono descritti i singoli URI e messaggi per ciascun servizio disponibile

## Caricamento contratto da transazione POS

Il servizio consente di caricare un contratto per pagamenti ricorrenti o card on file partendo da una transazione con carta di pagamento effettuata su un POS.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-contratti/caricamento-contratto-da-transazione-pos>

### URI

ecommm/api/contratti/creazioneDaPosFisico

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
contratto	Oggetto contratto la cui struttura è descritta nella tabella successiva	AN

## Elemento contratto: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
idPOSFisico	Identificativo del terminale dov'è stata effettuata la transazione	N MAX 8
codiceAutorizzazione	Codice conferma rilasciato dall'emittente	AN MAX 6

	della carta	
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €	N MAX 8
dataTransazione	Data transazione. Se non si ha disponibilità dei secondi, inserire "00"	DATA dd/MM/yyyy HH:mm:ss

### Elemento contratto: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
stan	Codice facoltativo ricevuto dal POS fisico	AN MAX 6
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 Per MyBANK: AN MAX 140 CRT
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- idPOSFisico
- codiceAutorizzazione
- stan
- importo
- descrizione
- mail
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
 SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>idPOSFisico=<val>codiceAutorizzazione=<val>  
 >  
 stan=<val>importo=<val>descrizione=<val>mail=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	AN
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Gestione contratti - cancellazione

Il merchant abilitato alla gestione di pagamenti ricorrenti, OneClickPay/Card on file può eliMINare i codici contratti abbinati alle carte degli utenti attraverso questo servizio.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-contratti/cancellazione-contratto>

### URI

ecommm/api/contratti/cancellaContratto

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	AN

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Gestione Contratti – Disabilitazione

Il merchant abilitato alla gestione di pagamenti ricorrenti, OneClickPay/Card on file può disabilitare i contratti abbinati alle carte degli utenti attraverso questo servizio. Il contratto in stato disattivato può essere ripristinato ne è solo sospesa la possibilità di effettuare operazioni

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-contratti/disabilita-contratto>

### URI

ecommm/api/contratti/disabilitaContratto

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	AN

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Gestione Contratti – abilitazione

Il merchant abilitato alla gestione di pagamenti ricorrenti, OneClickPay/Card on file può abilitare i contratti precedentemente disattivati attraverso questo servizio.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-contratti/abilita-contratto>

### URI

ecommm/api/contratti/abilitaContratto

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	AN

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Gestione Contratti – Interrogazione

Permette di interrogare la i contratti registrati per i servizi di Recurring, OneClickPay/Card on file, con alcuni criteri di filtro.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-contratti/elenco-contratti>

### URI

ecommm/api/contratti/queryContratti

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
codiceFiscale	Codice fiscale utente facoltativo	AN MAX 16
dataRegistrazioneDa	Ricerca per data da	AN gg/mm/aaaa hh:mm:ss
dataRegistrazioneA	Ricerca per data a	AN gg/mm/aaaa hh:mm:ss

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- codiceFiscale
- dataRegistrazioneDa
- dataRegistrazioneA
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH

SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>codiceFiscale=<val>dataRegistrazioneDa=<val>dataRegistrazioneA=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	AN
contratti	Oggetto di contratti la cui struttura è descritta nella tabella successiva	AN

## Elemento contratti

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 MAX 30

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### NOTE:

La ricerca viene effettuata sui parametri "numeroContratto", "codiceFiscale", "dataRegistrazioneDa", "dataRegistrazioneA". Almeno uno di questi deve essere valorizzato per poter effettuare la ricerca. Nel caso del numeroContratto può essere inserito il carattere jolly % per indicare caratteri qualsiasi

## Gestione Contratti – dettaglio contratto

Permette di interrogare puntualmente un contratto registrato per i servizi di Recurring, OneClickPay/Card on file, e ottenere le informazioni di dettaglio.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-contratti/dettagli-contratto>

### URI

ecommm/api/contratti/dettagliContratto

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

### Messaggio di Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
codiceFiscale	Codice fiscale utente facoltativo	AN MAX 16
dataRegistrazioneDa	Ricerca per data da	AN gg/mm/aaaa hh:mm:ss
dataRegistrazioneA	Ricerca per data a	AN gg/mm/aaaa hh:mm:ss

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- codiceFiscale
- dataRegistrazioneDa
- dataRegistrazioneA
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
 SHA1(apiKey=<val>numeroContratto=<val>codiceFiscale=<val>dataRegistrazioneDa=<val>dataRegistrazioneA=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	AN
contratti	Oggetto di contratti la cui struttura è definita nella tabella successiva	AN

## Elemento contratti

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 MAX 30
dataAttivazione	Data attivazione contratto	AN gg/mm/aaaa hh:mm:ss
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30
codiceFiscale	Codice fiscale utente facoltativo	AN MAX 16
hashPan	hashPan su cui si vuole verificare l'associazione	AN
tipoCarta	Tipo di carta utilizzata	AN
statoPrimoPag	Stato primo pagamento	AN

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

#### NOTE:

La ricerca viene effettuata sui parametri "numeroContratto", "codiceFiscale", "dataRegistrazioneDa", "dataRegistrazioneA". Almeno uno di questi deve essere valorizzato per poter effettuare la ricerca. Nel caso del numeroContratto può essere inserito il carattere jolly % per indicare caratteri qualsiasi.

## Gestione Contratti – stato contratti

Permette di interrogare la collezione dei contratti registrati sul terminale o, nel caso il terminale appartenga ad un gruppo recurring, all'intero gruppo.

La ricerca viene effettuata sui parametri "numeroContratto", "codiceFiscale", "dataRegistrazioneDa", "dataRegistrazioneA", "dataAggiornamentoDa", "dataAggiornamentoA", "statoAggiornamento". Almeno uno di questi deve essere valorizzato per poter effettuare la ricerca. Nel caso del numeroContratto può essere inserito il carattere jolly % per indicare caratteri qualsiasi.

I criteri di selezione relativi agli aggiornamenti lavorano sulla data di ultimo aggiornamento dei dati carta, che possono essere modificati o da backoffice, o da pagamento o da procedure automatiche dei circuiti.

Se il contratto non è mai stato aggiornato, viene utilizzata la data di attivazione, altrimenti, viene indicata la data in cui sono state effettivamente modificati i dati carta e viene indicato il canale dell'ultimo aggiornamento (BACKOFFICE, PAGAMENTO, CIRCUITI), in caso di "nessun aggiornamento", il canale viene valorizzato a N.D.

Nei dati carta, se è disponibile, viene indicata la hash del PAN, con il relativo algoritmo di hashing. Generalmente XPay calcola la HASH del pan durante la tokenizzazione, nei casi di caricamenti manuali o da canali che non prevedano l'hashing del pan, la proprietà è tornata come "N.D.". Verrà valorizzata con la prima ricorrenza effettuata sul contratto.

La proprietà state dell'oggetto datiCarta invece, consente di capire se il PAN sia effettivamente stato "allineato" dal circuito, in particolare i valori ammessi sono:

- VALIDO - Il pan è stato correttamente allineato dal circuito
- BLOCCATO - Il pan è stato segnalato come "bloccato" dal circuito
- NON\_TROVATO - Il circuito non ha trovato informazioni relative al PAN
- NON\_PARTECIPANTE - Il PAN non è inviato al circuito per l'allineamento

La proprietà updateChannel indica attraverso quale dei metodi di aggiornamento sia avvenuta l'ultima modifica dei dati carta, in particolare:

- N.D. - Non disponibile/Mai Aggiornati (per contratti nuovi/mai toccati)
- BACKOFFICE - Dati Carta manualmente modificati via backoffice applicativo
- PAGAMENTO - Dati Carta modificati mediante una particolare ricorrenza di pagamento
- CIRCUITI - Dati Carta modificati automaticamente a seguito di interazione con i circuiti (Opzionale: se l'esercente sottoscrive il servizio)

## URI

ecommm/api/contratti/statoContratti

## METODO

POST

## ACCEPT

application/json

### Messaggio di Avvio: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata (anche parziale %=qualsiasi carattere)	AN MIN 5 MAX 30
codiceFiscale	Codice fiscale utente	AN MAX 16 CRT
dataRegistrazioneDa	Ricerca per data da.	AN gg/mm/aaaa hh:mm:ss
dataRegistrazioneA	Ricerca per data a	AN gg/mm/aaaa hh:mm:ss
dataAggiornamentoDa	Ricerca data aggiornamento da	AN gg/mm/aaaa hh:mm:ss
dataAggiornamentoA	Ricerca data aggiornamento a	AN gg/mm/aaaa hh:mm:ss
statoAggiornamento	"BLOCCATO"	AN

"NON\_TROVATO"  
 "VALIDO"  
 "NON\_PARTECIPANTE"

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- numeroContratto
- codiceFiscale
- dataRegistrazioneDa
- dataRegistrazioneA
- dataAggiornamentoDa
- dataAggiornamentoA
- statoAggiornamento
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
 SHA1(apiKey=<valore>numeroContratto=<val>codiceFiscale=<val>dataRegistrazioneDa=  
 <val>dataRegistrazioneA=<val>dataAggiornamentoDa=<val>dataAggiornamentoA=<val>  
 statoAggiornamento=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
listaContratti	Array la cui struttura è descritta nella tabella successiva	Array

Elemento listaContratti

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30

numeroContratto	Codice che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata	AN MIN 5 MAX 30
codiceGruppo	Codice assegnato da Nexi in fase di attivazione	AN MIN 2 MAX 30
dataAttivazione	Data attivazione contratto	DATA
codiceTransazione	Identificativo transazione assegnato dal merchant	AN MIN 2 MAX 30 Escluso carattere _
codiceFiscale	Codice fiscale utente	AN MAX 16
hashPan	hashPan della carta con cui è stato creato il contratto	AN
tipoCarta	Tipo di carta utilizzata	AN
statoPrimoPag	Stato primo pagamento	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
dettagliCarta	Oggetto la cui struttura è descritta nella tabella successiva	JSON

#### Oggetto dettagliCarta

Nome	Descrizione	Formato
maskedPan	Pan mascherato della carta utilizzata	AN
expiry	scadenza	DATA
hashPan	hashPan della carta con cui è stato creato il contratto	AN
hashAlg	Algoritmo utilizzato	AN
updateTime	Data di ultimo aggiornamento dei dati carta	DATA
updateChannel	"N.D." "BACKOFFICE" "PAGAMENTO" "CIRCUITI"	AN

state	"BLOCCATO" "NON_TROVATO" "VALIDO" "NON_PARTECIPANTE"	AN
-------	---	----

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
SHA1(esito=<valore>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Gestione Controlli – inserimento in blackList

Effettua l’inserimento in black list di un codice Fiscale o contratto.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-controlli/inserimento-in-blacklist>

### URI

ecommm/api/blacklist/aggiungi

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio di Avvio: campi obbligatori

Nome	Descrizione	Formato
------	-------------	---------

apiKey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
tipo	Tipo di ricerca se con codice fiscale o codice contratto	AN MIN 2 MAX 30
valore	In base al tipo di ricerca si inserisce il codice fiscale o il codice contratto	AN MIN 2 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT

### Messaggio di Avvio: campi facoltativi

Nome	Descrizione	Formato
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 Per MyBANK: AN MAX 140 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- tipo
- valore
- descrizione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH  
SHA1(apiKey=<valore>tipo=<val>valore=<val>descrizione=<val>timeStamp=<val><chiav

eSegreta>)

## Messaggio di Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 MAX 30
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. E' un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	AN

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC = HASH SHA1(esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Gestione Controlli – cancellazione da blacklist

Effettua la cancellazione dalla black list di un codice Fiscale o contratto precedentemente caricati

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-controlli/cancellazione-da-blacklist>

### URI

ecom/api/blacklist/rimuovi

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30 CRT
tipo	ricerca per codice fiscale o per hashPan	AN 16 CRT
valore	Valore	
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di	

firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- tipo
- valore
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC=HASH SHA1  
 (apiKey=<val>tipo=<val>valore=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	<i>identificativo transazione assegnato da Nexi</i>	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. È un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC=HASH SHA1 (esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Gestione Controlli – controlla se in blacklist

Effettua il controllo sulla presenza in black list dato un codice Fiscale contratto, nel caso restituisce il dettaglio.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-controlli/controlla-se-in-blacklist>

### URI

ecomm/api/blacklist/controlla

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30 CRT
tipo	ricerca per codice fiscale o per hashPan	AN 16 CRT
valore	Valore	
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a	AN 40 CRT

questa sezione.

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- tipo
- valore
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC=HASH SHA1  
 (apiKey=<val>tipo=<val>valore=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### Messaggio Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	<i>identificativo transazione assegnato da Nexi</i>	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. È un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	
blacklist	Oggetto di blacklist la cui struttura è definita nella tabella successiva	AN

### Elemento blacklist

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
tipoDato		
valoreListato		
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 Per MyBANK: AN MAX 140 CRT
dataCreazione	Data creazione contratto	DATA

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC=HASH SHA1 (*esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>*)

## Gestione Controlli – elenco blacklist

Consente di effettuare interrogazioni sulle eventuali black list associate al terminale, restituisce l'elenco dei contratti/codici fiscali presenti.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-controlli/elenco-blacklist>

### URI

ecommm/api/blacklist/reportBlackList

### METODO

POST

### ACCEPT

application/json

## Messaggio Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30 CRT
tipo	ricerca per codice fiscale o per hashPan	AN 16 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- tipo
- timeStamp
- chiaveSegreta

**UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE**

MAC=HASH SHA1 (*apiKey*=<val>*tipo*=<val>*timeStamp*=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	<i>identificativo transazione assegnato da Nexi</i>	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. È un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	AN
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40CRT
blacklist	Oggetto di blacklist la cui struttura è descritta nella tabella successiva	AN

## Elemento blacklist

Nome	Descrizione	Formato
numeroMerchant	Terminale assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30
tipoDato		
valoreListato		
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento	AN MAX 2000 Per MyBANK: AN MAX 140 CRT

disponibile sul conto PayPal.

dataCreazione	Data creazione contratto	AN
---------------	--------------------------	----

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC=HASH SHA1 (*esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>*)

## Gestione Controlli – verifica abbinamento CF/PAN

Effettua la verifica su un determinato Codice fiscale e hash del PAN carta di verificare lo stato di associazione.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-controlli/verifica-abbinamento-cf-pan>

### URI

ecommm/api/cfpan/controllaEsistenza

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30 CRT
codiceFiscale	codice fiscale su cui si vuole eliminare l'associazione PAN	AN 16 CRT
hashPan	hashPan su cui si vuole eliminare l'associazione	AN
codiceGruppo	Gruppo assegnato da Nexi	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceFiscale
- hashPan
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC=HASH SHA1  
 (apiKey=<val>codiceFiscale=<val>hashPan=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Messaggio Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	<i>identificativo transazione assegnato da Nexi</i>	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. È un	

	<p>oggetto contenete:          codice -&gt; codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE          messaggio -&gt; dettaglio errore</p>	
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	
cfpan	Oggetto di cfpan la cui struttura è definita nella tabella successiva	AN

### Elemento cfpan

Nome	Descrizione	Formato
merchant	merchant	AN
cf	Codice fiscale	N
scadenza	Scadenza carta	DATA
stato	Stato pagamento	AN
dataRegistrazione	Data registrazione	DATA
hashPan	hashPan	AN

### Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC=HASH SHA1 (esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

## Gestione Controlli – eliminazione CF/PAN

Effettua l'eliminazione di un'associazione tra un codice Fiscale e un Pan carta passando l'hash della carta.

Consente di eliminare una associazione cf/pan.

Se il campo gruppo non viene specificato ("gruppo": "") l'api fornirà i dati legati al solo alias, altrimenti se specificato restituirà tutti i dati collegati a tutto il gruppo.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-controlli/eliminazione-cf-pan>

### URI

ecomm/api/cfpan/rimuovi

### METODO

Post

### ACCEPT

Application/json

## Messaggio Avvio

Nome	Descrizione	Formato
apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30 CRT
codiceFiscale	<i>codice fiscale su cui si vuole eliminare l'associazione PAN</i>	AN 16 CRT
hashPan	hashPan su cui si vuole eliminare l'associazione	AN
codiceGruppo	Gruppo assegnato da Nexi	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- codiceFiscale
- hashPan
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
MAC=HASH SHA1
(apiKey=<val>codiceFiscale=<val>hashPan=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)
```

## Messaggio Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	<i>identificativo transazione assegnato da Nexi</i>	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. È un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	AN
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC=HASH SHA1 (*esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>*)

#### NOTE:

Consente di eliminare una associazione cf/pan.

Se il campo gruppo non viene specificato ("gruppo": "") l'api fornirà i dati legati al solo alias, altrimenti se specificato restituirà tutti i dati collegati a tutto il gruppo.

## Gestione Controlli – elenco associazioni CF/PAN

Restituisce le coppie di associazione Codice Fiscale – hash del pan carta presenti su un profilo esercente o su un gruppo di profili.

Consente di interrogare la collezione di coppie cf/pan configurate per il terminale.

Se il campo gruppo non viene specificato ("gruppo": "") l'api fornirà i dati legati al solo alias, altrimenti se specificato restituirà tutti i dati collegati a tutto il gruppo.

**Esempi su GitHub:** <https://github.com/NexiPayments/XPay/tree/master/altri-servizi/gestione-controlli/elenco-associazioni-cf-pan>

#### URI

ecomm/api/cfpan/reportAssociazioni

#### METODO

POST

#### ACCEPT

application/json

## Messaggio Avvio

Nome	Descrizione	Formato
------	-------------	---------

apikey	Alias assegnato da Nexi al merchant	AN MAX 30 CRT
tipo	Ricerca per codice fiscale o per hashPan	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
valore	Valore codice fiscale o hashPan	AN
codiceGruppo	Gruppo assegnato da Nexi	AN
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- apiKey
- tipo
- valore
- gruppo
- timeStamp
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC=HASH SHA1  
 (apiKey=<val>tipo=<val>valore=<val>gruppo=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>)

### Messaggio Esito

Nome	Descrizione	Formato
esito	Esito dell'operazione	AN MAX 7 CRT
idOperazione	Identificativo transazione assegnato da Nexi	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
timeStamp	Timestamp in formato millisecondi	N 13 CRT
errore	Presente solo in caso di esito ko. È un oggetto contenete: codice -> codice errore, i possibili valori sono riportati nella tabella "Codici errore"	AN

	API Restful" nella sezione TABELLE E CODIFICHE messaggio -> dettaglio errore	
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
cfpan	Oggetto di cfpan la cui struttura è definita nella tabella successiva	AN

## Elemento cfpan

Nome	Descrizione	Formato
merchant	merchant	AN
cf	Codice fiscale	AN
scadenza	Scadenza carta	DATA
stato	Stato pagamento	AN
dataRegistrazione	Data registrazione	AN
hashPan	hashPan	AN

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- esito
- idOperazione
- timeStamp
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

MAC=HASH SHA1 (*esito=<val>idOperazione=<val>timeStamp=<val><chiaveSegreta>*)

### NOTE:

Consente di interrogare la collezione di coppie cf/pan configurate per il terminale. Se il campo gruppo non viene specificato ("gruppo": "") l'api fornirà i dati legati al solo alias, altrimenti se specificato restituirà tutti i dati collegati a tutto il gruppo.

# TABELLE E CODIFICHE

## Tabella Codici errore API Restful

Codice	Descrizione
1	Uno dei valori dei parametri del json in input non è corretto
2	Non è possibile trovare l'informazione richiesta
3	MAC errato
4	MAC non presente nella richiesta json
5	Sono trascorsi più di 5 MINuti da quando il timeStamp è stato generato
7	apiKey non contiene un alias valido
8	Contratto non valido
9	Transazione già presente
12	Gruppo non valido
13	La transazione non è stata trovata
14	La carta è scaduta
15	Brand carta non permesso
16	Valore non valido nello stato corrente
17	Importo operazione troppo alto
19	Pagamento rifiutato
20	Autenticazione 3DS annullata
21	Autenticazione 3DS fallita
22	Carta non valida per l'addebito (scaduta o bloccata)
50	Impossibile calcolare il mac, nei caso in cui l'alias non sia valido o il json in ingresso non sia conforme a quello richiesto
97	Errore generico
98	Metodo non ancora implementato
99	Operazione non permessa, il merchant non ha i requisiti per effettuare l'operazione richiesta

100 Errore interno

## Codifica languaged

Codifica campo languaged per visualizzare le pagine di cassa nelle differenti lingue disponibili:

languaged	Descrizione
ITA	Italiano
ENG	Inglese
SPA	Spagnolo
FRA	Francese
GER	Tedesco
JPG	Giapponese
CHI	Cinese
ARA	Arabo
RUS	Russo
POR	Portoghese

## Codifica codici dccDivisa per DCC

Codice divisa numerico	Codice divisa alfanumerico	Descrizione
978	EUR	EURO
036	AUD	Australian Dollar
124	CAD	Canadian Dollar
344	HKD	Hong Kong Dollar
392	JPY	Japan Yen
756	CHF	Swiss Franc
826	GBP	Pound Sterling
840	USD	US Dollar

986	BRL	Brazil real (1994-)
702	SGD	Singapore dollar
784	AED	United Arab Emirates dirham
901	TWD	Taiwan new dollar
682	SAR	Saudi Arabia riyal
360	IDR	Indonesia rupiah
764	THB	Thailand baht
414	KWD	Kuwait dinar
458	MYR	Malaysia ringgit
634	QAR	Qatar riyal
484	MXN	Mexico peso
710	ZAR	South Africa rand
410	KRW	Korea, South won
985	PLN	Polish Zloty
356	INR	India rupee
608	PHP	Philippines peso
203	CZK	Czech Republic koruna
554	NZD	New Zealand dollar
152	CLP	Chile peso
946	RON	Romanian New Leu
348	HUF	Hungary forint
170	COP	Colombia peso
048	BHD	Bahrain dinar
818	EGP	Egypt pound
191	HRK	Croatia kuna
428	LVL	Latvia lat
862	VEF	Venezuelan Bolivar Fuerte
400	JOD	Jordan dinar

032	ARS	Argentina peso (1991-)
446	MOP	Macao (Macau) pataca
208	DKK	Corona Danese
752	SEK	Corona Svedese

## Codifica tipo Transazione

tipoTransazione	Descrizione
NO_3DSECURE (*NO_3DSECURE_MASTERPASS)	L' esercente non è abilitato all' utilizzo dei protocolli di sicurezza Verified by Visa e Mastercard Identity Check o non è stato possibile utilizzare i protocolli.
VBV_FULL (*VBV_FULL_MASTERPASS)	L' esercente è abilitato al protocollo Verified by Visa, il titolare della carta di credito è registrato al servizio e si è correttamente autenticato.
SC_FULL (*SC_FULL_MASTERPASS)	L' esercente è abilitato al protocollo Mastercard Identity Check, il titolare della carta di credito è registrato al servizio e si è correttamente autenticato.
VBV_MERCHANT (*VBV_MERCHANT_MASTERPASS)	L' esercente è abilitato al protocollo Verified by Visa, ma il titolare o l' ente emittente della carta di credito non partecipano al servizio.
SC_MERCHANT (*SC_MERCHANT_MASTERPASS)	L' esercente è abilitato al protocollo Mastercard Identity Check, ma il titolare o l' ente emittente della carta di credito non partecipano al servizio.
M.O.T.O.	Questo valore viene utilizzato se non si tratta di una transazione di tipo commercio elettronico (che prevede la presenza dell' acquirente che acquista tramite il proprio browser) ma di una transazione Mail Order Telephone Order, in cui i dati della carta di credito sono comunicati dall' acquirente all' esercente.
AMEX_FULL	L' esercente è abilitato al protocollo SafeKey di AMEX, il titolare della carta di credito è registrato al servizio e si è correttamente autenticato.
AMEX_MERCHANT	L' esercente è abilitato al protocollo SafeKey di AMEX, ma il titolare della carta non è attivo al servizio.
EXPRESSCO	La transazione è stata eseguita attraverso un

	conto PayPal
Paga ora	La transazione è stata eseguita con Klarna
AMAZONPAY	La transazione è stata eseguita con Amazon Pay
GOOGLEPAY	La transazione è stata eseguita con GooglePay
APPLEPAY	La transazione è stata eseguita con ApplePay
ALIPAY	La transazione è stata eseguita con AliPay
WECHATPAY	La transazione è stata eseguita con WeChatPay

\*Transazioni eseguite tramite il Wallet MasterPass.

## Codifica: “messaggio” e “dettaglioEsito”

Messaggio/dettaglioEsito	Descrizione
<b>Message OK</b>	Transazione autorizzata
<b>Controllo CF</b>	Il PAN della carta è già associato ad altro codice Fiscale
<b>Controllo PAN</b>	Al codice Fiscale indicato sono già associate un numero massimo (numero accordato con Nexi) di carta
<b>Controllo BLACKLIST</b>	Transazione bloccata per applicazione regole blacklist se previsto dal profilo esercente.
<b>Controllo CF/PAN</b>	Errore sul controllo tra Codice Fiscale e PAN, ad esempio il controllo è attivo e non viene passato dal merchant il codice Fiscale
<b>Auth. Denied</b>	Transazione non autorizzata
<b>Impossibile eseguire la Post di Notifica</b>	Transazione bloccata se il profilo dell'esercente prevede l'annullamento della transazione in caso di notifica server to server verso l'urlpost fallita.
<b>3D Secure annullato da utente</b>	Autenticazione 3D-Secure non completata correttamente o annullata dall'utente.
<b>Carta non autorizzata causa applicazione regole BIN table</b>	Transazione bloccata se non superato il controllo BIN table abilitato sul profilo esercente.
<b>Problema 3D Secure</b>	Impossibile completare la transazione per problemi sul 3D-Secure, ad esempio l'utente non rientra dalla fase di autenticazione o problemi sull'attivazione del profilo esercente al servizio.
<b>Expired card</b>	Carta scaduta o data di scadenza errata
<b>Invalid merchant</b>	Codice Esercente acquirer non correttamente abilitato o revocato.
<b>Transaction not permitted</b>	Transazione non permessa
<b>Not sufficient funds</b>	Transazione negata per mancata disponibilità di fondi sulla carta per l'importo richiesto.

<b>Technical problem</b>	Problema tecnico sui sistemi autorizzativi
<b>Host not found</b>	Sistema autorizzativo issuer non disponibile.
<b>Transazione chiusa per time-out</b>	La transazione si è conclusa dopo il time-out settato sul profilo dell'esercente.
<b>Controllo PAN/CONTRATTO</b>	Transazione bloccata per applicazione regola check su verifica presenza PAN su altro num_contratto se previsto dal profilo esercente.
<b>Numero di tentativi di retry esaurito</b>	Superato il numero (il numero è definito a livello di profilo esercente da 1 a 3) di tentativi ko sul medesimo codTrans.

## Codifica tipo carta

brand/tipoCarta/selectedcard
VISA
MasterCard
Amex
Diners
Jcb
Maestro
MYBANK (solo per brand)
SCT (solo per selectedcard consente il solo pagamento con bonifico MyBank)
SDD (solo per selectedcard)
MYSI (solo per selectedcard consente il solo pagamento con wallet MySi)
CC (solo per selectedcard consente il solo pagamento con carte di credito)
Masterpass (solo per selectedcard consente il solo pagamento con wallet MasterPass)
BANCOMAT
SOFORT Per brand e selectedcard
PAYPAL Solo per brand

AMAZONPAY Per brand e selectedcard

GOOGLEPAY Solo per selectedcard

APPLEPAY Solo per selectedcard

ALIPAY Per brand e selectedcard

WECHATPAY Per brand e selectedcard

## Codifica codiceEsito e descrizioneEsito

codiceEsito	descrizioneEsito
0	Autorizzazione concessa
20	Ordine non presente
101	Parametri errati o mancanti
102	PAN errato
103	Autorizzazione negata dall'emittente della carta
104	Errore generico
108	Ordine già registrato
109	Errore tecnico
110	Numero contratto già presente
111	Mac errato
112	Transazione negata per autenticazione VBV/SC fallita o non possibile
113	Numero contratto non presente in archivio
114	Merchant non abilitato al pagamento multiplo sul gruppo
115	Codice Gruppo non presente
116	3D Secure annullato da utente
117	Carta non autorizzata causa applicazione regole BIN Table
118	Controllo Blacklist (oppure Controllo PAN oppure Controllo CF oppure Controllo CF/PAN) -> esito riservato all'applicazione dei filtri
119	Esercente non abilitato ad operare in questa modalità
120	Circuito non accettato, nel messaggio di richiesta è stato indicato di

accettare il pagamento con un circuito mentre il pan della carta è di altro circuito.

121	Transazione chiusa per timeout
122	Numero di tentativi di retry sul medesimo codTrans esauriti
400	Auth. Denied
401	Expired card
402	Restricted card
403	Invalid merchant
404	Transaction not permitted
405	Not sufficient funds
406	Technical Problem
407	Host not found

## Codifica ECI, XID e CAVV

VISA	Status	Eci	Cavv	Xid
VERes	N	30	NO	NO
VERes	U	20	NO	NO
PARes	Y	11	SI	SI
PARes	A	31	SI	SI
PARes	N	00	NO	NO
PARes	U	20	NO	NO

MASTERCARD/MAESTRO	Status	Eci	Cavv	Xid
VERes	N	30	NO	NO
VERes	U	20	NO	NO
PARes	Y	11	SI	SI
PARes	A	30	SI	SI
PARes	N	00	NO	NO

PARes	U	20	NO	NO
-------	---	----	----	----

Transazioni SSL	Eci	Cavv	Xid
	20	NO	NO

## Descrizione esito VERes/PARes:

Mess. 3D Secure	VERes	Transaction
	N	Card not enrolled
	U	Unable to supply status / no response

Mess. 3D Secure	VERes	Transaction
	Y	CH passed authentication
	A	Attempt
	N	CH Failed authentication
	U	Unable to authenticate CH/ no response
	N	Card not enrolled
	U	Unable to supply status / no response

## Codici IVA

Codice IVA	Descrizione
04	IVA al 4%
10	IVA al 10%
22	IVA al 22%
ESN1	Escluse ex art. 15
ESN2	Non soggette
ESN3	Non imponibili
ESN4	Esente iva
ESN5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura
ESN6	Inversione contabile
ESN7	IVA assolta in altro stato UE

## Codici stato fatture

Stato	Descrizione
0	Richiesto un token per la fattura
1	Richiesta l'anagrafica dell'utente a GYB
2	Iniziato processo di emissione fattura (creazione codice recupero ed emissione)
3	Fattura emessa correttamente
4	Errore in emissione fattura
5	Fattura annullata dal merchant tramite api o backoffice

## Versioni SDK iOS

Nella tabella seguente vengono elencate le versioni degli SDK iOS messi a disposizione da Nexi con relativa compatibilità con le versioni di Swift e XCode.

SDK iOS	Swift	Xcode
1.1.5	4.2	10.1+

1.1.6

5

10.2+

## API HTTP/XML

### Pagamenti Server to Server

### Pagamento

#### NOTE:

- Queste API sono deprecate, rimangono disponibili per gli utenti preesistenti.

L' esercente raccoglie i dati carta sui suoi sistemi ed effettua una transazione di pagamento con o senza 3D-Secure in base al tipo di configurazione attivata sul profilo XPay dell' esercente, la transazione si conclude in modalità sincrona in caso di transazioni senza 3D-Secure o in modo asincrono in caso di 3D-Secure.

Questo servizio richiede l'ottenimento da parte dell' esercente della certificazione PCI-DSS

### 1. Richiesta pagamento verso end-point di pagamento Nexi

#### IN PRATICA

Devi impostare una richiesta http con i parametri/valori indicati sotto e aggiungendo i campi relativi alle eventuali funzionalità aggiuntive (es: Pagamenti Ricorrenti, OneClick) verso una questa URL:

#### URL AMBIENTE DI PRODUZIONE

<https://ecommerce.nexi.it/ecommerce/ecommerce/ServletS2S>

#### URL AMBIENTE DI TEST

<https://int-ecommerce.nexi.it/ecommerce/ecommerce/ServletS2S>

### 2. Gestire autenticazione 3D-Secure

#### IN PRATICA

Se la carta di credito prevede l' autenticazione 3D-Secure l' API risponde con un XML contenente il codice html che devi stampare sul browser dell' utente.

### 3. Gestire la risposta al termine della transazione

#### IN PRATICA

Devi gestire il rientro dell' utente sul tuo sito e registrare l' esito del pagamento.

Se la transazione non prevede il 3D-Secure ricevi un XML in risposta sulla stessa connessione della richiesta (risposta sincrona). Se la transazione ha previsto il 3D-Secure, dopo l'autenticazione l'utente rientra sul tuo sito con l'esito del pagamento all'indirizzo "url" indicato nel messaggio di richiesta inoltre XPay notifica l'esito anche direttamente al tuo server all'indirizzo "urlpost" sempre indicato nel messaggio di richiesta.

NB Qui sotto trovi le caratteristiche dei campi da creare (nome + descrizione + formato) e i relativi codici di esempio. Trovi anche le informazioni per impostare correttamente il campo Mac.

## Codice base

### Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

#### NOTE:

- Queste API sono deprecate, rimangono disponibili per gli utenti preesistenti.

La tabella indica i campi e relative caratteristiche che vanno inseriti obbligatoriamente all'interno del messaggio di richiesta.

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €.	N MAX 8 CRT
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro).	AN 3 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi.	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
url	Url di ritorno al sito al completamento della transazione passando, in GET, i parametri	AN MAX 500 CRT

	di risposta con il risultato della transazione.	
pan	Numero della carta di credito.	AN MAX 19 CRT
scadenza	Data di scadenza della carta di credito	aaaamm
cv2	<i>Codice CVV2/CVC2 composto da 3 numeri riportato sul retro delle carte di credito VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS e JCB. 4DBC composto da 4 numeri riportato sul fronte delle carte AMERICAN EXPRESS. L'obbligatorietà dipende dalle regole previste dai singoli acquirer.</i>	AN MAX 4 CRT
Mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
Tipo_richiesta	PA – valore da settare per i pagamenti	AN 2 CRT

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi facoltativi

La tabella indica i campi che non sono obbligatori e pertanto possono essere inseriti a discrezione dell'esercente.

Nome	Descrizione	Formato
urlpost	Url verso la quale XPay invia l'esito della transazione passando, in modalità server to server con metodo POST, i parametri di risposta con l'esito della transazione.	AN MAX 500 CRT
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150 CRT
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 CRT per MyBANK: AN MAX 140 CRT

Parametri aggiuntivi	Possono essere specificati n parametri aggiuntivi che verranno restituiti nei messaggi di esito. Non c'è un limite al numero di parametri aggiuntivi ma la lunghezza complessiva della stringa composta dai nomi dei parametri e il loro valore complessivamente non deve superare i 4000 caratteri. Sono inoltre da evitare i seguenti nomi di parametri perché utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL	AN MAX 4000 CRT
OPTION_CF	Campo in cui il merchant invia a XPay il codice fiscale dell'utente, necessario se attivo il controllo (controllo di sicurezza opzionale attivabile su richiesta) tra codice fiscale e numero di PAN associati. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office	AN 16 CRT
selectedcard	Se presente, la pagina di pagamento viene mostrata consentendo all'utente di effettuare il pagamento solo con i circuiti o le modalità di pagamento indicate. Questa funzione è utile per chi vuole inserire la scelta della modalità di pagamento sulla propria pagina di check-out. I possibili valori sono indicati nella tabella <a href="#">Codifica tipo carta</a> . E' necessario separare i singoli valori con una virgola ",".	AN MAX 25 CRT
TCONTAB	Il campo identifica la modalità di incasso che l'esercente vuole applicare alla singola transazione, se valorizzato con: C (immediata) la transazione se autorizzata viene anche incassata senza altri interventi da parte dell'esercente e senza considerare il profilo di default impostato sul terminale. Se valorizzato con D (differita) o non viene inserito il campo la transazione se autorizzata viene gestita secondo quanto definito dal profilo del terminale.	AN 20 CRT
infoc	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla compagnia in base ad accordi preventivi con la compagnia	AN MAX 35 CRT

	stessa	
infob	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla banca in base ad accordi preventivi con la banca stessa	AN mac 20 CRT

### Non dimenticare

- I valori dei campi "url", "urlpost" e "url\_back" devono cominciare con "http://" o "https://"
- L'indirizzo indicato in "urlpost" deve avere un certificato pubblico e non deve essere protetto da autenticazione
- Devono essere utilizzate le porte standard 80 o 443
- Per una corretta gestione delle chiamate si ricorda di attenersi agli standard RFC 2396 e RFC 3986

### Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- divisa
- importo
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>divisa=<val>importo=<val><chiaveSegreta>)*

## Messaggio di risposta per autenticazione 3D-Secure

Questo messaggio XML viene restituito da XPay in risposta al messaggio di avvio transazione se il pagamento deve essere preceduto dalla fase d'autenticazione della carta di credito prevista dai protocolli 3D-Secure. Il messaggio viene inoltrato usando la stessa connessione con cui è stato ricevuto il messaggio avvio transazione, i parametri presenti nel messaggio sono descritti nella seguente tabella.

Nome	Descrizione	Formato
TERMINAL_ID	Codice identificativo del negozio passato nel messaggio di avvio pagamento(alias)	AN MAX 30 CRT
TRANSACTION_ID	Codice di identificazione del pagamento passato nel messaggio di avvio transazione nel campo codTrans	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
HTML_CODE	Codice HTML da "stampare" sul browser dell'utente per reindirizzarlo verso la pagina di autenticazione 3D-Secure	
MAC	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 crt

**NB:** Il parsing delle risposte XML effettuato non deve essere validante: grazie alla evoluzione del sistema in futuro potranno essere aggiunti ulteriori elementi ai messaggi. Le applicazioni devono ignorare gli elementi sconosciuti senza provocare malfunzionamenti.

Esempio di XML restituito:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<VPOSRES>
<TERMINAL_ID>7182815</TERMINAL_ID>
<AUTHRES>
<TRANSACTION_ID>ID000000000025486A</TRANSACTION_ID>
<HTML_CODE>
<![CDATA[
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>MDpay default response template for web</title>
</head>
<body bgcolor="#02014E" OnLoad="OnLoadEvent();" >
<form name="downloadForm"
action="https://acsnexi.it:443/pareq/3c39e3173337313163343031333131313936303065333430/3ds/vereqa
uthid=31376271324E6B684F325544753350757664706C56644F513D3D"
method="POST">
<input type="hidden"
name="PaReq"
```

```
value="eJxVUm1PwjAQ/iuE79Lry9qNHE3QYVxUQtCp38zcGlgY3SDwL+3HUU06Yd77qXPPXfF17U1Jn4x+
d4ajc+mabKVGZTFZCiUIMBhqHEXZqdxoOxTbmtNB3BiCG5QFdk83VWtRqzfHebzLWleACAPle4MTaJNf
QnUAGTCm4EBxUC5UjOcayyjdGKhiykAZIOYb7dV609aR669y4A9/Zbr9u2HhOCxAMk1yYWe281rvhYFvqji
vm8uF+9J7Onr+Uhjsu0rN/SNnpMJ0h8BhZZazQD2t0BDcagxslJ7PyYbTyrnqXLgRPuVZ0dWHue6RIQH/jrQ
DdPa6r8pCMVus4vCM2x3lbGZTiCXxsL0+Q6ieH3sECEcvpJOVMgQyFZxIXryKchuSq8e/BDz1s3PsalDKWK
JAUKgkplN9AF/OspRscDUB2tB4g8dWkXy7pV++sf1/iB2NMqeE=">
<input type="hidden"
name="TermUrl"
value="https://ecommerce.nexi.it:443/mdpaympi/MerchantServer?msgid=4766030">
<input type="hidden"
name="MD"
value="D6A7882ACB6D8D32645DA85B381FD3AD.ecdvas">
<!-- To support javascript unaware/disabled browsers -->
<noscript>
<center>Please click the submit button below.<br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit"></center>
</noscript>
</form>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript" >
<!-- about:blank -->
<!--
function OnLoadEvent() {
document.downloadForm.submit();
}
//-->
</SCRIPT>
</body>
</html>
]]>
</HTML_CODE>
</AUTHRES>
<MAC>e1c2597cb5fe1f066e0008469f0b70659de6be85</MAC>
</VPOSRES>
```

NB: gli elementi in *italico* non fanno parte dell' html da restituire al browser del titolare, indicano al parser xml di ignorare il contenuto del tag in quanto contiene caratteri specifici del protocollo xml.

## Calcolo MAC:

Per il messaggio AUTHRES, il testo da firmare deve contenere i tag e relativo valore per i seguenti campi:

- TERMINAL\_ID
- TRANSACTION\_ID
- HTML\_CODE
- ChiaveSegreta

Il mac sarà calcolato nel seguente modo:

mac= HASH

SHA(<TERMINAL\_ID>valore</TERMINAL\_ID><TRANSACTION\_ID>valore</TRANSACTION\_ID><HTML\_CODE>valore</HTML\_CODE>stringa segreta)

Un esempio di Calcolo mac per un messaggio AUTHRES sarà:

```
mac= HASH SHA('<TERMINAL_ID>7182815</TERMINAL_ID>
<TRANSACTION_ID>ID000000000025469A</TRANSACTION_ID>
<HTML_CODE>
<![CDATA[
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>MDpay default response template for web</title>
</head>
<body bgcolor="#02014E" OnLoad="OnLoadEvent();" >
<form name="downloadForm"
action="https://acsnexi.it:443/pareq/3c63af6a333731316334303136333131333033306137
3130/3ds/vereqauthid=33377337556F4D48656B7659417264576D436547387835513D3D
"
method="POST">
<input type="hidden"
name="PaReq"
value="eJxVUttOAJEQ/RXCq5Hetu2WDE0QTOBBggiJ+mI23cZdlQW6RcGvt10W1KYPc+
bSOXOmsCycteMHa/bOarizdZ292k6ZD7qJFAIz1tUwHy7sTsOndXW5qTtp4R4FdlahyJki
q7yGzOxupjOdKMYxBtRCWFs3HWvcHi45FRJfJwzLFBMG6BSHKItbLUIKU8IBNqjMZI95
d9QsDe+dAezdhy683/YRAhQBoF8S83206IB8KHO9eptMlth+PS9oYRS5vyoen/xMjPz3+w
BQzIA881ZTTJrblalPcT8JtBo/ZOvYVd+uFp0weJzq5lBt7DM8ARIDfx0Q9HS2MketZBqYn
xHYw3ZT2ZARFLzYkNva6OkYXw7liVDDF8KoxDIRCWNYBUYxDdDvhKNJFN34IB9IQiilp
CRBUyK4Ys0GmljsWgbhwny8aRsBoFiN2uWidvXB+vclfgA8Gam7">
<input type="hidden"
name="TermUrl"
value="https://ecommerce.nexi.it:443/mdpaympi/MerchantServer?msgid=4766033">
<input type="hidden"
```

```
name="MD"
value="4E7311C0EEF2F0C861D81963B419C637.ecdvas">
<!-- To support javascript unaware/disabled browsers -->
<noscript>
<center>Please click the submit button below.<br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit"></center>
</noscript>
</form>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript" >
<!-- about:blank -->
<!--
function OnLoadEvent() {
document.downloadForm.submit();
}
//-->
</SCRIPT>
</body>
</html>
]]>
</HTML_CODE>esempiodiCalcolomac');
```

Il valore ottenuto sarà:

```
"adb669b9f5a703bd088525385a0c6d6ce77e9d6c"
```

## Messaggio di Esito Pagamento: campi obbligatori

L'esito del pagamento in caso di transazione senza 3D-Secure sarà direttamente in risposta le messaggio di richiesta, in presenza di una transazione 3D-Secure riceverai l'esito con il rientro dell'utente all'indirizzo indicato nel campo "url" e con la notifica dal nostro server all'indirizzo indicato nel campo "urlpost"

L'XML contenente l'esito del pagamento è composto da due sezioni:

- StoreRequest
- StoreResponse

In StoreRequest sono replicati i campi del messaggio di avvio transazione, con eccezione del campo “pan” che sarà valorizzato con le sole ultime 4 cifre e del campo cv2 che sarà sostituito con il carattere “\*” :

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del negozio passato nel messaggio di avvio pagamento	AN MAX 30 CRT
importo	Importo transazione preso dal messaggio di avvio pagamento.	N MAX 8 CRT
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso (EUR = Euro)	AN 3 CRT
codTrans	Codice associato al pagamento preso dai messaggi di avvio pagamento	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella <a href="#">tabella qui</a>	AN MAX 100 CRT
esito	Esito del pagamento (OK o KO)	AN 2 CRT
pan	Numero della carta di credito parziale, vengono riportati solo gli ultimi 4 digit	AN 4 CRT
scadenza	Data di scadenza della carta di credito	aaaamm
cv2	Viene riportato mascherato con: *	AN MAX 4 CRT
tipo_richiesta	PA	AN 2 CRT

In StoreResponse sono presenti i tag descritti nella seguente tabella:

Nome	Descrizione	Formato
tipoCarta	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati in <a href="#">questa tabella</a> .	AN MAX 15 CRT
TipoTransazione	Tipo di transazione, indica il livello la modalità con cui è avvenuto il pagamento, vedere <a href="#">la tabella</a> per i possibili valori. In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN 20 CRT
Regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30 CRT
Paese	Se abilitato viene restituito il codice ISO 3166-1 alpha-3 che identifica la nazione della carta usata per il pagamento.	codifica ISO 3166- 1 alpha-3
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200 CRT
codiceAutorizzazioni	Codice dell'autorizzazione assegnato al pagamento	AN MAX 6 CRT
dataOra	Data e ora della transazione	aaaammgg Thhmmss
codiceEsito	Esito della transazione. I valori possibili sono quelli riportati in <a href="#">questa tabella</a>	N MAX 3 CRT
descrizioneEsito	Descrizione esito della transazione. I valori possibili sono quelli riportati in <a href="#">questa tabella</a>	AN MAX 2000 CRT
dettaglioEsito	Riporta una breve descrizione dell'esito del pagamento. I valori possibili sono quelli riportati in <a href="#">questa tabella</a>	AN MAX 200 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

### Messaggio di Esito Pagamento: campi facoltativi

La tabella indica i campi che non sono obbligatori e pertanto possono essere presenti in base alla configurazione dell'esercente.

Nome	Descrizione	Formato
------	-------------	---------

Parametri aggiuntivi	Possono essere specificati n parametri aggiuntivi che verranno restituiti nei messaggi di esito. Non c'è un limite al numero di parametri aggiuntivi ma la lunghezza complessiva della stringa composta dai nomi dei parametri e il loro valore complessivamente non deve superare i 4000 caratteri.	AN MAX 4000 CRT
Hash	Se previsto dal profilo dell'esercente viene restituito questo campo valorizzato con l'hash del PAN della carta utilizzata per il pagamento.	AN 28 CRT
Infoc	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla compagnia in base ad accordi preventivi con la compagnia stessa	AN MAX 35 CRT
Infob	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla banca in base ad accordi preventivi con la banca stessa	AN mac 20 CRT
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto.	AN MAX 15 crt

**NB:** Il parsing delle risposte XML effettuato non deve essere validante: grazie alla evoluzione del sistema in futuro potranno essere aggiunti ulteriori elementi ai messaggi. Le applicazioni devono ignorare gli elementi sconosciuti senza provocare malfunzionamenti

## ESEMPI

Di seguito un esempio di XML di risposta per esito positivo:

```
<RootResponse>
<StoreRequest>
<alias>payment_test_XXXX</alias>
<codTrans>XXXXXXXX-1</codTrans>
<divisa>EUR</divisa>
<importo>1</importo>
<mail>xxxxx.xxxx@xxxx.it</mail>
<scadenza>202508</scadenza>
<pan>9992</pan>
<cv2>***</cv2>
< num_contratto >123456789</ num_contratto >
< tipo_richiesta > PP </ tipo_richiesta >
< tipo_servizio > paga_multi </ tipo_servizio >
< gruppo >XXXX</ gruppo >
< descrizione >sdfgdfdf gdfgdfdfggdfgdfdf</ descrizione >
</StoreRequest>
- <StoreResponse>
<tipoCarta>MasterCard</tipoCarta>
<codiceAutorizzazione>TESTOK</codiceAutorizzazione>
```

```

<dataOra>20090618T160701</dataOra>
<codiceEsito>0</codiceEsito>
<descrizioneEsito>autorizzazione concessa</descrizioneEsito>
<ParametriAggiuntivi>
<parametro1>XXXXX</parametro1>
<parametro2>XXXXX</parametro2>
</ParametriAggiuntivi>
<mac>gdfdfgdgfdgfdgfdgfr3434g345gedggdf=</mac>
</StoreResponse>
</RootResponse>

```

E un XML di risposta per esito negativo

```

<RootResponse>
<StoreRequest>
<alias>payment_test_XXXX</alias>
<codTrans>XXXXXXXXX-1</codTrans>
<divisa>EUR</divisa>
<importo>1</importo>
<mail>xxxxx.xxxx@xxxx.it</mail>
<scadenza>202508</scadenza>
<pan>9992</pan>
<cv2>***</cv2>
< num_contratto >123456789</ num_contratto >
< tipo_richiesta > PP </ tipo_richiesta >
< tipo_servizio > paga_multi </ tipo_servizio >
< gruppo >XXXX</ gruppo >
< descrizione >sdfgddf gdgfdgfdggfdgfdgdf</ descrizione >
</StoreRequest>
- <StoreResponse>
<tipoCarta>MasterCard</tipoCarta>
<codiceAutorizzazione/>
<dataOra>20090618T160701</dataOra>
<codiceEsito>103</codiceEsito>
<descrizioneEsito>autorizzazione negata dell'emittente della carta</descrizioneEsito>
<ParametriAggiuntivi>
<parametro1>XXXXX</parametro1>
<parametro2>XXXXX</parametro2>
</ParametriAggiuntivi>
<mac>gdfdfgdgfdgfdgfdgfr3434g345gedggdf </mac>
</StoreResponse>
</RootResponse>

```

**Calcolo MAC:**

Per il messaggio di esito transazione server to server, il testo da firmare deve contenere i campi:

- codTrans
- divisa
- importo
- codAut (nel messaggio di esito XML corrisponde al campo: codiceAutorizzazione)
- data (nel messaggio di esito XML corrisponde ai valori che precedono il valore "T" nel campo: dataOra)
- orario (nel messaggio di esito XML corrisponde ai valori che seguono il valore "T" nel campo: dataOra)
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
mac= HASH SHA1  
(codTrans=<val>divisa=<val>importo=<val>codAut=<val>data=<val>orario=<val><chiave  
Segreta)
```

## Pagamento per registrazione CardOnFile/recurring/OneClick

### NOTE:

- Queste API sono deprecate, rimangono disponibili per gli utenti preesistenti

L'integrazione dei pagamenti ricorrenti o Card on file o OneClick consente di memorizzare i dati della carta di credito, ed utilizzarli successivamente per effettuare pagamenti successivi. A livello tecnico, il funzionamento prevede 2 fasi una la registrazione o primo pagamento dove viene registrato il contratto abbinato alla carta di credito, l'altra l'invio di richieste pagamento successive su contratti in essere. Tecnicamente l'integrazione dei servizi è la mesesima solo a livello contrattuale saranno rilasciati all'esercente profili alias differenti.

1. Attivazione e/o primo pagamento
2. Gestione delle ricorrenze/pagamenti successivi

### Attivazione e/o primo pagamento

Va generata una prima transazione, assegnando un codice contratto che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata, per gli acquisti successivi.

#### IN PRATICA

Devi integrare quanto descritto nel "[codice base](#)" e aggiungere i parametri specifici che trovi qui sotto.

La gestione del 3D-Secure avviene esattamente come descritto nel "codice base".

### Messaggio avvio "Primo Pagamento"

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito.	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_multi"	AN MAX 30 CRT
tipo_richiesta	PP (primo pagamento)	AN 2 CRT
gruppo	Il valore del "gruppo" viene assegnato in	AN MIN 5 - MAX 30



## Messaggio esito “Primo Pagamento”: campi obbligatori

Ricevi in risposta gli stessi dati del modulo “[codice base](#)” con l’aggiunta dei parametri specifici che trovi qui sotto.

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Numero contratto preso dal messaggio di avvio.	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
tipo_servizio	Il campo dev’essere valorizzato con: “paga_multi”	AN MAX 30 CRT
gruppo	Il valore del “gruppo” viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 - MAX 30 CRT

## Messaggio esito “Primo Pagamento”: campi facoltativi

Puoi Ricevere in risposta gli stessi dati facoltativi del modulo “[codice base](#)” con l’aggiunta del parametro specifico che trovi qui sotto.

Nome	Descrizione	Formato
Check	Viene valorizzato nel caso uno o più controlli previsti dal profilo dell’esercente non vengono superati. Controllo presenza del PAN carta su altri codici contratti sarà valorizzato con: “PGP”, in base al profilo merchant il controllo se non superato può bloccare la transazione o solo notificare la presenza del pan sul altro num_contratto. Superati tutti i controlli il campo non sarà valorizzato.	AN 3 CRT

## Pagamento su contratti registrati

### NOTE:

- Queste API sono deprecate, rimangono disponibili per gli utenti preesistenti

Quando devi provvedere all'addebito su un contratto precedentemente registrato, il messaggio è il medesimo del primo pagamento descritto in precedenza senza i campi pan, cv2.

Il pagamento avverrà in modalità sincrona con i seguenti campi valorizzati opportunamente.

Nome	Descrizione	Formato
n_contract	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito nel primo pagamento di registrazione contratto PP.	AN MAX 30 CRT
service_type	Il campo dev'essere valorizzato con: "paga_multi"	AN MAX 30 CRT
request_type	"PR" pagamento su contratto registrato	AN 2 CRT
group	Il valore del "gruppo" viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 - MAX 30 CRT

## Pagamento con MPI 3D-Secure esterno

### NOTE:

- Queste API sono deprecate, rimangono disponibili per gli utenti preesistenti

In questo paragrafo viene descritto il messaggio messo a disposizione degli applicativi dell'esercente che utilizza la piattaforma XPay di Nexi per l'invio delle richieste di autorizzazione. In questo caso l'esercente è dotato di un MPI (Merchant Plug In) e gestisce la fase di autenticazione 3D-Secure del titolare.

### 1. Richiesta pagamento verso end-point di pagamento Nexi

#### IN PRATICA

Devi inviare in post il messaggio XML con i parametri/valori indicati sotto verso questa URL:

## URL AMBIENTE DI PRODUZIONE

<https://ecommerce.nexi.it/ecommerce/ecommerce/XPayServlet>

## URL AMBIENTE DI TEST

<https://int-ecommerce.nexi.it/ecommerce/ecommerce/XPayServlet>

## 2. Registrare l'esito della transazione

### IN PRATICA

Devi gestire l'esito del pagamento sempre in formato XML in risposta sulla stessa connessione della richiesta (risposta sincrona).

### Messaggio di Avvio Pagamento

La tabella indica i campi e relative caratteristiche che vanno inseriti obbligatoriamente all'interno del messaggio di richiesta.

Nome	Descrizione	Formato
TERMINAL_ID	Codice identificativo dell'esercente all'interno di XPay	AN MAX 30 CRT
TRANSACTION_ID	Codice univoco che identifica l'ordine dell'esercente	AN MAX 30 CRT
REQUEST_TYPE	Valori Possibili: FA: Primo Tentativo RA: Retry di richiesta di pagamento	AN 2 CRT
ACTION_CODE	Tipo di transazione richiesta. Sono consentiti i seguenti valori: VERI: si richiede una transazione di sola verifica autorizzativa	AN MAX 10 CRT
PAN	Numero della carta soggetta alla richiesta di pagamento	N MAX 19 CRT
EXPIRE_DATE	Data di scadenza della carta soggetta alla richiesta di pagamento	aamm
CVV2	Codice di sicurezza della carta soggetta alla richiesta di pagamento	N MAX 4 CRT

AMOUNT	Importo del pagamento richiesto, è una stringa di 9 numeri fissi (gli ultimi 2 numeri rappresentano i 2 decimali e non è usato il separatore tra parti intere e parti decimali).	AN MAX 9 CRT
CURRENCY	Codice ISO della valuta del pagamento, unico valore attualmente gestito è 978 (Euro)	N 3 CRT
*PPO	<i>Valori ammessi: Y o N. Se presente e valorizzato con Y Identifica una carta proveniente dal wallet MasterPass di MasterCard quindi il campo CVV2 diventa facoltativo. Valorizzato con N identifica una carta acquisita direttamente dal merchant</i>	AN MAX 4 CRT
ECI	Electronic Commerce Indicator	AN 2 CRT
XID	Identificativo dell'ordine	28 byte base64 encoding
CAVV	Cardholder Authentication verification value	28 byte base64 encoding
VERSION_CODE	Valore fisso: "01.00"	AN 5 CRT
MAC	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

Esempio:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<VPOSREQ>
<TERMINAL_ID>0000000050242004</TERMINAL_ID>
<AUTHONLYREQ>
<TRANSACTION_ID>T00000000000000000001</TRANSACTION_ID>
<REQUEST_TYPE>FA</REQUEST_TYPE>
<ACTION_CODE>VERI</ACTION_CODE>
<PAN>1234567890123456</PAN>
<EXPIRE_DATE>0605</EXPIRE_DATE>
<CVV2>123</CVV2>
<AMOUNT>000123056</AMOUNT>
<CURRENCY>978</CURRENCY>
<ECI>30</ECI>
<XID>20002232324ER2345678</XID>
<CAVV>1234565545454QWE1QWQWERDFSA</CAVV>
<VERSION_CODE>01.00</VERSION_CODE>
</AUTHONLYREQ>
<MAC>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</MAC>
```

</VPOSREQ>

## Calcolo MAC:

I campi utilizzati per il Calcolo del MAC di questo messaggio sono:

- TERMINAL\_ID
- TRANSACTION\_ID
- PAN
- EXPIRE\_DATE
- CVV2
- AMOUNT
- CURRENCY
- ECI
- XID
- CAVV
- VERSION\_CODE
- chiaveSegreta

### UNESEMPPIO DI TALE STRING POTREBBE ESSERE

```
mac= HASH SHA1(<TERMINAL_ID>< TRANSACTION_ID><PAN><EXPIRE_DATE><
CVV2><AMOUNT>< CURRENCY>< ECI>< XID>< CAVV><
VERSION_CODE><chiaveSegreta>)
```

## Messaggio di Esito Pagamento

Questo messaggio XML viene restituito dalla piattaforma XPay in risposta al messaggio AuthOnlyReq utilizzando la stessa connessione con cui è stato ricevuto tale messaggio e contiene l'esito dell'operazione di autorizzazione richiesta.

La seguente tabella elenca i parametri che XPay includerà nel messaggio:

Nome	Descrizione	Formato
TERMINAL_ID	Codice identificativo dell' esercente all'interno di XPay	AN MAX 30 CRT
TRANSACTION_ID	Codice univoco che identifica l'ordine dell' esercente	AN MAX 30 CRT
REQUEST_TYPE	Valori Possibili: FA: Primo Tentativo RA: Retry di richiesta di pagamento	AN 2 CRT
RESPONSE	Risultato del pagamento richiesto, per i possibili valori vedere tabella sottostante	AN MAX 3 CRT

AUTH_CODE	E' il codice Autorizzazione ottenuto dall'emittente della carta di credito. In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MIN 2 -MAX 6 CRT
AMOUNT	Importo del pagamento richiesto, è una stringa di 9 numeri fissi (gli ultimi 2 numeri rappresentano i 2 decimali e non è usato il separatore tra parti intere e parti decimali)	AN MAX 9 CRT
CURRENCY	Codice ISO della valuta del pagamento, unico valore attualmente gestito è 978 (Euro)	N 3 CRT
*PPO	Valori ammessi: Y o N. Se presente e valorizzato con Y Identifica una carta proveniente dal wallet MasterPass di MasterCard quindi il campo CVV2 diventa facoltativo. Valorizzato con N identifica una carta acquisita direttamente dal merchant	AN MAX 4 CRT
ECI	Electronic Commerce Indicator	AN 2 CRT
XID	Identificativo dell'ordine	28 byte base64 encoding
CAVV	Cardholder Authentication verification value	28 byte base64 encoding
TRANSACTION_DATE	Data della transazione	gg/mm/aaaa hh.mm.ss
TRANSACTION_TYPE	Tipo di transazione, indica il livello di sicurezza con cui è avvenuto il pagamento, qui trovi i possibili valori. In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN 30 CRT
MAC	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT

- **RESPONSE:** Risultato del pagamento richiesto, può assumere i seguenti valori:

RESPONSE	Descrizione
0	Pagamento eseguito correttamente
1	Errore nel pagamento: Formato del messaggio errato o campo mancante o errato
3	Errore nel pagamento: Campo TRANSACTION_ID duplicato (caso "FA") o non trovato (caso "RA")
16	Errore nel pagamento: Campo TERMINAL_ID sconosciuto o non abilitato
18	Errore nel pagamento: pagamento rifiutato dall'ente emittente della carta di credito
2	Errore nel pagamento: Errore imprevisto durante l'elaborazione della richiesta
8	Errore nel pagamento: MAC errato
17	MAX numero di operazioni negate per medesimo TRANSACTION_ID caso RA (*)

(\*) Il numero massimo di operazioni e viene impostato dalla piattaforma di pagamento

Esempio di pagamento positivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<VPOSRES>
<TERMINAL_ID>0000000050242004</TERMINAL_ID>
<AUTHONLYRES>
<TRANSACTION_ID>T00000000000000000001</TRANSACTION_ID>
<REQUEST_TYPE>FA</REQUEST_TYPE>
<RESPONSE>0</RESPONSE>
<AUTH_CODE>098765</AUTH_CODE>
<AMOUNT>000123056</AMOUNT>
<CURRENCY>978</CURRENCY>
<TRANSACTION_DATE>06/07/2005 16.55.56</TRANSACTION_DATE>
<TRANSACTION_TYPE>VBV_FULL</TRANSACTION_TYPE>
<ECI>30</ECI>
<XID>20002232324ER2345678</XID>
<CAVV>12345655545454QWE1QWQWERDFSA</CAVV>
</AUTHONLYRES>
<MAC>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</MAC>
</VPOSRES>
```

Esempio di pagamento negato:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<VPOSRES>
<TERMINAL_ID>0000000050242004</TERMINAL_ID>
<AUTHONLYRES>
<TRANSACTION_ID>T00000000000000000001</TRANSACTION_ID>
<REQUEST_TYPE>FA</REQUEST_TYPE>
<RESPONSE>21</RESPONSE>
```

```
<AUTH_CODE></AUTH_CODE>  
<AMOUNT>000123056</AMOUNT>  
<CURRENCY>978</CURRENCY>  
<TRANSACTION_DATE>06/07/2005 16.55.56</TRANSACTION_DATE>  
<TRANSACTION_TYPE></TRANSACTION_TYPE>  
<ECI>30</ECI>  
<XID>20002232324ER2345678</XID>  
<CAVV>12345655545454QWE1QWQWERDFSA</CAVV>  
</AUTHONLYRES>  
<MAC>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</MAC>  
</VPOSRES>
```

## Calcolo MAC:

I campi utilizzati per il Calcolo del MAC di questo messaggio sono:

- TERMINAL\_ID
- TRANSACTION\_ID
- RESPONSE
- AUTH\_CODE
- AMOUNT
- CURRENCY
- chiaveSegreta

## IL MAC SARÀ CALCOLATO NEL SEGUENTE MODO

```
mac= HASH SHA1(TERMINAL_ID><TRANSACTION_ID>< RESPONSE><  
AUTH_CODE>< AMOUNT>< CURRENCY><chiaveSegreta>)
```

## Generazione link PayMail

### NOTE:

- Queste API sono deprecate, rimangono disponibili per gli utenti preesistenti

Permette di generare un link di pagamento che inviato ad esempio per e-mail al cliente gli consente di essere rimandato sulle pagine di pagamento XPay e completare la transazione in sicurezza, senza doversi preoccupare di gestire i dati sensibili del cliente. A livello tecnico, l'implementazione richiede due fasi:

### 1. Richiedere il link di pagamento a XPay

#### IN PRATICA

Devi impostare una richiesta Get (redirect - link) o Post con (tramite l'invio di un form con campi nascosti), verso una questa URL:

#### URL AMBIENTE DI PRODUZIONE

<https://ecommerce.nexi.it/ecommerce/ecommerce/OfflineServlet>

#### URL AMBIENTE DI TEST

<https://int-ecommerce.nexi.it/ecommerce/ecommerce/OfflineServlet>

Integrandola con i parametri/valori indicati sotto e aggiungendo i campi relativi alle eventuali funzionalità aggiuntive (es: Pagamenti Ricorrenti, OneClick).

Il link ottenuto lo inserisci nella mail verso il tuo cliente che eseguendolo o incollandolo nella barra degli indirizzi del browser viene reindirizzato in ambiente sicuro Nexi per effettuare il pagamento.

### 2. Gestire la risposta al termine della transazione

#### IN PRATICA

Devi gestire il rientro dell'utente sul tuo sito e registrare l'esito del pagamento. In alternativa se non vuoi implementare il messaggio di risposta dovrai contrallare sul back office XPay le transazioni effettuate.

**NB** Qui sotto trovi le caratteristiche dei campi da creare (nome + descrizione + formato) e i relativi codici di esempio. Trovi anche le informazioni per impostare correttamente il campo Mac.

## Codice base

### NOTE:

- Queste API sono deprecate, rimangono disponibili per gli utenti preesistenti

### Messaggio di Avvio Pagamento: campi obbligatori

La tabella indica i campi e relative caratteristiche che vanno inseriti obbligatoriamente all'interno della URL di reindirizzamento.

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del profilo esercente (valore fisso comunicato da Nexi nella fase di attivazione)	AN MAX 30 CRT
importo	Importo da autorizzare espresso in centesimi di euro senza separatore, i primi 2 numeri a destra rappresentano gli euro cent, es.: 5000 corrisponde a 50,00 €.	N MAX 8 CRT
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso unico valore ammesso: EUR (Euro).	AN 3 CRT
codTrans	Codice di identificazione del pagamento composto da caratteri alfanumerici, <b>escluso il carattere #</b> . Il codice dev'essere univoco per ogni richiesta di autorizzazione, solo in caso di esito negativo dell'autorizzazione il merchant può riproporre la stessa richiesta con medesimo codTrans per altre 2 volte, in fase di configurazione l'esercente può scegliere di diminuire i 3 tentativi.	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
url	Url di ritorno al sito al completamento della transazione passando, in GET, i parametri di risposta con il risultato della transazione.	AN MAX 500 CRT
url_back	Url richiamato in caso l'utente decide di abbandonare la transazione durante la fase di pagamento sulla pagina di cassa(esito=ANNULLO) o in caso la chiamata contiene errori formali(esito=ERRORE). l'url verrà chiamata accodando i seguenti parametri:	AN MAX 200 CRT

Nome campo	Descrizione
Importo	Importo della richiesta
Divisa	EUR
codTrans	codice identificativo del pagamento assegnato dal merchant
Esito	Valori possibili: ANNULLO o ERRORE

NB: in caso di esito=ANNULLO l'esercente può decidere di rimandare l'utente sulla pagina di pagamento con il medesimo codice transazione.

mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
userid	Utente fornito da Nexi	N 11
Password	Password fornita da Nexi	AN 8

## Messaggio di Avvio Pagamento: campi facoltativi

La tabella indica i campi che non sono obbligatori e pertanto possono essere inseriti a discrezione dell'esercente.

Nome	Descrizione	Formato
urlpost	Url verso la quale XPay invia l'esito della transazione passando, in modalità server to server con metodo POST, i parametri di risposta con l'esito della transazione.	AN MAX 500 CRT
mail	L'indirizzo e-mail dell'acquirente al quale inviare l'esito del pagamento	AN MAX 150 CRT
languageId	Identificativo della lingua che verrà visualizzata sulla pagina di cassa; le lingue disponibili sono quelle riportate nella <a href="#">tabella qui</a> . Se tale campo non viene specificato o viene lasciato vuoto verranno visualizzati i testi secondo quando definito come default in fase di	AN MAX 7 CRT

configurazione del servizio.		
descrizione	Campo in cui il merchant può specificare una descrizione del tipo di servizio offerto. Questo campo verrà riportato anche nel testo della mail inviata al cardholder. Per il servizio MyBank il campo viene veicolato alla banca per essere inserito nella descrizione della disposizione SCT ma viene troncato al 140mo carattere. Con PayPal il valore passato sarà reso disponibile nel dettaglio pagamento disponibile sul conto PayPal.	AN MAX 2000 CRT per MyBANK: AN MAX 140 CRT
Note1	Campo in cui il merchant può riportare informazioni relative all'ordine. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office	AN MAX 200 CRT
Note2	Campo in cui il merchant può riportare informazioni relative all'ordine. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office	AN MAX 200 CRT
Note3	Campo in cui il merchant può riportare informazioni relative all'ordine. Questo dato verrà riportato anche nel report interrogabile dal back Office	AN MAX 200 CRT
Parametri aggiuntivi	Possono essere specificati n parametri aggiuntivi che verranno restituiti nei messaggi di esito. Non c'è un limite al numero di parametri aggiuntivi ma la lunghezza complessiva della stringa composta dai nomi dei parametri e il loro valore complessivamente non deve superare i 4000 caratteri. Sono inoltre da evitare i seguenti nomi di parametri perché utilizzati da XPay: TRANSACTION_TYPE, return-ok, tid, INFO_PAGE, RECALL_PAGE, back_url, ERROR_URL, \$EMAIL, \$NOME, \$COGNOME, EMAIL	AN MAX 4000 CRT
OPTION_CF	Campo in cui il merchant invia a XPay il codice fiscale dell'utente, necessario se attivo il controllo (controllo di sicurezza opzionale attivabile su richiesta) tra codice fiscale e numero di PAN associati. Questo dato verrà riportato anche nel	AN 16 CRT

	report interrogabile dal back Office	
selectedcard	<p>Se presente, la pagina di pagamento viene mostrata consentendo all'utente di effettuare il pagamento solo con i circuiti o le modalità di pagamento indicate. Questa funzione è utile per chi vuole inserire la scelta della modalità di pagamento sulla propria pagina di check-out.</p> <p>I possibili valori sono indicati nella tabella <a href="#">Codifica tipo carta</a>.</p> <p>E' necessario separare i singoli valori con una virgola ",".</p>	AN MAX 25 CRT
TCONTAB	<p>Il campo identifica la modalità di incasso che l'esercente vuole applicare alla singola transazione, se valorizzato con: C (immediata) la transazione se autorizzata viene anche incassata senza altri interventi da parte dell'esercente e senza considerare il profilo di default impostato sul terminale. Se valorizzato con D (differita) o non viene inserito il campo la transazione se autorizzata viene gestita secondo quanto definito dal profilo del terminale.</p>	AN 20 CRT
infoc	<p>Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla compagnia in base ad accordi preventivi con la compagnia stessa</p>	AN MAX 35 CRT
infob	<p>Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla banca in base ad accordi preventivi con la banca stessa</p>	AN mac 20 CRT

## Non dimenticare

- I valori dei campi "url", "urlpost" e "url\_back" devono cominciare con "http://" o "https://"
- L'indirizzo indicato in "urlpost" deve avere un certificato pubblico e non deve essere protetto da autenticazione
- Devono essere utilizzate le porte standard 80 o 443
- Per una corretta gestione delle chiamate si ricorda di attenersi agli standard RFC 2396 e RFC 3986

## Calcolo MAC

Per il messaggio di avvio transazione, la stringa da firmare dovrà contenere i seguenti campi:

- codTrans
- divisa
- importo
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

*MAC = HASH SHA1(codTrans=<val>divisa=<val>importo=<val><chiaveSegreta>)*

## Messaggio di Esito Pagamento: campi obbligatori

L' esercente può scegliere di configurare la ricezione/visualizzazione dell'esito del pagamento nelle seguenti modalità:

- Via mail > L' esercente riceverà un messaggio con i dettagli delle transazioni al recapito mail comunicato in fase di configurazione
- Online > L' utente, una volta concluso il pagamento, viene reindirizzato direttamente sul sito dell' esercente, all' indirizzo indicato nel messaggio di avvio pagamento (nome campo "url"). L' utente quindi ritorna al sito dell' esercente portando con sé i parametri che attestano la conclusione della transazione
- Online server to server: l' esercente può ricevere l' esito direttamente dal server di Nexi attraverso una chiamata server to server. La notifica contiene gli stessi parametri della modalità precedente, e viene eseguita verso l' indirizzo indicato nel messaggio di avvio pagamento (nome campo: "urlpost").

La tabella qui sotto indica i parametri che vengono restituiti nel messaggi odi esito.

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo del negozio passato nel messaggio di avvio pagamento	AN MAX 30 CRT
importo	Importo transazione preso dal messaggio di avvio pagamento.	N MAX 8 CRT
divisa	Il codice della divisa in cui l'importo è espresso (EUR = Euro)	AN 3 CRT
codTrans	Codice associato al pagamento preso dal messaggi odi avvio pagamento	AN MIN 2 - MAX 30 CRT
brand	Tipo di carta utilizzata dall'utente per eseguire il pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <a href="#">qui</a>	AN MAX 100 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT
esito	Esito del pagamento (OK o KO)	AN 2 CRT
data	Data della transazione	aaaammgg
orario	Ora della transazione	Hhmmss
codiceEsito	Esito della transazione. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <a href="#">qui</a> .	N MAX 3 CRT
codAut	Codice dell'autorizzazione assegnato dall'emittente della carta di credito, presente solo con autorizzazione concessa	AN MIN 2 MAX 6 CRT
Pan	Numero carta di credito mascherato in chiaro solo le prime 6 e ultime 4 cifre	AN MAX 19 CRT
scadenza_pan	Scadenza carta di credito.	aaaamm
regione	Se abilitato viene restituito la macroregione di appartenenza della carta usata per il pagamento (es.: Europa)	AN MAX 30 CRT
nazionalita	Riporta la nazionalità della carta che ha	AN 3 CRT codifica

	eseguito il pagamento.	ISO 3166-1 alpha-3
messaggio	Riporta una breve descrizione dell'esito del pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella <a href="#">qui</a> .	AN MAX 300 CRT
descrizione	Se viene indicata in INPUT dal merchant viene restituita anche in OUTPUT altrimenti il campo è nullo	AN MAX 2000 CRT
languageId	Valore preso dal messaggio di avvio pagamento.	AN MAX 7 CRT
TipoTransazione	Tipo di transazione, indica la modalità con cui è avvenuto il pagamento, vedere <a href="#">qui</a> per i possibili valori. In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20 CRT
tipoProdotto	Se abilitato viene restituito la descrizione del tipo carta usata per il pagamento (es.: consumer)	AN MAX 200 CRT
nome	Nome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150 CRT
cognome	Cognome di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150 CRT

## Messaggio di Esito Pagamento: campi facoltativi

La tabella indica i campi che non sono obbligatori e pertanto possono essere presenti in base alla configurazione dell'esercente.

Nome	Descrizione	Formato																																								
Parametri aggiuntivi	Possono essere specificati n parametri aggiuntivi che verranno restituiti nei messaggi di esito. Non c'è un limite al numero di parametri aggiuntivi ma la lunghezza complessiva della stringa composta dai nomi dei parametri e il loro valore complessivamente non deve superare i 4000 caratteri.	AN MAX 4000 CRT																																								
mail	Indirizzo e-mail di chi ha effettuato il pagamento	AN MAX 150 CRT																																								
hash	Se previsto dal profilo dell'esercente viene restituito questo campo valorizzato con l'hash del PAN della carta utilizzata per il pagamento.	AN 28 CRT																																								
infoc	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla compagnia in base ad accordi preventivi con la compagnia stessa	AN MAX 35 CRT																																								
infob	Informazione aggiuntiva relativa al singolo pagamento. Tale informazione può essere veicolata alla banca in base ad accordi preventivi con la banca stessa	AN mac 20 CRT																																								
codiceConvenzione	Codice esercente assegnato dall'acquirer. Dove previsto.	AN MAX 15 crt																																								
dati_gestione_consegna	Xml con dati di spedizione MAX 700 crt																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nome campo</th> <th>Obb.</th> <th>Descrizic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>WalletAddress</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>BillingAddress</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>City</td> <td>SI</td> <td>Città</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Country</td> <td>SI</td> <td>Stato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CountrySubdivision</td> <td>SI</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Line1</td> <td>SI</td> <td>indirizzo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Line2</td> <td>NO</td> <td>indirizzo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Line3</td> <td>NO</td> <td>indirizzo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PostalCode</td> <td>SI</td> <td>cap</td> </tr> </tbody> </table>		Nome campo	Obb.	Descrizic		WalletAddress				BillingAddress				City	SI	Città		Country	SI	Stato		CountrySubdivision	SI			Line1	SI	indirizzo		Line2	NO	indirizzo		Line3	NO	indirizzo		PostalCode	SI	cap	
	Nome campo	Obb.	Descrizic																																							
	WalletAddress																																									
	BillingAddress																																									
	City	SI	Città																																							
	Country	SI	Stato																																							
	CountrySubdivision	SI																																								
	Line1	SI	indirizzo																																							
	Line2	NO	indirizzo																																							
	Line3	NO	indirizzo																																							
	PostalCode	SI	cap																																							

	BillingAddress		
	ShippingAddress		
	City	SI	Città
	Country	SI	Stato
	CountrySubdivision	SI	
	Line1	SI	indirizzo
	Line2	NO	indirizzo
	Line3	NO	indirizzo
	PostalCode	SI	cap
	RecipientName	SI	Contatto
	RecipientPhoneNumber	SI	N. tel.
	ShippingAddress		
	WalletAddress		

Esempio:

```

<WalletAddress>
  <BillingAddress>
    <City>Milano</City>
    <Country>ITA</Country>
    <CountrySubdivision>-
  </CountrySubdivision>
    <Line1>corso sempione 55</Line1>
    <Line2/>
    <Line3/>
    <PostalCode>20100</PostalCode>
  </BillingAddress>
  <ShippingAddress>
    <City>Milano</City>
    <Country>ITA</Country>
    <CountrySubdivision>-
  </CountrySubdivision>
    <Line1> corso sempione 55</Line1>
    <Line2/>
    <Line3/>
    <PostalCode>20100</PostalCode>
    <RecipientName>Luca Rossi</RecipientName>
    <RecipientPhoneNumber>0234111111</Recipient
entPhoneNumber>
  </ShippingAddress>
</WalletAddress>

```

## Messaggio di Esito Pagamento: campi aggiuntivi per PayPal

La tabella indica i campi forniti in risposta per i pagamenti con PayPal.

Nome	Descrizione	Formato
PAYERID	Identificativo univoco account utente PayPal	AN 13
PAYMENTINFO_0_TRANSACTIONID	Identificativo univoco transazione di pagamento	AN 17–19
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTONAME	Nome e cognomen associate all'indirizzo di spedizione	AN 128
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET	Primo campo indirizzo di spedizione	AN 100
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET2	Secondo campo facoltativo indirizzo di spedizione	AN 100
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCITY	Città dell'indirizzo di spedizione	AN 40
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTATE	Stato o provincia di spedizione. <a href="#">Qui trovi la lista di PayPal per i codici degli stati.</a>	AN 40
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOZIP	Codice Postale	AN 20
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRY CODE	Codice Stato	AN 2
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRY NAME	Stato	AN 20
BILLINGAGREEMENTACCEPTEDSTATUS	Indica se il cliente accetta o meno i pagamenti ricorrenti (valorizzato con "1" se accetta altrimenti con "0")	N
BILLINGAGREEMENTID	Token che PayPal associa al numero contratto di Nexi	AN

### Non dimenticare

- I valori dei campi "url", "urlpost" e "url\_back" devono cominciare con "http://" o "https://"
- L'indirizzo indicato in "urlpost" deve avere un certificato pubblico e non deve essere protetto da autenticazione

- Devono essere utilizzate le porte standard 80 o 443
- Per una corretta gestione delle chiamate si ricorda di attenersi agli standard RFC 2396 e RFC 3986

## Calcolo MAC

Per il messaggio di esito transazione, il testo da firmare deve contenere i campi:

- codTrans
- esito
- importo
- divisa
- data
- orario
- codAut
- chiaveSegreta

### UN ESEMPIO DI TALE STRING POTREBBE ESSERE

```
mac= HASH  
SHA1(codTrans=<val>esito=<val>importo=<val>divisa=<val>data=<val>orario=<val>codaut=<val>chiaveSegreta>)
```

## Pagamento ricorrente/Card On File

### NOTE:

- Queste API sono deprecate, rimangono disponibili per gli utenti preesistenti

L'integrazione dei pagamenti ricorrenti o Card on file tramite primo pagamento PayMail consente di memorizzare i dati della carta di credito, ed utilizzarli successivamente per effettuare pagamenti successivi. A livello tecnico, il funzionamento prevede 2 fasi una la registrazione o primo pagamento dove viene registrato il contratto abbinato alla carta di credito, l'altra l'invio di richieste pagamento successive su contratti in essere.

1. Primo pagamento
2. Gestione delle ricorrenze/pagamenti successivi

### Attivazione e/o primo pagamento

Va generata una prima transazione, assegnando un codice contratto che consente a Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta di pagamento utilizzata, per i pagamenti successivi.

#### IN PRATICA

Devi integrare il modulo “[Codice base](#)” e aggiungere i parametri specifici che trovi qui sotto.

### Messaggio avvio “Primo Pagamento”

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Codice univoco assegnato dal merchant per l'abbinamento con l'archivio contenente i dati sensibili della carta di credito.	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
tipo_servizio	Il campo dev'essere valorizzato con: “paga_multi”	AN MAX 30 CRT
tipo_richiesta	PP (primo pagamento)	AN 2 CRT
gruppo	Il valore del “gruppo” viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 - MAX 30 CRT

## Messaggio esito “Primo Pagamento”: campi obbligatori

Ricevi in risposta gli stessi dati del modulo “Codice Base” con l’aggiunta dei parametri specifici che trovi qui sotto.

Nome	Descrizione	Formato
num_contratto	Numero contratto preso dal messaggio di avvio.	AN MIN 5 - MAX 30 CRT
tipo_servizio	Il campo dev’essere valorizzato con: “paga_multi”	AN MAX 30 CRT
gruppo	Il valore del “gruppo” viene assegnato in fase di attivazione da Nexi	AN MIN 5 - MAX 30 CRT

## Messaggio esito “Primo Pagamento”: campi facoltativi

Puoi Ricevere in risposta gli stessi dati facoltativi del modulo “Codice Base” con l’aggiunta del parametro specifico che trovi qui sotto.

Nome	Descrizione	Formato
Check	<p><i>Viene valorizzato nel caso uno o più controlli previsti dal profilo dell’esercente non vengono superati.</i></p> <p><i>Controllo presenza del PAN carta su altri codici contratti sarà valorizzato con: “PGP”, in base al profilo merchant il controllo se non superato può bloccare la transazione o solo notificare la presenza del pan sul altro num_contratto.</i></p> <p><i>Superati tutti i controlli il campo non sarà valorizzato.</i></p>	AN 3 CRT

## Gestione pagamenti successivi recurring/card on file

Ogni volta che l'utente registrato effettua un acquisto successivo, l'e-commerce deve inviare una chiamata con i dati del contratto registrato a Nexi.

### IN PRATICA

Quando devi provvedere all'addebito su un contratto precedentemente registrato, ci sono due opzioni: o tramite chiamate sincrone in modalità [Server to Server](#) oppure con file batch.

### Chiamata sincrona

Per la modalità server to server i servizi esposti da Nexi utilizzano metodi http POST e una struttura RESTful. Le richieste devono essere inviate in formato JSON e le risposte sono un oggetto JSON formattato. In alternativa sono disponibili API non Rest dove la comunicazione viene gestita in maniera sincrona (con chiamata https + una serie di parametri e valori). Il messaggio di esito è un xml gestito sulla stessa connessione. Vai alla sezione [Pagamento successivo](#) per il dettaglio della chiamata e risposta da gestire

### File batch

Qui trovi il tracciato per la gestione delle ricorrenze tramite file batch.

[Scarica tracciato](#)

## Api Back Office

### Incasso/annullo/rimborso

#### NOTE:

- Queste API sono deprecate, rimangono disponibili per gli utenti preesistenti

Questo messaggio deve essere inviato dall'applicativo dell'esercente per effettuare richieste di contabilizzazione, annullamento o storno contabile di una transazione per la quale ha precedentemente effettuato un pagamento con esito positivo.

#### Richiesta operazione verso end-point di pagamento Nexi

##### IN PRATICA

Devi inviare in post il messaggio XML con i parametri/valori indicati sotto verso questa URL:

<https://ecommerce.nexi.it/ecommerce/ecommerce/XPayBo>

#### 2. Registrare l'esito dell'operazione richiesta

##### IN PRATICA

Devi gestire l'esito della richiesta sempre in formato XML in risposta sulla stessa connessione della richiesta (risposta sincrona).

#### Messaggio di richiesta - ECREQ

La tabella indica i campi e relative caratteristiche che vanno inseriti obbligatoriamente all'interno del messaggio di richiesta.

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo dell'esercente all'interno della piattaforma XPay	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice univoco identificativo dell'ordine di pagamento	AN MAX 30 CRT
request_type	Valori Possibili: FA: Primo Tentativo RA: Retry di richiesta di pagamento	AN 2 CRT fissi
id_op	Identificativo univoco dell'operazione	N MAX 10

	richiesta, l'identificativo è unico per tutti i tipi di operazione	
type_op	Tipo di operazione richiesta, per i possibili valori vedere tabella sottostante	AN 1 CRT
importo	Importo per cui è stata precedentemente richiesta l'autorizzazione al pagamento	AN 9 CRT fissi
divisa	Codice ISO della valuta con cui è stata precedentemente richiesta l'autorizzazione al pagamento.	AN 3 CRT fissi
codAut	Codice di autorizzazione ricevuto dall'esercente in risposta alla richiesta di pagamento	AN MAX 10 CRT
importo_op	Importo che l'esercente vuole sia soggetto all'operazione indicata, quindi il base al tipo di operazione richiesta è l'importo da contabilizzare/annullare/stornare.	AN 9 CRT fissi
*user	Operatore dell'esercente che ha richiesto l'operazione	AN MAX 20 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT fissi

\*valore facoltativo

**type\_op**: i tipi di operazione gestiti da XPay sono i seguenti:

Type_op	Descrizione
R	<p>Annullamento o storno contabile, in base allo stato della transazione XPay esegue lo storno autorizzativo e/o contabile.</p> <p>NB: è possibile effettuare lo storno parziale solo su operazioni già contabilizzate, per quelle autorizzate si deve eseguire l'annullo totale o un incasso parziale</p>
P	Contabilizzazione

## Esempio:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<VPOSREQ>
  <alias>0000000050242004</alias>
  <ECREQ>
    <codTrans>T000000000000000001</codtrans>
    <request_type >FA</request_type>
    <id_op>000000001</id_op>
    <type_op>C</type_op>
    <importo>000123056</importo>
    <divisa>978</divisa>
    <codAut>098765</codAut>
    <importo_op>000120056</importo_op>
  </ECREQ>
  <user>User001</user>
  <mac>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</mac>
</VPOSREQ>
```

## Calcolo MAC:

I campi utilizzati per il Calcolo del mac di questo messaggio sono:

- alias
- codTrans
- id\_op
- type\_op
- importo
- divisa
- codAut
- importo\_op
- user
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
mac= HASH SHA1(<alias><codTrans><id_op><type_op><importo>
<divisa><codAut><importo_op><user><chiaveSegreta>)
```

## Messaggio di risposta - ECRES

Questo messaggio viene restituito da XPay in risposta al messaggio ECReq utilizzando la stessa connessione con cui è stato ricevuto tale messaggio e contiene l'esito dell'operazione richiesta.

La seguente tabella elenca i parametri che includerà l'esito:

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo dell'esercente all'interno di XPay	AN MAX 30 CRT
codTrans	Valore indicato nel messaggio ECREq di riferimento	AN MAX 30 CRT
request_type	Valore indicato nel messaggio ECREq di riferimento	AN 2 CRT fissi
esitoRichiesta	Risultato dell'operazione richiesta. Per i possibili valori vedere tabella sottostante.	AN MAX 3 CRT
id_op	Valore indicato nel messaggio ECREq di riferimento	N MAX 10 CRT
type_op	Valore indicato nel messaggio ECREq di riferimento	AN 1 CRT
importo_op	Valore indicato nel messaggio ECREq di riferimento	AN 9 CRT fissi
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT fissi

**esitoRichiesta** : risultato dell'operazione richiesta. Questo campo può assumere i seguenti valori:

Codice	Descrizione
0	Richiesta eseguita correttamente
1	Errore nella richiesta: Formato del messaggio errato o campo mancante o errato
3	Errore nella richiesta: Campo id_op duplicato (caso "FA") o non trovato (caso "RA")
16	Errore nella richiesta: Campo alias sconosciuto o non abilitato
18	Errore nella richiesta: operazione negata dall'emittente della carta di credito
2	Errore nella richiesta: Errore imprevisto durante l'elaborazione della richiesta
8	Errore nella richiesta: mac errato
21	Errore nell'operazione: Campo codTrans sconosciuto

Esempio di risultato positivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<VPOSRES>
<alias>0000000050242004</alias>
<ECRES>
<codTrans>T00000000000000000001</codTrans>
<request_type>FA</request_type>
<esitoRichiesta>0</esitoRichiesta>
<id_op>0000000001</id_op>
<type_op>C</type_op>
<importo_op>000120056</importo_op>
</ECRES>
<mac>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</mac>
</VPOSRES>
```

Esempio risultato negativo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<VPOSRES>
<alias>0000000050242004</alias>
<ECRES>
<codTrans>T00000000000000000001</codTrans>
<request_type>FA</request_type>
<esitoRichiesta>32</esitoRichiesta>
<id_op>0000000001</id_op>
<type_op>C</type_op>
<importo_op>000120056</importo_op>
</ECRES>
<mac>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</mac>
</VPOSRES>
```

### Calcolo MAC:

I campi utilizzati per il Calcolo del mac di questo messaggio sono:

- alias
- codTrans
- esitoRichiesta
- id\_op
- type\_op
- importo\_op
- chiaveSegreta

## IL MAC SARÀ CALCOLATO NEL SEGUENTE MODO

```
mac= HASH
SHA(<alias><codTrans><esitoRichiesta><id_op><type_op><importo_op><chiaveSegreta
>)
```

## Interrogazione Ordine

### NOTE:

- Queste API sono deprecate, rimangono disponibili per gli utenti preesistenti

Questo messaggio può essere utilizzato dall'applicativo dell'esercente per richiedere a XPay la situazione attuale di un ordine e lo stato di tutte le operazioni ad esso associate.

### 1. Richiesta interrogazione verso end-point di pagamento Nexi

#### IN PRATICA

Devi inviare in post il messaggio XML con i parametri/valori indicati sotto verso questa URL:

<https://ecommerce.nexi.it/ecommerce/ecommerce/XPayBo>

### 2. Registrare il dettaglio della transazione

#### IN PRATICA

Devi gestire l'esito dell'interrogazione sempre in formato XML in risposta sulla stessa connessione della richiesta (risposta sincrona).

### Messaggio di richiesta - INTREQ

La tabella indica i campi e relative caratteristiche che vanno inseriti nel messaggio di richiesta.

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo dell'esercente all'interno di XPay	AN MAX 30 CRT
codTrans	Codice univoco identificativo dell'ordine del quale l'esercente vuole conoscere la	AN MAX 30 CRT

	situazione.	
id_op	Identificativo univoco dell'interrogazione richiesta	N MAX 10
type_op	Valorizzato sempre a V (Verifica stato ordine)	AN 1 CRT
*user	Operatore dell'esercente che ha richiesto l'interrogazione	AN MAX 20 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT fissi

\*valore facoltativo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<VPOSREQ>
  <alias>0000000050242004</alias>
  <INTREQ>
    <codTrans>T00000000000000000001</codTrans>
    <id_op>0000000001</id_op>
    <type_op>V</type_op>
  </INTREQ>
  <user>User001</user>
  <mac>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</mac>
</VPOSREQ>
```

## Calcolo MAC:

I campi utilizzati per il Calcolo del mac di questo messaggio sono:

- alias
- codTrans
- id\_op
- type\_op
- user
- chiaveSegreta

**Il mac sarà calcolato nel seguente modo**

mac= HASH SHA1(<alias><codTrans><id\_op><type\_op><user><chiaveSegreta>)

## Messaggio di risposta - INTRES

La tabella indica i campi e relative caratteristiche che vanno inseriti nel messaggio di richiesta.

Questo messaggio viene restituito da XPay in risposta al messaggio IntReq utilizzando la stessa connessione con cui è stata ricevuta la richiesta e contiene la lista delle operazioni che sono state richieste per l'ordine indicato con il relativo stato.

Il messaggio sarà costituito dai seguenti elementi:

- Un elemento alias, sempre presente, contenente il codice identificativo dell'esercente all'interno di XPay
- Un elemento INTRES, sempre presente, contenente i dati generali della transazione e la lista delle operazioni eseguite per la transazione indicata. La lista delle operazioni è contenuta nell'elemento di tipo OPERATIONS\_LIST, sempre presente se il codTrans esiste, costituito da elementi di tipo OPERATION e da un attributo NUMELM che indica il numero di elementi di tipo OPERATION presenti nella lista (eventualmente 0 se la ricerca non ha dato alcun esito). La struttura dell'elemento OPERATION è dettagliata di seguito.  
La lista conterrà un elemento di tipo OPERATION per ognuna delle operazioni che sono state richieste relativamente all'ordine indicato. La lista conterrà solo le operazioni che hanno avuto esito positivo.
- Un elemento mac sempre presente, contenente il codice di sicurezza del messaggio.

La seguente tabella contiene la descrizione degli elementi che XPay includerà nel messaggio (escluso l'elemento OPERATIONS\_LIST):

Nome	Descrizione	Formato
codTrans	Valore indicato nel messaggio IntReq di riferimento	AN MAX 30 CRT
esitoRichiesta	Risultato dell'interrogazione richiesta. Per i possibili valori vedere tabella sottostante	AN MAX 3 CRT
tipoCarta	Il tipo di carta utilizzata per il pagamento	AN MAX 15 CRT
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica il livello la modalità con cui è avvenuto il pagamento, vedere la tabella per i possibili valori. In caso di pagamento con esito negativo sarà spedita una stringa vuota	AN MAX 20 CRT
importo	Importo della richiesta di pagamento	AN 9 CRT fissi
divisa	Codice ISO della valuta della richiesta di pagamento	AN 3 CRT fissi

codAut	Codice di autorizzazione della richiesta di pagamento	AN MAX 10 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	40 CRT fissi

**esitoRichiesta** : risultato dell'operazione richiesta. Questo campo può assumere i seguenti valori:

Nome	Descrizione
0	Operazione elaborata correttamente
1	Errore nella ricerca: Formato del messaggio errato o campo mancante o errato
16	Errore nella ricerca: Campo alias sconosciuto o non abilitato
2	Errore nella ricerca: Errore imprevisto durante l'elaborazione della richiesta
8	Errore nella ricerca: mac errato
21	Errore nella ricerca: Campo codTrans sconosciuto (non esiste un pagamento con esito positivo associato all'ordine indicato) n.b. in tal caso gli elementi tipoCarta, tipoTransazione, importo, divisa, codAut del messaggio conterranno una stringa vuota e gli elementi OPTION FIELDS non saranno presenti.
3	Errore nella richiesta: Campo id_op duplicato
32	codTrans chiuso per time-out, l'utente non ha completato il pagamento entro 30 MINuti dalla generazione dell'ordine.

La struttura dell'elemento OPERATION è la seguente:

Nome	Descrizione	Formato
id_op	Valore indicato nel messaggio ECRReq che ha originato l'operazione o stringa vuota per operazioni non effettuate tramite ECRReq.	N MAX 10
type_op	Tipo di operazione, per i possibili valori vedere tabella sottostante	AN 1 CRT
importo_op	Importo dell'operazione	AN 9 CRT fissi
divisa	Codice ISO della valuta dell'operazione.	AN 3 CRT fissi
dataOra	Data in cui è stata eseguita l'operazione	Formato: gg/mm/aaaa hh.mm.ss
result	Stato dell'operazione, per i possibili valori vedere tabella sottostante	AN MAX 3 CRT
*user	Operatore dell'esercente che ha richiesto l'operazione	AN MAX 20 CRT
codiceEsito	Esito della transazione. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella qui	N MAX 3 CRT
descrizioneEsito	Esito della transazione. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella qui – prevista solo per type_op=A	AN MAX 2000 CRT
dettaglioEsito	Riporta una breve descrizione dell'esito del pagamento. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella qui – prevista solo per type_op=A	AN MAX 200 CRT

\*valore facoltativo

**type\_op:** i tipi di operazione gestiti da XPay sono i seguenti:

type_op	Descrizione
A	Autorizzazione al pagamento
R	Annullamento
P	Contabilizzazione
C	Storno contabile

**result:** i tipi di operazione gestiti da XPay sono i seguenti:

result	Descrizione
E	Eseguita, questo stato viene utilizzato per le operazioni di tipo autorizzazione e storno autorizzativo, che vengono eseguite immediatamente.
D	Da Inviare, questo stato viene utilizzato per le operazioni di tipo contabilizzazione e storno contabile. Queste operazioni infatti vengono prese in carico da XPay e successivamente rese effettive tramite la generazione di un file contabile che deve essere inviato all'ente emittente della carta di credito. L'operazione si trova in questo stato se non è ancora stata inserita in un file contabile.
I	Inviata, questo stato viene utilizzato per le operazioni di tipo contabilizzazione e storno contabile. L'operazione si trova in questo stato se è stata inserita in un file contabile.

## Esempio di XML con esito positivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<VPOSRES>
  <alias>0000000050242004</alias>
  <INTRES>
    <codTrans>T000000000000000001</codTrans>
    <esitoRichiesta>0</esitoRichiesta>
    <tipoCarta>VISA</ tipoCarta >
    <tipoTransazione>VBV_FULL</tipoTransazione>
    <importo>000123056</importo>
    <divisa>978</divisa>
    <codAut>098765</codAut>
    <OPERATIONS_LIST NUMELM="3">
      <OPERATION>
        <id_op></id_op>
        <type_op>A</type_op>
        <importo_op>000123056</importo_op>
        <divisa>978</divisa>
        <dataOra>06/07/2005 16.55.56</dataOra>
        <result>E</result>
        <user>User001</user>
        <codiceEsito>0</codiceEsito>
        <descrizioneEsito>autorizzazione
concessa</descrizioneEsito>
        <dettaglioEsito>Message OK</dettaglioEsito>
      </OPERATION>
      <OPERATION>
        <id_op></id_op>
        <type_op>P</type_op>
        <importo_op>000123056</importo_op>
        <divisa>978</divisa>
```

```

        <dataOra>06/07/2005 16.56.20</dataOra>
        <result>E</result>
        <user>User001</user>
    </OPERATION>
    <OPERATION>
        <id_op>0000000001</id_op>
        <type_op>C</type_op>
        <importo_op>000120056</importo_op>
        <divisa>978</divisa>
        <dataOra>07/07/2005 16.56.20</dataOra>
        <result>E</result>
        <user>User001</user>
    </OPERATION>
</OPERATIONS_LIST>
</INTRES>
<mac>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</mac>
</VPOSRES>

```

**Esempio di XML con esito negativo**

```

<VPOSRES>
<alias>0000000050242004</alias>
  <INTRES>
    <codTrans>T00000000000000000001</codTrans>
    <esitoRichiesta>21</esitoRichiesta>
    <tipoCarta>VISA</tipoCarta>
    <tipoTransazione>VBV_FULL</tipoTransazione>
    <importo>000123056</importo>
    <divisa>978</divisa>
    <codAut></codAut>
    <codiceEsito>103</codiceEsito>
    <descrizioneEsito>aut. negata dall'emittente della
carta</descrizioneEsito>
    <dettaglioEsito>Auth. Denied</dettaglioEsito>
  </INTRES>
<mac>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</mac>
</VPOSRES>

```

## Calcolo MAC:

I campi utilizzati per il Calcolo del mac di questo messaggio sono:

- Campo alias
- Campo codTrans del tag INTRES
- Campo esitoRichiesta del tag INTRES
- Campo importo del tag INTRES
- Campo divisa del tag INTRES
- Campo codAut del tag INTRES
- Campo NUMELM del tag OPERATIONS\_LIST

Per ogni elemento OPERATION del tag OPERATIONS\_LIST si considerano inoltre i seguenti campi:

- Campo id\_op
- Campo type\_op
- Campo importo\_op
- Campo divisa
- Campo result
- Campo user
- chiaveSegreta

I tag OPERATION devono essere considerati nell'ordine in cui sono stati inseriti nel messaggio VPOSRes inoltrato da XPay.

## Elenco Ordini

### NOTE:

- Queste API sono deprecate, rimangono disponibili per gli utenti preesistenti

Questo messaggio può essere utilizzato dall'applicativo dell'esercente per richiedere l'elenco completo delle transazioni filtrato per opportuni parametri.

### 1. Richiesta interrogazione verso end-point di pagamento Nexi

#### IN PRATICA

Devi inviare in post il messaggio XML con i parametri/valori indicati sotto verso questa URL:

<https://ecommerce.nexi.it/ecommm/ecommm/XPayBo>

### 2. Registrare l'elenco delle transazioni

#### IN PRATICA

Devi gestire l'esito dell'interrogazione sempre in formato XML in risposta sulla stessa connessione della richiesta (risposta sincrona).

### Messaggio di richiesta - REPREQ

La tabella indica i campi e relative caratteristiche che vanno inseriti nel messaggio di richiesta.

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo dell'esercente all'interno di XPay	AN MAX 30 CRT
id_op	Identificativo dell'interrogazione richiesta	N MAX 10
type_op	Indica il tipo di operazione per cui si richiede il report. Se valorizzato assumi i valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A= autorizzazione</li> <li>▪ R = storno autorizzativo</li> <li>▪ P = incasso</li> <li>▪ C = storno contabile</li> <li>T = tutte le operazioni</li> </ul>	AN 1 CRT
user	Operatore dell'esercente che ha richiesto l'interrogazione	AN MAX 20 CRT

start_date (*)	Data e ora di inizio	Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
finish_date(*)	Data e ora di fine	Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT fissi

(\*) La piattaforma di pagamento XPay mette a disposizione degli esercenti i dati con una profondità di 12 mesi. Per cui il range di validità della data richiesta deve essere al più di 31 gg.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<VPOSREQ>
  <alias>0000000050242004</alias>
  <REPREQ>
    <id_op>1010</id_op>
    <type_op>A</type_op>
    <start_date>2006-05-15T09:00:00</start_date>
    <finish_date>2006-05-25T18:00:00</finish_date>
  </REPREQ>
  <user>User001</user>
  <mac>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</mac>
</VPOSREQ>
```

## Calcolo MAC:

I campi utilizzati per il Calcolo del mac di questo messaggio sono:

- alias
- id\_op
- type\_op
- user
- start\_date
- finish\_date
- chiaveSegreta

## UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE

```
mac= HASH SHA1(<alias <id_op><type_op><user><start_date><finish_date>
<chiaveSegreta>)
```



## Messaggio di risposta - REPRES

Questo messaggio viene restituito da XPay in risposta al messaggio RepReq utilizzando la stessa connessione con cui è stata ricevuta la richiesta e contiene il dettaglio del report richiesto.

Il messaggio sarà costituito dai seguenti elementi:

- Un elemento alias, sempre presente, contenente il codice identificativo dell'esercente all'interno della piattaforma XPay
- Un elemento REPRES, sempre presente, composto da una lista di elementi ognuno corrispondente ad una specifica operazione (AUTH, MOV, ANNULMENT\_AUTH, ANNULMENT\_MOV). Ognuno di questi elementi contiene un attributo che indica il numero di transazioni presenti per la specifica operazione, eventualmente 0 se la ricerca non ha dato alcun esito.
- Ogni elemento ELEMENT\_AUTH, ELEMENT\_MOV, ELEMENT\_ANNULMENT\_AUTH, ELEMENT\_ANNULMENT\_MOV ripetuto per NUMELEM contiene i dati specifici della singola transazione.
- Un elemento mac sempre presente, contenente il codice di sicurezza del messaggio.

La seguente tabella contiene la descrizione degli elementi contenuti nel messaggio:

Nome	Descrizione	Formato
alias	Codice identificativo dell'esercente all'interno di XPay	AN MAX 30 CRT
esitoRichiesta	Risultato dell'interrogazione richiesta. Per i possibili valori vedere tabella sottostante.	AN MAX 3 CRT
mac	Message Code Authentication Campo di firma della transazione. Per il calcolo si veda il paragrafo "Calcolo MAC" in calce a questa sezione.	AN 40 CRT fissi

La struttura dell'elemento ELEMENT\_AUTH, ELEMENT\_MOV, ELEMENT\_ANNULMENT\_AUTH ed ELEMENT\_ANNULMENT\_MOV viene di seguito riportata:

Nome	Descrizione	Formato
codTrans	Identificativo dell'ordine all'interno di XPay	AN MAX 30 CRT
result	Stato dell'operazione richiesta.	AN MAX 3 CRT
tipoCarta	Il tipo di carta utilizzata per il pagamento.	AN MAX 15 CRT
tipoTransazione	Tipo di transazione, indica il livello la modalità con cui è avvenuto il pagamento, vedere la <a href="#">tabella</a> per i possibili valori. In caso di pagamento con esito negativo sarà	AN MAX 20 CRT

	spedita una stringa vuota	
importo	Importo della richiesta	AN 9 CRT fissi
divisa	Codice ISO della valuta della richiesta di pagamento	AN 3 CRT fissi
codAut	Codice di autorizzazione della richiesta di pagamento	AN MAX 10 CRT
dataOra	Data in cui è stata eseguita l'operazione	Formato: gg/mm/aaaa hh.mm.ss
user	Operatore dell'esercente che ha richiesto l'operazione	AN MAX 20 CRT

**result:** i tipi di operazione gestiti da XPay sono i seguenti:

result	Descrizione
E	Eseguita, questo stato viene utilizzato per le operazioni di tipo autorizzazione e storno autorizzativo, che vengono eseguite immediatamente.
D	Da Inviare, questo stato viene utilizzato per le operazioni di tipo contabilizzazione e storno contabile. Queste operazioni infatti vengono prese in carico da XPay e successivamente rese effettive tramite la generazione di un file contabile che deve essere inviato all'ente emittente della carta di credito. L'operazione si trova in questo stato se non è ancora stata inserita in un file contabile.
I	Inviata, questo stato viene utilizzato per le operazioni di tipo contabilizzazione e storno contabile. L'operazione si trova in questo stato se è stata inserita in un file contabile.

**esitoRichiesta** : risultato dell'operazione richiesta. Questo campo può assumere i seguenti valori:

codice	Descrizione
0	Operazione elaborata correttamente
1	Errore nella ricerca: Formato del messaggio errato o campo mancante o errato
16	Errore nella ricerca: Campo alias sconosciuto o non abilitato
3	Errore nella richiesta: Campo id_op duplicato
2	Errore nella ricerca: Errore imprevisto durante l'elaborazione della richiesta
8	Errore nella ricerca: mac errato

30	Numero di occorrenze restituite troppo elevato. Impossibile elaborare la richiesta (*)
32	codTrans chiuso per time-out, l'utente non ha completato il pagamento entro 30 MINuti dalla generazione dell'ordine.
31	Errore nel campo start_date oppure finish_date per tipo formato o range superiore all'anno

(\*) Al fine di ottimizzare i tempi di risposta la piattaforma XPay non considera valide le richieste che restituiscono un numero di occorrenze (elementi) maggiore di 5000. In questo caso l'esercente dovrà riproporre la richiesta modificando i filtri costituiti dai campi start\_date, finish\_date e tipoTransazione.

Esempio di XML con esito positivo per una richiesta in cui l'esercente vuole un report di tutte le operazioni effettuate. Si distinguono i tag AUTH = Autorizzazioni, MOV = Movimenti, ANNULMENT\_AUTH = Storni autorizzativi, ANNULMENT\_MOV = Storni contabili.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<VPOSRES>
  <alias>0000000050242004</alias>
  <REPRES>
  <AUTH NUMELM="1">
    <ELEMENT_AUTH>
      <codTrans>T00000000000000000001</codTrans>
      <codiceEsito>0</codiceEsito>
      <result>E</result>
      <tipoCarta>VISA</tipoCarta>
      <tipoTransazione>VBV_FULL</tipoTransazione>
      <importo>000023056</importo>
      <divisa>978</divisa>
      <codAut>098765</codAut>
      <dataOra>06/07/2005 16.55.56</dataOra>
      <user>User001</user>
    </ELEMENT_AUTH>
  </AUTH>
  <MOV NUMELM="1">
    <ELEMENT_MOV>
      <codTrans>T00000000000000000001</codTrans>
      <codiceEsito>0</codiceEsito>
      <result>E</result>
      <tipoCarta>VISA</tipoCarta>
      <tipoTransazione>VBV_FULL</tipoTransazione>
      <importo>000023056</importo>
      <divisa>978</divisa>
      <codAut>098765</codAut>
      <dataOra>06/07/2005 16.55.56</dataOra>
      <user>User001</user>
    </ELEMENT_MOV>
  </MOV>
</VPOSRES>
```

```

</MOV>
<ANNULMENT_AUTH NUMELM="1">
  <ELEMENT_ANNULMENT_AUTH>
    <codTrans>T000000000000000001</codTrans>
    <codiceEsito>0</codiceEsito>
    <result>E</result>
    <tipoCarta>VISA</tipoCarta>
    <tipoTransazione>VBV_FULL</tipoTransazione>
    <importo>000023056</importo>
    <divisa>978</divisa>
    <codAut>098765</codAut>
    <dataOra>06/07/2005 16.55.56</dataOra>
    <user>User001</user>
  </ELEMENT_ANNULMENT_AUTH>
</ANNULMENT_AUTH>
<ANNULMENT_MOV NUMELM="1">
  <ELEMENT_ANNULMENT_MOV>
    <codTrans>T000000000000000001</codTrans>
    <codiceEsito>0</codiceEsito>
    <result>E</result>
    <tipoCarta>VISA</tipoCarta>
    <tipoTransazione>VBV_FULL</tipoTransazione>
    <importo>000023056</importo>
    <divisa>978</divisa>
    <codAut>098765</codAut>
    <dataOra>06/07/2005 16.55.56</dataOra>
    <user>User001</user>
  </ELEMENT_ANNULMENT_MOV>
</ANNULMENT_MOV>
</REPRES>
<esitoRichiesta>0</esitoRichiesta>
<mac>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</mac>
</VPOSRES>

```

Esempio di XML con esito negativo per una richiesta in cui i dati richiesti dall'esercente superano il limite consentito

```

<VPOSRES>
  <alias>0000000050242004</alias>
  <REPRES/>
  <esitoRichiesta>30</esitoRichiesta>
  <mac>70C4F1F621A5DED95C7EE8C5507A9E1F2970BCFE</mac>
</VPOSRES>

```

### Calcolo MAC:

I campi utilizzati per il Calcolo del mac di questo messaggio sono:

- alias
- esitoRichiesta
- stringaSegreta

**UN ESEMPIO DI TALE STRINGA POTREBBE ESSERE**

*mac= HASH SHA1(<alias><esitoRichiesta><chiaveSegreta>)*

## PLUGIN

### Hai già una piattaforma e-commerce?

Puoi integrare Nexi nel tuo e-commerce in pochi click.

Le soluzioni Nexi sono compatibili con le principali piattaforme di e-commerce sul mercato. L'implementazione è facile e veloce: basta andare sul marketplace, scaricare il plugin e integrarlo.



#### PLUGIN per Prestashop

Modulo di pagamento per il sistema Nexi dedicato al CMS Prestashop

[Vai al plugin](#)



#### PLUGIN per WooCommerce

Modulo che consente di utilizzare il gateway XPay di Nexi su piattaforma WordPress/WooCommerce.

[Vai al plugin](#)



#### PLUGIN per VirtueMart

Modulo che permette di integrare il gateway XPay di Nexi nella piattaforma VirtueMart.

[Vai al plugin](#)



#### PLUGIN per Zen Cart

Modulo dedicato al software open source per la gestione dell'e-commerce Zen Cart.

[Vai al plugin](#)



## **PLUGIN per Magento Community**

Modulo per l'integrazione Nexi all'interno del software Magento Community.

[Vai al plugin](#)



## **PLUGIN per Magento Enterprise**

Modulo per l'integrazione CartSi all'interno del software Magento Enterprise.

Vai al plugin(coming soon)



## **PLUGIN per OS Commerce**

Modulo per la gestione dei pagamenti sulla piattaforma OS Commerce.

[Vai al plugin](#)



## **PLUGIN per OpenCart**

Modulo di pagamento integrabile nella piattaforma di CMS OpenCart.

[Vai al plugin](#)